Flachdach-Ziegel F 12 Ü - Süd



Follow the roof ...









Flachdach-Ziegel F 12 Ü - Süd

Vorteile:

- · Großes Verschiebespiel für maximale Flexibilität in der Eindeckung
- · Mittleres Größenformat mit 11,7 bis 13,0 Stück pro Quadratmeter
- Bereits ab 14° Dachneigung einsetzbar. (Bei flacheren Dachneigungen kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik)
- · Individuelle Farbtöne mit mattem oder glänzendem Charakter
- · Unser beliebtester Tondachziegel
- · Umfangreiches Zubehörprogramm

Die feine Unsleben-Qualität

Durch unsere für Tondachziegel ungewöhnliche, weil aufwendige Trockenaufbereitungsanlage werden die Tone feiner und gleichmäßiger zerkleinert, als dies mit einer klassischen Aufbereitungsanlage möglich wäre. Damit erzielen wir, neben einer gleichmäßigeren Scherbenstruktur mit niedriger Wasseraufnahme, eine harmonisch feine Ziegeloberfläche. Diese feine Oberfläche unterstützt die Wirkung der vor dem Brand in verschiedenen Farben aufgetragenen Engoben und Edelengoben.

Technische Daten	
Decklänge	~ 34,5 cm ± 18 mm
Deckbreite	~ 23,5 cm
Gewicht je Ziegel	~ 4,0 kg
Regeldachneigung	22°
Bedarf pro Quadratmeter	~ 11,7 - 13,0 Stück

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere technische Daten, Bilder und Services wie Windsogberechnung und vieles mehr finden Sie jederzeit online:





^{*} Bitte beachten Sie im Rahmen der Planung das höhere Reflektionspotential bei glasierten und edelengobierten Ziegeln.

Farbabweichungen: Unsere Dachziegel sind umweltfreundliche Baustoffe. Mit dem Einsatz natürlicher Rohstoffe kann es zu leichten Farbabweichungen kommen. Dies ist besonders bei naturroten Ziegeln zu beachten, da sich die Brennfarbe allein aus naturbelassenen Rohstoffen ohne Zusätzen von farbändernden Metalloxiden ergibt. In der Farbwiederoabe sind aus drucktechnischen Gründen Abweichungen möglich.

Oberflächen Dachziegel: Transportbedingt sind kleinere Beeinträchtigungen der Oberflächen möglich. Die Qualität der Ziegel wird dadurch nicht beeinträchtigt.







^{**} auf Anfrage