

Formziegel und Zubehör des Hohl-Ziegels

Der Hohl-Ziegel als Geradschnitt-Ziegel für Vorschnittdeckung und Aufschnittdeckung.

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

	Ganzer Ziegel Länge: ~ 39,3 cm Breite: ~ 24,5 cm Gewicht: ~ 2,5 kg	Decklänge: ~32,0- max. 32,3 cm Deckbreite: ~ 19,5 cm Bedarf: ~ 16,0 Stück/m ²
--	--	--

	Doppelkremper Länge: ~ 39,3 cm Breite: ~ 28,0 cm Gewicht: ~ 3,5 kg	Decklänge: ~32,0- max. 32,3 cm Deckbreite: ~ 28,0 cm
--	--	---

	Ortgangziegel links Länge: ~ 39,3 cm Breite: ~ 28,8 cm Gewicht: ~ 5,0 kg	Decklänge: ~32,0- max. 32,3 cm Deckbreite: ~ 25,0 cm
--	--	---

	Ortgangziegel rechts Länge: ~ 39,3 cm Breite: ~ 24,9 cm Gewicht: ~ 4,2 kg	Decklänge: max. ~ 32,3 cm Deckbreite: ~ 16,0 cm
--	---	--

	First-/Gratziegel ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 42,0 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 2,8 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m
--	--	--

	Firstanfang mit Abschlusssteg mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 42,0 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 36,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
--	--	---

	Firstende mit Abschlusssteg mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 42,0 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
---	--	---

	Gratanfangziegel Länge: ~ 44,0 cm Breite: ~ 23,0 cm Gewicht: ~ 3,2 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell
--	---	--

	Walmkappe Universal Bedarf: individuell Gewicht: ~ 2,7 kg	
--	--	--

	Walmkappe Anfang und Ende mit vier Abgängen Bedarf: individuell Gewicht: ~ 6,1 kg	
--	--	--

	Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 15 cm²) Länge: ~ 39,3 cm Breite: ~ 24,5 cm Gewicht: ~ 3,9 kg	Decklänge: ~32,0- max. 32,3 cm Deckbreite: ~ 19,5 cm Bedarf: individuell
--	---	--

	Keramik-Antennenziegel Länge: ~ 39,3 cm Breite: ~ 24,5 cm Gewicht: ~ 8,0 kg	Decklänge: ~32,0- max. 32,3 cm Deckbreite: ~ 19,5 cm Bedarf: individuell
--	---	--

	Keramik-Thermenabgas-Durchgangziegel mit Universalmanschette (Ø max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar*) Länge: ~ 39,3 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~32,0- max. 32,3 cm Deckbreite: ~ 19,5 cm
---	--	---

	Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN 125 und Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 39,3 cm Breite: ~ 24,5 cm Gewicht: ~ 7,5 kg	Decklänge: ~32,0- max. 32,3 cm Deckbreite: ~ 19,5 cm Bedarf: individuell
---	--	--

	Erweiterungsset für Durchgangziegel für stabile Durchführung (Unterdach) mit HT-Rohr (500 mm) bei Durchgangsziegeln DN 125	
---	---	--

	Lichtpfanne „PETG-Kunststoff“ Länge: ~ 39,3 cm Breite: ~ 24,5 cm Gewicht: ~ 0,4 kg	Decklänge: ~32,0- max. 32,3 cm Deckbreite: ~ 19,5 cm Bedarf: individuell
---	--	--

	SnapStep Universal Alu-Steigtritt beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
---	--	--

	SnapStep Universal Laufrost 40 cm mit zwei Halterungen beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
--	---	--

	SnapStep Universal Laufrost 80 cm mit zwei Halterungen beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
---	---	--

	Traufenzuluftelement ~ 1,1 Stück/m	
---	--	--

	First-/Gratlattenhalter	
---	--------------------------------	--

	First- bzw. Gratklammer für First-/Gratziegel	
---	--	--

	First-/Gratrolle Necoroll Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 30 cm, ~ 34 cm Anthrazit, Rot	
---	--	--

	Sturmklammer Nr. 454/005 (Vorschnittdeckung) Die aktuelle Sturmklammer entnehmen Sie bitte dem Berechnungsprogramm unter www.nelskamp.de	
---	---	--

	Sturmklammer Nr. 453/003 (Aufschnittdeckung) Die aktuelle Sturmklammer entnehmen Sie bitte dem Berechnungsprogramm unter www.nelskamp.de	
---	---	--

* über 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage