

1 Dachziegelwerke NELSKAMP GmbH

Herstellerinformation

Dachziegelwerke NELSKAMP GmbH

Waldweg 6
46514 Schermbeck

Telefon (0)2853 913039
Fax (0)2853 9130639
vertrieb@nelskamp.de
<http://www.nelskamp.de>

1.1 Unterspannbahn/Unterdeckbahn

diffusionsoffene Unterdeck-/Unterspannbahn aus PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit Spezialbeschichtung liefern und nach Dachdecker-Fachregeln und Herstellerangaben fachgerecht auf Sparren verlegen. Die Befestigung erfolgt mit Breitkopfstiften oder Tackerklammern auf dem Sparren.

Brandverhalten: Brandklasse E, EN 13501-1
Reißkraft: ca. 220/130 N/5 cm entsprechend EN 12311-1+2
Sd-Wert: ca. 0,02 m
Gewicht: ca. 120 g/m²

Menge: m² EP: GP:

1.2 Nageldichtband

Nageldichtband liefern und zwischen Konterlatte und Unterspann/deckbahn für ein dauerhaft regensicheres Abdichten bei Montage der Lattung montieren. Die Gebrauchsanleitungen des Herstellers sind zu beachten.

Menge: m² EP: GP:

1.3 Konterlatten

Konterlattung aus Nadelholz roh, trocken, der Sortierklasse S13 nach DIN 4074-1, 24 x 48 mm, Holzschutz lt. DIN 68800, liefern und auf Unterkonstruktion durchgehend aufnageln.

Menge: m² EP: GP:

1.4 Traufbohle

Traufbohlen aus Nadelholz, der Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1, Holzschutz lt. DIN 68800, liefern und als Auflager für die Regenrinne durchgehend an den Sparrenköpfen befestigen.

Menge: m EP: GP:

1.5 Traufkamm

Traufkamm aus wetterfestem Kunststoff, als Schutz vor Vogel- und Insektenflug, liefern und auf der Traufbohle mit korrosionsgeschützten Befestigern montieren.

Menge: m EP: GP:

1.6 Stirnbrett

Stirnbrett, Sichtflächen gehobelt, Stöße auf Gehrung geschnitten, liefern und an der Traufe zur Abdeckung der Traufkonstruktion einbauen.

Holzart : Fichte / Kiefer

Holzfeuchte : trocken (um <= 20%)

Güteklasse : I

Schnittklasse : S (scharfkantig)

Brettbreite : 120 - 200 mm

Brettdicke : 18 - 30 mm

Menge: m EP: GP:

1.7 Gesimskasten

Gesimskasten aus Profilbretter d= 19,5 mm inkl. Holzunterkonstruktion liefern und montieren.

Abwicklung: ca. 600 mm

Holzart : Fichte / Tanne

Sortierklasse : A

Holzfeuchte : trocken (um <= 20%)

Brettdicke : mind. 19,5 mm

Brettbreite : max. 110 mm

Menge: m EP: GP:

1.8 Ortgangbrett

Ortgangbrett, Sichtflächen gehobelt, Stöße auf Gehrung geschnitten, liefern und einbauen.

Holzart : Fichte / Kiefer

Holzfeuchte : trocken (um <= 20%)

Güteklasse : I

Schnittklasse : S (scharfkantig)

Brettbreite : 120 - 200 mm

Brettdicke : 18 mm

Menge: m EP: GP:

1.9 Doppelkremper

Doppelkremper liefern und bei linken, gerade verlaufenden Dachkanten, wie z.B. Giebel- oder Wandanschlüssen, eindecken und korrosionsgeschützt befestigen.

Menge: m EP: GP:

1.10 First

Trockenfirst, inklusive Formziegel, passend zur Dacheindeckung, Firstlatten und Firstlattenhaltern sowie Befestigungsmaterial in korrosionsgeschützter Ausführung liefern und durchlaufend montieren.

Menge: m EP: GP:

1.11 Grat

Trockengrat inklusive Formsteinen, passend zur Dacheindeckung, samt untergelegter Rollfirst, Befestigungszubehör, Gratlattenhalter, Gratlatte und Gratklammer liefern und mit korrosionsgeschütztem Befestigungsmaterial montieren.

Menge: m EP: GP:

1.12 Mörtelgrat

Grat mit Firstziegel in Kalkzementmörtel hohl aufgesetzt liefern und verlegen. Firststeine zusätzlich mit korrosionsgeschütztem Befestigungsmittel sichern. Seitlich austretenden Mörtel und nach innen glattstreichen. Gratenden ausmörteln und abstreichen.
Mörtelfarbe:

Menge: m EP: GP:

1.13 Walmkappe Universal

Walmkappe Universal, passend zur Dachfläche, liefern und sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung.

Menge: Stk EP: GP:

1.14 Pultziegel

Pultziegel, passend zur Eindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung

Menge: m EP: GP:

1.15 Pultortgangziegel Li

Pultortgangziegel, links, passend zur Dachdeckung liefern und montieren.

Menge: Stk EP: GP:

1.16 Keramik-Dunstrohrziegel, DN 125

Keramik-Dunstrohrziegel mit Anschlussziegel, Wetterkappe und Reduzierstück, DN 125, liefern und einbauen, als Zulage zur Dacheindeckung.

Menge: Stk EP: GP:

1.17 Flexibler Universalschlauch

flexibler Universalschlauch (Länge 0,50 m) mit Reduzierstück und Schlauchschelle liefern und anschließen.

Menge: Stk EP: GP:

1.18 Lichtpfanne, Acryl

Lichtpfannen, Acryl, passend zur Dacheindeckung, liefern und als Zulage zur Dacheindeckung einsetzen.

Menge: Stk EP: GP:

1.19 Laufrost, 80 cm, verzinkt

verzinktes Laufrost, Länge 80 cm, liefern und auf die Standsteine montieren.

Menge: Stk EP: GP:

1.20 Sicherheits-Dachhaken

Sicherheitsdachhaken, verzinkt, liefern und entsprechend den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft in die vorhandene Dachfläche einbauen.

Menge: Stk EP: GP:

1.21 Kamineinfassung, 2-zügig

2-zügigen Kaminkopf mit Walzblei einfassen. Inklusiv Kappleiste mit Überhangstreifen samt dauerelastischer Abdichtung aus säurebeständigem Silikon, sämtlicher Abkantungen und Zuschnitte sowie Anpassen des Walzblei an die Deckung.

Menge: Stk EP: GP:

1.22 Beischneiden, Kehle

Beidseitiges Beischneiden der Dacheindeckung an Kehlen. Einschließlich korrosionsgeschützter Befestigung, soweit erforderlich.

Menge: m EP: GP:

1.23 Rundhölzer

Rundhölzer, liefern und in die Rundholzhalter einlegen.

Durchmesser:

Einzellänge:

Menge: m EP: GP:

1.24 PVC-Pfanne mit Schneefangstütze, farbbeschichtet

PVC-Pfanne mit Schneefangstütze, farbbeschichtet, liefern, fachgerecht eindecken und mit einer Mittellatte unterstützen. Farbe:

Menge: Stk EP: GP:

1.25 Wandanschluß, Walzblei

Wandanschluß aus Walzblei, liefern und an aufgehenden Bauteilen eindecken. Inkl.

Anarbeiten an die Dacheindeckung.

Dicke : 1,25 mm

Zuschnitt: 250 mm

Menge: m

EP:

GP: