




Tvarovky a příslušenství dvojžlábkové falcovky D 15 Ü

Tvarovky v nejrůznějších funkcích splňují nároky kladené na homogenní, architektonicky náročné střešní plochy.

Dále představují důležitý bezpečnostní faktor. Tvarovky a příslušenství snižují náklady na pokládání tašek a usnadňují kalkulaci.

	Celá taška Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 25,2 cm Hmotnost: ~ 3,1 kg	Krycí délka: ~ 34,4 cm ± 8 mm Krycí šířka: ~ 20,7 cm Spotřeba: ~ 14,1 ks/m ²		Pultová krajová taška pravá Délka: individuální Šířka: ~ 25,0 cm	Krycí délka: individuální Krycí šířka: ~ 12,5 cm
	Poloviční taška Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 15,0 cm Hmotnost: ~ 2,0 kg	Krycí délka: ~ 34,4 cm ± 8 mm Krycí šířka: ~ 10,0 cm Spotřeba: individuální		Pultová krajová taška se zakončením levá Délka: individuální Šířka: ~ 24,3 cm	Krycí délka: individuální Krycí šířka: ~ 21,0 cm
	Krajová taška levá Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 25,0 cm Hmotnost: ~ 4,5 kg	Krycí délka: ~ 34,4 cm ± 8 mm Krycí šířka: ~ 16,5 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m		Pultová krajová taška se zakončením pravá Délka: individuální Šířka: ~ 25,1 cm	Krycí délka: individuální Krycí šířka: ~ 16,8 cm
	Krajová taška pravá Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 25,0 cm Hmotnost: ~ 4,5 kg	Krycí délka: ~ 34,4 cm ± 8 mm Krycí šířka: ~ 12,5 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m		Keramický rourový nástavec na odvětrání par se stříškou proti dešti ø 125 s hadicí s redukcí Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 25,2 cm	Krycí délka: ~ 34,4 cm ± 8 mm Krycí šířka: ~ 20,7 cm Spotřeba: individuální
	Krajová taška se zakončením levá Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 24,3 cm	Krycí délka: ~ 34,4 cm ± 8 mm Krycí šířka: ~ 21,0 cm		Keramická taška pro připojení antény Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 25,2 cm Hmotnost: ~ 4,3 kg	Krycí délka: ~ 34,4 cm ± 8 mm Krycí šířka: ~ 20,7 cm Spotřeba: individuální
	Krajová taška se zakončením pravá Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 25,1 cm	Krycí délka: ~ 34,4 cm ± 8 mm Krycí šířka: ~ 16,8 cm		Průchozí taška PVC pro odvádění spalin z ohříváče ø 100/125 (použitelné pro sklon střechy max. 42°*) Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 25,2 cm	Krycí délka: ~ 34,4 cm ± 8 mm Krycí šířka: ~ 20,7 cm
	Hřebenáč trojlist ~ 2,7 ks/m Délka: ~ 42,5 cm Šířka: ~ 28,0 cm Hmotnost: ~ 2,9 kg	Krycí délka: ~ 37,0 cm Krycí šířka: ~ 20,0 cm Spotřeba: ~ 2,7 ks/m		Prosvětlovací taška z akrylátového skla Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 25,2 cm	Krycí délka: ~ 34,4 cm ± 8 mm Krycí šířka: ~ 20,7 cm Spotřeba: individuální
	Počáteční hřebenáč s odsazeným uzávěrem pro krajovou tašku s posunutým uzávěrem Délka: ~ 42,0 cm Hmotnost: ~ 3,9 kg	Krycí délka: ~ 34,5 cm Spotřeba: individuální		Taška se stoupací plošinou PVC x 2 + stoupací plošina Šířka: ~ 34,0 cm Délka: 40,0; 80,0; 150,0 cm	
	Koncový hřebenáč s odsazeným uzávěrem pro krajovou tašku s posunutým uzávěrem Délka: ~ 42,0 cm Hmotnost: ~ 4,1 kg	Krycí délka: ~ 33,0 cm Spotřeba: individuální		SnapStep hliníkové stupátko Universal s povlakem, k zavěšení na střešní latě různé tloušťky, nastavitelné pro sklon střechy 0° - 60°	
	Počáteční hřebenáč s prodlouženým uzávěrem pro krajovou tašku se zakončením Délka: ~ 42,0 cm Hmotnost: ~ 3,9 kg	Krycí délka: ~ 34,5 cm Spotřeba: individuální		SnapStep stoupací plošina 40 cm Universal se dvěma držáky s povlakem, k zavěšení na střešní latě různé tloušťky, nastavitelné pro sklon střechy 0° - 60°	
	Koncový hřebenáč s prodlouženým uzávěrem pro krajovou tašku se zakončením Délka: ~ 42,0 cm Hmotnost: ~ 4,1 kg	Krycí délka: ~ 33,0 cm Spotřeba: individuální		SnapStep stoupací plošina 80 cm Universal se dvěma držáky s povlakem, k zavěšení na střešní latě různé tloušťky, nastavitelné pro sklon střechy 0° - 60°	
	Počáteční nárožní taška Délka: ~ 42,0 cm Hmotnost: ~ 3,5 kg	Krycí délka: ~ 36,0 cm Spotřeba: individuální		Bezpečnostní stoupací taška PVC Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 25,2 cm Hmotnost: ~ 3,6 kg	Krycí délka: ~ 34,4 cm ± 8 mm Krycí šířka: ~ 20,7 cm Spotřeba: individuální
	Valbový hřebenáč začátek a konec Spotřeba: individuální			Protisněhová taška s držákem kulatiny PVC Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 25,2 cm	Krycí délka: ~ 34,4 cm ± 8 mm Krycí šířka: ~ 20,7 cm
	Valbový hřebenáč začátek a konec pro čtyři napojení Spotřeba: individuální			Protisněhová taška s protisněhovým roštem PVC Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 25,2 cm	Krycí délka: ~ 34,4 cm ± 8 mm Krycí šířka: ~ 20,7 cm
	Větrací taška (průřez větrání ~ 15 cm²) Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 25,2 cm Hmotnost: ~ 3,1 kg	Krycí délka: ~ 34,4 cm ± 8 mm Krycí šířka: ~ 20,7 cm Spotřeba: individuální		Průchozí taška PVC pro připojení solárního panelu Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 25,2 cm Hmotnost: ~ 0,7 kg	Krycí délka: ~ 34,4 cm ± 8 mm Krycí šířka: ~ 20,7 cm ø: 30/50/70 mm
	Pultová taška Délka: individuální Šířka: ~ 25,2 cm	Krycí délka: individuální Krycí šířka: ~ 20,7 cm		Nosná taška PVC pro připojení solárního panelu Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 25,2 cm Hmotnost: ~ 2,4 kg	Krycí délka: ~ 34,4 cm ± 8 mm Krycí šířka: ~ 20,7 cm Spotřeba: individuální
	Poloviční pultová taška Délka: individuální Šířka: ~ 15,0 cm	Krycí délka: individuální Krycí šířka: ~ 10,0 cm		Umělohmotné střešní okno, před 6 tašek, s akrylátovým sklem Délka: ~ 75,0 cm Šířka: ~ 65,0 cm	Výstup: 47,5 x 52,0 cm Hmotnost: ~ 5,0 kg

* při sklonu střechy nad 42° = zvláštní výroba na zakázku

Tvarovky a příslušenství dvojžlábkové falcovky D 15 Ü

Tvarovky v nejrůznějších funkcích splňují nároky kladené na homogenní, architektonicky náročné střešní plochy. Dále představují důležitý bezpečnostní faktor. Tvarovky a příslušenství snižují náklady na pokládání tašek a usnadňují kalkulaci.



Ocelové střešní okno, s povlakem, přes 6 tašek, s akrylátovým sklem

Délka: ~ 78,0 cm Výstup: 45,0 x 55,0 cm
Šířka: ~ 64,0 cm Hmotnost: ~ 8,6 kg



Ocelové střešní okno, s povlakem, přes 9 tašek, s akrylátovým sklem

Délka: ~ 110,0 cm Výstup: 45,0 x 85,0 cm
Šířka: ~ 64,0 cm Hmotnost: ~ 11,0 kg



Střešní okno Multitherm

Délka: ~ 85,0 cm Otvor: nahoru + po stranách
Šířka: ~ 78,0 cm Výstup: 44,0 x 54,0 cm
Hmotnost: ~ 15,0 kg




Střešní okno pro obytný prostor vřa

Délka: ~ 98,0 cm Otvor: po stranách
Šířka: ~ 54,0 cm Výstup: 46,0 x 90,0 cm



Okapový větrací prvek

~ 1,1 ks/m



Držák hřebenové/náložní latě




Hřebenová, příp. náložní spona č. 470/121



Pás KupferRoll/AluRoll 2000

Délka: ~ 5 m Šířka: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm
Průřez větrání: trvalý podle DIN 4108, část 3
měď přírodní/antracit, červená



Větrná spona č. 435/001 pro latě 30 x 50 V2A (1)

Větrná spona č. 435/002 pro latě 40 x 60 V2A (1)

Větrná spona č. 409/002 V2A (2)