



































# Tvarovky a příslušenství ploché střešní tašky F 15

Tvarovky v nejrůznějších funkcích splňují nároky kladené na homogenní, architektonicky náročné střešní plochy.

Dále představují důležitý bezpečnostní faktor. Tvarovky a příslušenství snižují náklady na pokládání tašek a usnadňují kalkulaci.

	<b>Celá taška</b> Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 26,1 cm Hmotnost: ~ 3,1 kg	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 19,9 cm Spotřeba: ~ 14,5 ks/m <sup>2</sup>		<b>Pultová taška s oboustrannou naválkou</b> Délka: individuální Šířka: ~ 28,5 cm	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 19,9 cm Spotřeba: ~ 14,5 ks/m <sup>2</sup>	individuální ~ 28,5 cm
	<b>Tříčtvrteční taška</b> Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 21,1 cm Hmotnost: ~ 2,7 kg	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 15,0 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m		<b>Pultová krajová taška levá</b> Délka: individuální Šířka: ~ 28,5 cm	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 15,0 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m	individuální ~ 19,0 cm
	<b>Taška s oboustrannou naválkou</b> Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 28,5 cm Hmotnost: ~ 3,3 kg	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 28,5 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m		<b>Pultová krajová taška pravá</b> Délka: individuální Šířka: ~ 26,7 cm	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 28,5 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m	individuální ~ 11,0 cm
	<b>Krajová taška levá</b> Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 28,5 cm Hmotnost: ~ 4,3 kg	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 19,0 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m		<b>Pultová krajová taška se zakončením levá</b> Délka: individuální Šířka: ~ 26,4 cm	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 19,0 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m	individuální ~ 22,0 cm
	<b>Krajová taška pravá</b> Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 26,7 cm Hmotnost: ~ 4,0 kg	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 11,0 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m		<b>Pultová krajová taška se zakončením pravá</b> Délka: individuální Šířka: ~ 26,1 cm	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 11,0 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m	individuální ~ 16,5 cm
	<b>Krajová taška se zakončením levá (min. vzdálenost latí 34,4 cm)</b> Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 26,4 cm	Krycí délka: ~ 34,4 - 35,2 cm Krycí šířka: ~ 22,0 cm		<b>Okapová taška</b> Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 26,1 cm Hmotnost: ~ 3,2 kg	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 19,9 cm	~ 34,7 cm ± 5 mm ~ 19,9 cm
	<b>Krajová taška se zakončením pravá (min. vzdálenost latí 34,4 cm)</b> Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 26,1 cm	Krycí délka: ~ 34,4 - 35,2 cm Krycí šířka: ~ 16,5 cm		<b>Tříčtvrteční okapová taška</b> Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 21,1 cm	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 15,0 cm	~ 34,7 cm ± 5 mm ~ 15,0 cm
	<b>Hřebenáč trojlist ~ 2,7 ks/m</b> Délka: ~ 42,5 cm Šířka: ~ 28,0 cm Hmotnost: ~ 2,9 kg	Krycí délka: ~ 37,0 cm Krycí šířka: ~ 20,0 cm Spotřeba: ~ 2,7 ks/m		<b>Okapová taška s oboustrannou naválkou</b> Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 28,5 cm	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 28,5 cm	~ 34,7 cm ± 5 mm ~ 28,5 cm
	<b>Počáteční hřebenáč s odsazeným uzávěrem pro krajovou tašku s posunutým uzávěrem</b> Délka: ~ 42,0 cm Hmotnost: ~ 3,9 kg	Krycí délka: ~ 34,5 cm Spotřeba: individuální		<b>Okapová krajová taška levá</b> Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 28,5 cm	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 19,0 cm	~ 34,7 cm ± 5 mm ~ 19,0 cm
	<b>Koncový hřebenáč s odsazeným uzávěrem pro krajovou tašku s posunutým uzávěrem</b> Délka: ~ 42,0 cm Hmotnost: ~ 4,1 kg	Krycí délka: ~ 33,0 cm Spotřeba: individuální		<b>Okapová krajová taška pravá</b> Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 26,7 cm	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 11,0 cm	~ 34,7 cm ± 5 mm ~ 11,0 cm
	<b>Počáteční hřebenáč s prodlouženým uzávěrem pro krajovou tašku se zakončením</b> Délka: ~ 42,0 cm Hmotnost: ~ 3,9 kg	Krycí délka: ~ 34,5 cm Spotřeba: individuální		<b>Okapová krajová taška se zakončením levá</b> Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 26,4 cm	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 22,0 cm	~ 34,7 cm ± 5 mm ~ 22,0 cm
	<b>Koncový hřebenáč s prodlouženým uzávěrem pro krajovou tašku se zakončením</b> Délka: ~ 42,0 cm Hmotnost: ~ 4,1 kg	Krycí délka: ~ 33,0 cm Spotřeba: individuální		<b>Okapová krajová taška se zakončením pravá</b> Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 26,1 cm	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 16,5 cm	~ 34,7 cm ± 5 mm ~ 16,5 cm
	<b>Počáteční nárožní taška</b> Délka: ~ 42,0 cm Hmotnost: ~ 3,5 kg	Krycí délka: ~ 36,0 cm Spotřeba: individuální		<b>Keramická taška pro připojení antény</b> Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 26,1 cm Hmotnost: ~ 4,0 kg	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 19,9 cm Spotřeba: individuální	~ 34,7 cm ± 5 mm ~ 19,9 cm individuální
	<b>Valbový hřebenáč počátek a konec</b> Spotřeba: individuální			<b>Keramický rourový nástavec na odvětrání par se stříškou proti dešti ø 125 s hadicí s redukcí</b> Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 26,1 cm	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 19,9 cm Spotřeba: individuální	~ 34,7 cm ± 5 mm ~ 19,9 cm individuální
	<b>Valbový hřebenáč počátek a konec pro čtyři napojení</b> Spotřeba: individuální			<b>Průchozí taška PVC pro odvádění spalin z ohřívače ø 100/125 (použitelné pro sklon střechy max. 40°*)</b> Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 26,1 cm	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 19,9 cm	~ 34,7 cm ± 5 mm ~ 19,9 cm
	<b>Větrací taška (průřez větrání ~ 15 cm<sup>2</sup>)</b> Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 26,1 cm Hmotnost: ~ 3,2 kg	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 19,9 cm Spotřeba: individuální		<b>Prosвітlovací taška z akrylátového skla</b> Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 26,1 cm	Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm Krycí šířka: ~ 19,9 cm Spotřeba: individuální	~ 34,7 cm ± 5 mm ~ 19,9 cm individuální
	<b>Pultová taška</b> Délka: individuální Šířka: ~ 26,1 cm	Krycí délka: individuální Krycí šířka: ~ 19,9 cm		<b>Taška se stoupací plošinou PVC x 2 + stoupací plošina</b> Šířka: ~ 34,0 cm Délka: 40,0; 80,0; 150,0 cm		
	<b>Tříčtvrteční pultová taška</b> Délka: individuální Šířka: ~ 21,1 cm	Krycí délka: individuální Krycí šířka: ~ 15,0 cm				

# Tvarovky a příslušenství ploché střešní tašky F 15

Tvarovky v nejrůznějších funkcích splňují nároky kladené na homogenní, architektonicky náročné střešní plochy. Dále představují důležitý bezpečnostní faktor. Tvarovky a příslušenství snižují náklady na pokládání tašek a usnadňují kalkulaci.



**SnapStep hliníkové stupátko Universal**  
s povlakem, k zavěšení na střešní latě různé tloušťky, nastavitelné pro sklon střechy 0° - 60°



**SnapStep stoupací plošina 40 cm Universal se dvěma držáky**  
s povlakem, k zavěšení na střešní latě různé tloušťky, nastavitelné pro sklon střechy 0° - 60°



**SnapStep stoupací plošina 80 cm Universal se dvěma držáky**  
s povlakem, k zavěšení na střešní latě různé tloušťky, nastavitelné pro sklon střechy 0° - 60°



**Bezpečnostní stoupací taška PVC**  
Délka: ~ 42,0 cm Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm  
Šířka: ~ 26,1 cm Krycí šířka: ~ 19,9 cm  
Hmotnost: ~ 3,6 kg Spotřeba: individuální



**Protisněhová taška s držákem kulatiny PVC**  
Délka: ~ 42,0 cm Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm  
Šířka: ~ 26,1 cm Krycí šířka: ~ 19,9 cm



**Protisněhová taška s protisněhovým roštem PVC**  
Délka: ~ 42,0 cm Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm  
Šířka: ~ 26,1 cm Krycí šířka: ~ 19,9 cm



**Nosná taška PVC pro připevnění solárního panelu**  
Délka: ~ 42,0 cm Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm  
Šířka: ~ 26,1 cm Krycí šířka: ~ 19,9 cm  
Spotřeba: individuální



**Průchozí taška PVC pro připevnění solárního panelu**  
Délka: ~ 42,0 cm Krycí délka: ~ 34,7 cm ± 5 mm  
Šířka: ~ 26,1 cm Krycí šířka: ~ 19,9 cm  
Ø: 30/50/70 mm



**Umělohmotné střešní okno, přes 6 tašek s akrylátovým sklem**  
Délka: ~ 75,0 cm Výstup: 47,5 x 52,0 cm  
Šířka: ~ 65,0 cm Hmotnost: ~ 5,0 kg



**Ocelové střešní okno, s povlakem, přes 6 tašek s akrylátovým sklem**  
Délka: ~ 78,0 cm Výstup: 45,0 x 55,0 cm  
Šířka: ~ 64,0 cm Hmotnost: ~ 8,6 kg



**Ocelové střešní okno, s povlakem, přes 9 tašek s akrylátovým sklem**  
Délka: ~ 110,0 cm Výstup: 45,0 x 85,0 cm  
Šířka: ~ 64,0 cm Hmotnost: ~ 11,0 kg




**Střešní okno Multitherm**  
Délka: ~ 85,0 cm Otvor: nahoru + po stranách  
Šířka: ~ 78,0 cm Výstup: 44,0 x 54,0 cm  
Hmotnost: ~ 15,0 kg



**Střešní okno pro obytný prostor vna**  
Délka: ~ 98,0 cm Otvor: po stranách  
Šířka: ~ 54,0 cm Výstup: 46,0 x 90,0 cm



**Okapový větrací prvek**  
~ 1,1 ks/m




**Držák hřebenové/nárožní latě**



**Hřebenová, příp. nárožní spona č. 470/121**



**Pás KupferRoll/AluRoll 2000**  
Délka: ~ 5 m Šířka: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm  
Průřez větrání: trvalý podle DIN 4108, část 3  
měď přírodní/antracit, červená



**Větrná spona č. 435/001 pro latě 30 x 50 V2A (1)**  
**Větrná spona č. 435/002 pro latě 40 x 60 V2A (1)**



**Větrná spona č. 409/002 V2A (2)**