

Tvarovky a příslušenství vlnovek Finkenberger

Tvarovky v nejrůznějších funkcích splňují nároky kladené na homogenní, architektonicky náročné střešní plochy.

Dále představují důležitý bezpečnostní faktor. Tvarovky a příslušenství snižují náklady na pokládání tašek a usnadňují kalkulaci.


	Celá taška Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm Hmotnost: ~ 4,6 kg	Krycí délka: ~ 31,4 - 34,5 cm* Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: ~ 10,0 ks/m ²		Pultová štítová taška levá pro kontralatě Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm	Krycí šířka: ~ 31,0 cm Spotřeba: individuální
	Poloviční taška Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 19,0 cm Hmotnost: ~ 2,7 kg	Krycí délka: ~ 31,4 - 34,5 cm* Krycí šířka: ~ 15,0 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m		Pultová štítová taška pravá pro kontralatě Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm	Krycí šířka: ~ 27,0 cm Spotřeba: individuální
	Taška s oboustrannou naválkou Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm Hmotnost: ~ 4,6 kg	Krycí délka: ~ 31,4 - 34,5 cm* Krycí šířka: ~ 34,0 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m		Okapová taška Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: 3,3 ks/m
	Štítová taška levá pro laťování 34, příp. 32 cm Délka: ~ 42,0 cm Výřez laťování 34 cm: ~ 9,0 cm, laťování 32 cm: ~ 11,0 cm Hmotnost: ~ 7,0 kg	Krycí šířka: ~ 31,0 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m		Poloviční okapová taška Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 19,0 cm	Krycí šířka: ~ 15,0 cm Spotřeba: individuální
	Štítová taška pravá pro laťování 34, příp. 32 cm Délka: ~ 42,0 cm Výřez laťování 34 cm: ~ 9,0 cm, laťování 32 cm: ~ 11,0 cm Hmotnost: ~ 7,0 kg	Krycí šířka: ~ 27,0 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m		Okapová štítová taška levá pro kontralatě Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm	Krycí šířka: ~ 31,0 cm Spotřeba: individuální
	Hřebenáč/nároží ~ 2,5 ks/m Délka: ~ 45,0 cm Krycí šířka: ~ 18,5 cm Hmotnost: ~ 4,8 kg	Krycí délka: ~ 40,0 cm Spotřeba: 2,5 ks/m		Okapová štítová taška pravá pro kontralatě Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm	Krycí šířka: ~ 27,0 cm Spotřeba: individuální
	Počáteční hřebenáč Délka: ~ 45,0 cm Krycí šířka: ~ 18,5 cm Hmotnost: ~ 6,6 kg	Krycí délka: ~ 38,0 cm Spotřeba: 1,0 ks/počátek hřebene		Taška pro mansardovou střechu Délka/hmotnost podle provedení Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: 3,3 ks/m
	Koncový hřebenáč Délka: ~ 45,0 cm Krycí šířka: ~ 18,5 cm Hmotnost: ~ 6,6 kg	Krycí délka: ~ 43,0 cm Spotřeba: 1,0 ks/konec hřebene		Poloviční taška pro mansardovou střechu Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 19,0 cm	Krycí šířka: ~ 15,0 cm Spotřeba: individuální
	Počáteční nárožní taška Délka: ~ 45,0 cm Krycí šířka: ~ 18,5 cm Hmotnost: ~ 4,7 kg	Krycí délka: ~ 40,0 cm Spotřeba: 1,0 ks/počátek nároží		Štítová taška pro mansardovou střechu levá pro kontralatě Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm	Krycí šířka: ~ 31,0 cm Spotřeba: individuální
	Valbový hřebenáč Hmotnost: ~ 4,8 kg	Spotřeba: 1,0 ks/valba		Štítová taška pro mansardovou střechu pravá pro kontralatě Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm	Krycí šířka: ~ 27,0 cm Spotřeba: individuální
	Valbový hřebenáč pro čtyři napojení Hmotnost: ~ 6,3 kg	Spotřeba: 1,0 ks/valba		Taška pro pultovou střechu Délka/hmotnost podle provedení Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: 3,3 ks/m
	Betonová větrací taška (průřez větrání ~ 30 m²) Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm Hmotnost: ~ 5,0 kg	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální		Poloviční taška pro pultovou střechu Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 19,0 cm	Krycí šířka: ~ 15,0 cm Spotřeba: individuální
	Stoupací taška bez opěrného třmenu Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální		Štítová taška pro pultovou střechu levá pro kontralatě Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm	Krycí šířka: ~ 31,0 cm Spotřeba: individuální
	Stoupací taška s opěrným třmenem x 2 + stoupací plošina Šířka: ~ 34,0 cm Délka: 40,0; 80,0; 150,0 cm			Štítová taška pro pultovou střechu pravá pro kontralatě Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm	Krycí šířka: ~ 27,0 cm Spotřeba: individuální
	Stoupací taška se stupátkem Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální		Kovová střešní deska s držákem kulatiny Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm Hmotnost: ~ 5,8 kg	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální
	Taška s protisněhovou zarážkou Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální		Kovová střešní deska s protisněhovým roštem Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm Hmotnost: ~ 5,8 kg	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální
	Pultová taška pro kontralatě Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm Hmotnost: ~ 6,0 kg	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: 3,3 ks/m		Průchozí taška PVC pro připevnění solárního panelu Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm Hmotnost: ~ 0,6 kg	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální ø: 30/50/70 mm
	Poloviční pultová taška pro kontralatě Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 19,0 cm	Krycí šířka: ~ 15,0 cm Spotřeba: individuální		Nosná taška PVC při připevnění solárního panelu Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 34,0 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální


* (v závislosti na sklonu střechy)


Tvarovky a příslušenství vlnovek Finkenberger

Tvarovky v nejrůznějších funkcích splňují nároky kladené na homogenní, architektonicky náročné střešní plochy.


Dále představují důležitý bezpečnostní faktor. Tvarovky a příslušenství snižují náklady na pokládání tašek a usnadňují kalkulaci.


	Průchozí taška PVC s adaptérem pro odvod spalin (kalota) ø 100
Délka: ~ 42,0 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm
Šířka: ~ 34,0 cm	Spotřeba: individuální


	Průchozí taška PVC pro odvádění spalin z ohřivače ø 125 (použitelné pro sklon střechy max. 42°*)
Délka: ~ 42,0 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm
Šířka: ~ 34,0 cm	Spotřeba: individuální


	Klöber průchozí taška
Délka: ~ 42,0 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm
Šířka: ~ 34,0 cm	Spotřeba: individuální


	Klöber průchozí taška -Venduct- ø 100/125
Délka: ~ 42,0 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm
Šířka: ~ 34,0 cm	Spotřeba: individuální
Hmotnost: ~ 1,7 kg	

	Klöber průchozí taška -Fluenta- ø 100
Délka: ~ 42,0 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm
Šířka: ~ 34,0 cm	Spotřeba: individuální


	Prosvětovací taška z akrylátového skla
Délka: ~ 42,0 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm
Šířka: ~ 34,0 cm	Spotřeba: individuální
Hmotnost: ~ 0,5 kg	


	Fleck eurovětrák
Délka: ~ 42,0 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm
Šířka: ~ 34,0 cm	Spotřeba: individuální


	Taška PVC pro připevnění antény
Délka: ~ 42,0 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm
Šířka: ~ 34,0 cm	Spotřeba: individuální


	Umělohmotné okno, přes 4 tašky s akrylátovým sklem
Délka: ~ 77,0 cm	Krycí šířka: ~ 60,0 cm
Šířka: ~ 63,5 cm	Spotřeba: individuální
Hmotnost: ~ 3,6 kg	Výstup: 47,5 x 52,0 cm

* při sklonu střechy nad 42° = zvláštní výroba na zakázku

	Ocelové střešní okno, s povlakem, přes 4 tašky s akrylátovým sklem	Délka: ~ 78,0 cm
	Šířka: ~ 62,5 cm	Krycí šířka: ~ 60,0 cm
	Hmotnost: ~ 9,2 kg	Výstup: 45,0 x 55,0 cm

	Ocelové střešní okno, s povlakem, přes 6 tašek s akrylátovým sklem	Délka: ~ 108,0 cm
	Šířka: ~ 62,5 cm	Krycí šířka: ~ 60,0 cm
	Hmotnost: ~ 11,8 kg	Výstup: 45,0 x 85,0 cm

	Střešní okno Multitherm	Délka: ~ 85,0 cm	Otvor: nahoru + po stranách
	Šířka: ~ 78,0 cm	Výstup: 44,0 x 54,0 cm	
	Hmotnost: ~ 15,0 kg		


	Střešní okno pro obytný prostor vna	Délka: ~ 98,0 cm	Otvor: po stranách
	Šířka: ~ 54,0 cm	Výstup: 46,0 x 90,0 cm	

	Okapový větrací prvek
	~ 1,1 ks/m

	Držák hřebenevé/nárožní latě
--	-------------------------------------

	Hřebenevá, příp. nárožní spona č. 470/77
--	---

	Pás KupferRoll/AluRoll 2000	Délka: ~ 5 m	Šířka: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm
	Průřez větrání: trvalý podle DIN 4108, část 3		
	měď přírodní/antracit, červená		

	Větrná spona č. 499/003 (1)
	Větrná spona Nordmark 3 ZIAL® (2)