












Tvarovky a příslušenství žlábkové tašky

Tvarovky v nejrůznějších funkcích splňují nároky kladené na homogenní, architektonicky náročné střešní plochy. Dále představují důležitý bezpečnostní faktor. Tvarovky a příslušenství snižují náklady na pokládání tašek a usnadňují kalkulaci.

	Celá taška Délka: ~ 39,3 cm Šířka: ~ 24,5 cm Hmotnost: ~ 2,5 kg	Krycí délka: max. ~ 32,3 cm Krycí šířka: ~ 19,5 cm Spotřeba: ~ 16,0 ks/m ²
	Taška s oboustrannou naválkou Délka: ~ 39,3 cm Šířka: ~ 28,0 cm Hmotnost: ~ 3,5 kg	Krycí délka: max. ~ 32,3 cm Krycí šířka: ~ 28,0 cm
	Krajová taška levá Délka: ~ 39,3 cm Šířka: ~ 28,8 cm	Krycí délka: max. ~ 32,3 cm Krycí šířka: ~ 25,0 cm
	Krajová taška pravá Délka: ~ 39,3 cm Šířka: ~ 24,9 cm	Krycí délka: max. ~ 32,3 cm Krycí šířka: ~ 16,0 cm
	Hřebenáč/nároží Universal ~ 3,0 ks/m Délka: ~ 41,8 cm Šířka: ~ 23,7 cm	Krycí délka: ~ 33,0 cm Krycí šířka: ~ 21,0 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m
	Počáteční hřebenáč Universal s prodlouženým uzávěrem pro krajovou tašku se zakončením Délka: ~ 43,9 cm Šířka: ~ 23,7 cm	Krycí délka: ~ 40,0 cm Krycí šířka: ~ 21,0 cm
	Koncový hřebenáč s prodlouženým uzávěrem pro krajovou tašku se zakončením Délka: ~ 43,8 cm Šířka: ~ 23,9 cm	Krycí délka: ~ 40,5 cm Krycí šířka: ~ 21,2 cm
	Počáteční nárožní taška Universal Délka: ~ 43,4 cm Šířka: ~ 23,7 cm Hmotnost: ~ 3,2 kg	Krycí délka: ~ 29,5 cm Krycí šířka: ~ 21,0 cm Spotřeba: individuální
	Valbový hřebenáč Universal pro počátek a konec Spotřeba: individuální	
	Valbový hřebenáč Universal pro počátek a konec pro čtyři napojení Spotřeba: individuální	
	Větrací taška (průřez větrání ~ 15 cm²) Délka: ~ 39,3 cm Šířka: ~ 24,5 cm	Krycí délka: max. ~ 32,3 cm Krycí šířka: ~ 19,5 cm Spotřeba: individuální
	Keramická taška pro připojení antény Délka: ~ 39,3 cm Šířka: ~ 24,5 cm	Krycí délka: max. ~ 32,3 cm Krycí šířka: ~ 19,5 cm Spotřeba: individuální

	Keramická průchozí taška s rourovým nástavcem pro odvětrání par se stříškou proti dešti ø 125 s hadicí s redukcí Délka: ~ 39,3 cm Šířka: ~ 24,5 cm	Krycí délka: max. ~ 32,3 cm Krycí šířka: ~ 19,5 cm Spotřeba: individuální
	Průchozí taška PVC pro odvádění spalin z ohřívače ø 100/125 (použitelné pro sklon střechy max. 35°*) Délka: ~ 39,3 cm Šířka: ~ 24,5 cm	Krycí délka: max. ~ 32,3 cm Krycí šířka: ~ 19,5 cm
	Prosвітlovací okno s akrylátovým sklem Délka: ~ 39,3 cm Šířka: ~ 24,5 cm	Krycí délka: max. ~ 32,3 cm Krycí šířka: ~ 19,5 cm Spotřeba: individuální
	SnapStep hliníkové stupátko Universal s povlakem, k zavěšení na střešní latě různé tloušťky, nastavitelné pro sklon střechy 0° - 60°	
	SnapStep stoupací plošina 40 cm Universal se dvěma držáky s povlakem, k zavěšení na střešní latě různé tloušťky, nastavitelné pro sklon střechy 0° - 60°	
	SnapStep stoupací plošina 80 cm Universal se dvěma držáky s povlakem, k zavěšení na střešní latě různé tloušťky, nastavitelné pro sklon střechy 0° - 60°	
	Okapový větrací prvek ~ 1,1 Stück/m	
	Držák hřebenové/nárožní latě	
	Hřebenová, příp. nárožní spona č. 470/41	
	Pás KupferRoll/AluRoll 2000 Délka: ~ 5 m Průřez větrání: trvalý podle DIN 4108, část 3 měď přírodní/antracit, červená	Šířka: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm
	Větrná spona č. 428b01 pro latě 30 x 50 Větrná spona č. 428b02 pro latě 40 x 60	

* při sklonu střechy nad 35° = zvláštní výroba na zakázku