



































# Tvarovky a příslušenství tašky

## NIBRA® MS 5

Tvarovky v nejrůznějších funkcích splňují nároky kladené na homogenní, architektonicky náročné střešní plochy.

Dále představují důležitý bezpečnostní faktor. Tvarovky a příslušenství snižují náklady na pokládání tašek a usnadňují kalkulaci.

	<b>Celá taška</b> Délka: ~ 59,2 cm Šířka: ~ 37,4 cm Hmotnost: ~ 6,8 kg	Krycí délka: ~ 44,0 - 50,4 cm Krycí šířka: ~ 33,2 cm Spotřeba: ~ 6,0 ks/m <sup>2</sup>		<b>Keramické průchozí tašky pro odvod kouře s univerzální s univerzální manžetou (ø: max. 127 mm)*</b> Délka: ~ 59,2 cm Šířka: ~ 37,4 cm	Krycí délka: ~ 44,0 - 50,4 cm Krycí šířka: ~ 33,2 cm
	<b>Taška na plochu s dírou pro hřebík*</b> Délka: ~ 59,2 cm Šířka: ~ 37,4 cm Hmotnost: ~ 6,8 kg	Krycí délka: ~ 44,0 - 50,4 cm Krycí šířka: ~ 33,2 cm Spotřeba: ~ 6,0 ks/m <sup>2</sup>		<b>Prosvětlovací taška s akrylátovým sklem</b> Délka: ~ 59,2 cm Šířka: ~ 37,4 cm	Krycí délka: ~ 44,0 - 50,4 cm Krycí šířka: ~ 33,2 cm Spotřeba: individuální
	<b>1/3 taška</b> Délka: ~ 59,2 cm Šířka: ~ 15,3 cm Hmotnost: ~ 3,2 kg	Krycí délka: ~ 44,0 - 50,4 cm Krycí šířka: ~ 11,0 cm Spotřeba: ~ 2,0 ks/m		<b>Keramická solární průchozí taška do ø 70 mm</b> Délka: ~ 59,2 cm Šířka: ~ 37,4 cm	Krycí délka: ~ 44,0 - 50,4 cm Krycí šířka: ~ 33,2 cm ø: ≤ 70 mm
	<b>Posuvná krajová taška se zakončením levá</b> Délka: ~ 59,2 cm Šířka: ~ 13,0 cm Hmotnost: ~ 5,2 kg	Krycí délka: ~ 44,0 - 50,4 cm Krycí šířka: ~ 11,0 cm Spotřeba: ~ 2,0 ks/m		<b>Nosná taška PVC pro připevnění solárního panelu</b> Délka: ~ 59,2 cm Šířka: ~ 37,4 cm	Krycí délka: ~ 44,0 - 50,4 cm Krycí šířka: ~ 33,2 cm Spotřeba: individuální
	<b>Posuvná krajová taška se zakončením pravá</b> Délka: ~ 59,2 cm Šířka: ~ 13,0 cm Hmotnost: ~ 5,0 kg	Krycí délka: ~ 44,0 - 50,4 cm Krycí šířka: ~ 6,8 cm Spotřeba: ~ 2,0 ks/m		<b>2 Hliníková taška se stoupací plošinou s povlakem</b> Šířka: ~ 34,0 cm Délka: 40,0; 80,0; 150,0 cm	
	<b>Hřebenáč Standard ~ 2,6 ks/m</b> Délka: ~ 43,7 cm Šířka: ~ 25,4 cm Hmotnost: ~ 3,6 kg	Krycí délka: ~ 38,2 cm Krycí šířka: ~ 19,6 cm Spotřeba: ~ 2,6 ks/m		<b>Hliníková základní taška se stupátkem</b> Délka: ~ 59,2 cm Šířka: ~ 37,4 cm	Krycí délka: ~ 44,0 - 50,4 cm Krycí šířka: ~ 33,2 cm Spotřeba: individuální
	<b>Počáteční hřebenáč Standard s prodlouženým uzávěrem pro krajovou tašku se zakončením</b> Délka: ~ 43,7 cm Šířka: ~ 25,4 cm	Krycí délka: ~ 38,2 cm Krycí šířka: ~ 19,6 cm		<b>Hliníková základní taška s držákem dvojitých trubek</b> Délka: ~ 59,2 cm Šířka: ~ 37,4 cm	Krycí délka: ~ 44,0 - 50,4 cm Krycí šířka: ~ 33,2 cm Spotřeba: individuální
	<b>Koncový hřebenáč Standard s prodlouženým uzávěrem pro krajovou tašku se zakončením</b> Délka: ~ 38,0 cm Šířka: ~ 25,4 cm	Krycí délka: ~ 36,0 cm Krycí šířka: ~ 19,6 cm		<b>Hliníková taška s držákem kulatiny</b> Délka: ~ 59,2 cm Šířka: ~ 37,4 cm	Krycí délka: ~ 44,0 - 50,4 cm Krycí šířka: ~ 33,2 cm Spotřeba: individuální
	<b>Počáteční nárožní taška Standard</b> Délka: ~ 49,0 cm Šířka: ~ 25,4 cm Hmotnost: ~ 3,5 kg	Krycí délka: ~ 43,9 cm Krycí šířka: ~ 19,6 cm Spotřeba: individuální		<b>Hliníková taška s protisněhovým roštem</b> Délka: ~ 59,2 cm Šířka: ~ 37,4 cm	Krycí délka: ~ 44,0 - 50,4 cm Krycí šířka: ~ 33,2 cm Spotřeba: individuální
	<b>Valbový hřebenáč Universal</b> Hmotnost: ~ 4,5 kg	Spotřeba: individuální		<b>Ocelové střešní okno, s povlakem, přes 4 tašky s akrylátovým sklem</b> Délka: ~ 91,0 cm Šířka: ~ 83,0 cm	Výstup: 45,0 x 85,0 cm Hmotnost: ~ 10,0 kg
	<b>Valbový hřebenáč Universal pro čtyři napojení</b> Hmotnost: ~ 6,3 kg	Spotřeba: individuální		<b>Střešní okno Multitherm</b> Délka: ~ 85,0 cm Šířka: ~ 78,0 cm	Otvor: nahoru + po stranách Výstup: 44,0 x 54,0 cm Hmotnost: ~ 15,0 kg
	<b>Větrací taška (průřez větrání ~ 20 cm<sup>2</sup>)</b> Délka: ~ 59,2 cm Šířka: ~ 37,4 cm Hmotnost: ~ 6,8 kg	Krycí délka: ~ 44,0 - 50,4 cm Krycí šířka: ~ 33,2 cm Spotřeba: individuální		<b>Střešní okno pro obytný prostor wra</b> Délka: ~ 98,0 cm Šířka: ~ 54,0 cm	Otvor: po stranách Výstup: 46,0 x 90,0 cm
	<b>Pultová taška*</b> Délka: individuální Šířka: ~ 37,4 cm	Krycí délka: individuální Krycí šířka: ~ 33,2 cm		<b>Okapový větrací prvek</b> ~ 1,1 ks/m	
	<b>Pultová krajová taška se zakončením levá*</b> Délka: individuální Šířka: ~ 13,0 cm	Krycí délka: individuální Krycí šířka: ~ 11,0 cm		<b>Držák hřebenové/nárožní latě</b>	
	<b>Pultová krajová taška se zakončením pravá*</b> Délka: individuální Šířka: ~ 13,0 cm	Krycí délka: individuální Krycí šířka: ~ 6,8 cm		<b>Hřebenová, příp. nárožní spona č. 470/41</b>	
	<b>Keramická taška pro připojení antény</b> Délka: ~ 59,2 cm Šířka: ~ 37,4 cm Hmotnost: ~ 6,7 kg	Krycí délka: ~ 44,0 - 50,4 cm Krycí šířka: ~ 33,2 cm		<b>Pás KupferRoll/AluRoll 2000</b> Délka: ~ 5 m Šířka: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm	Průřez větrání: trvalý podle DIN 4108, část 3 měď přírodní/antracit, červená
	<b>Keramická taška s rourovým nástavcem pro odvětrání par se stříškou proti dešti ø 150 s hadicí s redukcí</b> Délka: ~ 59,2 cm Šířka: ~ 37,4 cm	Krycí délka: ~ 44,0 - 50,4 cm Krycí šířka: ~ 33,2 cm Spotřeba: individuální		<b>Univerzální jisticí spona</b>	

\* zvláštní výroba na zakázku

\* použitelné pro sklon střechy max. 42°

(při sklonu střechy nad 42° = zvláštní výroba z PVC na zakázku)

\* dodací lhůta na přání