




Tvarovky a příslušenství reformní tašky R 13 S


Tvarovky v nejrůznějších funkcích splňují nároky kladené na homogenní, architektonicky náročné střešní plochy.

Dále představují důležitý bezpečnostní faktor. Tvarovky a příslušenství snižují náklady na pokládání tašek a usnadňují kalkulaci.


	Celá taška	Délka: ~ 43,8 cm	Krycí délka: ~ 31,0 - 36,5 cm
		Šířka: ~ 25,3 cm	Krycí šířka: ~ 21,5 cm
		Hmotnost: ~ 3,7 kg	Spotřeba: ~ 12,7 - 15,0 ks/m ²


	Poloviční taška	Délka: ~ 43,8 cm	Krycí délka: ~ 31,0 - 36,5 cm
		Šířka: ~ 14,4 cm	Krycí šířka: ~ 10,6 cm
		Hmotnost: ~ 2,3 kg	Spotřeba: ~ 3,0 ks/m


	Taška s oboustrannou naválkou	Délka: ~ 43,8 cm	Krycí délka: ~ 31,0 - 36,5 cm
		Šířka: ~ 25,3 cm	Krycí šířka: ~ 25,3 cm
		Hmotnost: ~ 3,7 kg	Spotřeba: ~ 3,0 ks/m

	Krajová taška se zakončením levá	Délka: ~ 43,8 cm	Krycí délka: ~ 31,0 - 36,5 cm
		Šířka: ~ 23,7 cm	Krycí šířka: ~ 21,5 cm
		Hmotnost: ~ 5,2 kg	Spotřeba: ~ 3,0 ks/m

	Krajová taška se zakončením pravá	Délka: ~ 43,8 cm	Krycí délka: ~ 31,0 - 36,5 cm
		Šířka: ~ 24,4 cm	Krycí šířka: ~ 18,2 cm
		Hmotnost: ~ 5,1 kg	Spotřeba: ~ 3,0 ks/m

	Hřebenáč/nárožní taška ~ 2,7 ks/m	Délka: ~ 43,5 cm	Krycí délka: ~ 37,0 cm
		Šířka: ~ 24,5 cm	Krycí šířka: ~ 21,2 cm
		Hmotnost: ~ 3,4 kg	Spotřeba: ~ 2,7 ks/m

	Počáteční hřebenáč s prodlouženým uzávěrem pro krajovou tašku se zakončením	Délka: ~ 43,5 cm	Krycí délka: ~ 30,5 cm
		Šířka: ~ 24,5 cm	Krycí šířka: ~ 21,2 cm

	Koncový hřebenáč s prodlouženým uzávěrem pro krajovou tašku se zakončením	Délka: ~ 43,5 cm	Krycí délka: ~ 37,0 cm
		Šířka: ~ 24,5 cm	Krycí šířka: ~ 21,2 cm


	Počáteční nárožní taška	Délka: ~ 43,4 cm	Krycí délka: ~ 29,5 cm
		Šířka: ~ 23,1 cm	Krycí šířka: ~ 21,2 cm
		Hmotnost: ~ 2,3 kg	Spotřeba: individuální


	Valbový hřebenáč počátek a konec	Spotřeba: individuální
--	---	------------------------

	Valbový hřebenáč počátek a konec pro čtyři napojení	Spotřeba: individuální
--	--	------------------------


	Pultová taška	Délka: individuální	Krycí délka: individuální
		Šířka: ~ 25,3 cm	Krycí šířka: ~ 21,5 cm


	Poloviční pultová taška	Délka: individuální	Krycí délka: individuální
		Šířka: ~ 14,4 cm	Krycí šířka: ~ 10,6 cm


	Pultová taška s oboustrannou naválkou	Délka: individuální	Krycí délka: individuální
		Šířka: ~ 25,3 cm	Krycí šířka: ~ 25,3 cm


	Pultová krajová taška s zakončením levá	Délka: individuální	Krycí délka: individuální
		Šířka: ~ 23,7 cm	Krycí šířka: ~ 21,5 cm

	Pultová krajová taška s zakončením pravá	Délka: individuální	Krycí délka: individuální
		Šířka: ~ 24,4 cm	Krycí šířka: ~ 18,2 cm

	Větrací taška (průřez větrání ~ 15 cm²)	Délka: ~ 43,8 cm	Krycí délka: ~ 31,0 - 36,5 cm
		Šířka: ~ 25,3 cm	Krycí šířka: ~ 21,5 cm
		Hmotnost: ~ 3,8 kg	Spotřeba: individuální


	Keramická taška pro připojení antény	Délka: ~ 43,8 cm	Krycí délka: ~ 31,0 - 36,5 cm
		Šířka: ~ 25,3 cm	Krycí šířka: ~ 21,5 cm
		Hmotnost: ~ 3,9 kg	Spotřeba: individuální


	Keramická průchozí taška s rourovým nástavcem pro odvětrání par se stříškou proti dešti ø 125 s hadicí s redukcí	Délka: ~ 43,8 cm	Krycí délka: ~ 31,0 - 36,5 cm
		Šířka: ~ 25,3 cm	Krycí šířka: ~ 21,5 cm
		Hmotnost: ~ 4,2 kg	Spotřeba: individuální


	Průchozí taška PVC pro odvádění spalin z ohříváče ø 100/125 (použitelné pro sklon střechy max. 35°*)	Délka: ~ 43,8 cm	Krycí délka: ~ 31,0 - 36,5 cm
		Šířka: ~ 25,3 cm	Krycí šířka: ~ 21,5 cm


	Prosvětlovací taška z akrylátového skla	Délka: ~ 43,8 cm	Krycí délka: ~ 31,0 - 36,5 cm
		Šířka: ~ 25,3 cm	Krycí šířka: ~ 21,5 cm
		Spotřeba: individuální	


	Taška se stoupací plošinou PVC x 2+ stoupací plošina	Šířka: ~ 34,0 cm	Délka: 40,0; 80,0; 150,0 cm
---	---	------------------	-----------------------------


	SnapStep hliníkové stupátko Universal s povlakem, k zavěšení na střešní latě různé tloušťky, nastavitelné pro sklon střechy 0° - 60°
---	---


	SnapStep stoupací plošina 40 cm Universal se dvěma držáky s povlakem, k zavěšení na střešní latě různé tloušťky, nastavitelné pro sklon střechy 0° - 60°
--	---


	SnapStep stoupací plošina 80 cm Universal se dvěma držáky s povlakem, k zavěšení na střešní latě různé tloušťky, nastavitelné pro sklon střechy 0° - 60°
---	---


	Bezpečnostní stoupací taška PVC	Délka: ~ 43,8 cm	Krycí délka: ~ 31,0 - 36,5 cm
		Šířka: ~ 25,3 cm	Krycí šířka: ~ 21,5 cm
		Hmotnost: ~ 3,6 kg	Spotřeba: individuální

	Protisněhová taška s držákem kulatiny PVC	Délka: ~ 43,8 cm	Krycí délka: ~ 31,0 - 36,5 cm
		Šířka: ~ 25,3 cm	Krycí šířka: ~ 21,5 cm
		Hmotnost: ~ 1,2 kg	Spotřeba: individuální


	Protisněhová taška s protisněhovým roštem PVC	Délka: ~ 43,8 cm	Krycí délka: ~ 31,0 - 36,5 cm
		Šířka: ~ 25,3 cm	Krycí šířka: ~ 21,5 cm
		Hmotnost: ~ 1,2 kg	Spotřeba: individuální

	Průchozí taška PVC pro připevnění solárního panelu	Délka: ~ 43,8 cm	Krycí délka: ~ 31,0 - 36,5 cm
		Šířka: ~ 25,3 cm	Krycí šířka: ~ 21,5 cm
		Hmotnost: ~ 0,7 kg	ø: 30/50/70 mm

	Nosná taška PVC pro připevnění solárního panelu	Délka: ~ 43,8 cm	Krycí délka: ~ 31,0 - 36,5 cm
		Šířka: ~ 25,3 cm	Krycí šířka: ~ 21,5 cm
		Hmotnost: ~ 2,4 kg	Spotřeba: individuální

	Ocelové střešní okno, s povlakem, přes 6 tašek s akrylátovým sklem	Délka: ~ 78,0 cm	Výstup: 45,0 x 55,0 cm
		Šířka: ~ 76,0 cm	Hmotnost: ~ 8,6 kg

	Střešní okno Multitherm	Délka: ~ 85,0 cm	Otvor: nahoru + po stranách
		Šířka: ~ 78,0 cm	Výstup: 44,0 x 54,0 cm
		Hmotnost: ~ 15,0 kg	

	Střešní okno pro obytný prostor wra	Délka: ~ 98,0 cm	Otvor: po stranách
		Šířka: ~ 54,0 cm	Výstup: 46,0 x 90,0 cm

	Okapový větrací prvek	~ 1,1 ks/m
---	------------------------------	------------


	Držák hřebenové/nárožní latě
---	-------------------------------------

* při sklonu střechy nad 35° = zvláštní výroba na zakázku

Tvarovky a příslušenství reformní tašky R 13 S

Tvarovky v nejrůznějších funkcích splňují nároky kladené na homogenní, architektonicky náročné střešní plochy. Dále představují důležitý bezpečnostní faktor. Tvarovky a příslušenství snižují náklady na pokládání tašek a usnadňují kalkulaci.

Hřebenová, příp. nárožní spona č. 470/41



Větrná spona č. 435/001 pro latě 30 x 50 V2A (1)

Větrná spona č. 435/002 pro latě 40 x 60 V2A (1)

Větrná spona č. 409/002 V2A (2)

Pás KupferRoll/AluRoll 2000

Délka: ~ 5 m Šířka: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm

Průřez větrání: trvalý podle DIN 4108, část 3
měď přírodní/antracit, červená

