

Tvarovky a příslušenství vlnovky S

Tvarovky v nejrůznějších funkcích splňují nároky kladené na homogenní, architektonicky náročné střešní plochy.

Dále představují důležitý bezpečnostní faktor. Tvarovky a příslušenství snižují náklady na pokládání tašek a usnadňují kalkulaci.










	Celá taška Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm Hmotnost: ~ 4,7 kg	Krycí délka: ~ 31,4 - 34,5 cm* Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: ~ 10,0 ks/m ²		Pultová štítová taška pro kontralatě levá Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 30,2 cm Spotřeba: individuální
	Poloviční taška Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 18,2 cm Hmotnost: ~ 2,7 kg	Krycí délka: ~ 31,4 - 34,5 cm* Krycí šířka: ~ 15,0 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m		Pultová štítová taška pro kontralatě pravá Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 27,0 cm Spotřeba: individuální
	Taška s oboustrannou naválkou Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm Hmotnost: ~ 4,8 kg	Krycí délka: ~ 31,4 - 34,5 cm* Krycí šířka: ~ 33,2 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m		Okapová taška pro kontralatě Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: 3,3 ks/m
	Štítová taška levá pro laťování 34 cm, příp. 32 cm Délka: ~ 42,0 cm Výřez laťování 34 cm: ~ 9,0 cm, laťování 32 cm: ~ 11,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 30,2 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m		Poloviční okapová taška pro kontralatě Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 18,2 cm	Krycí šířka: ~ 15,0 cm Spotřeba: individuální
	Štítová taška pravá pro laťování 34 cm, příp. 32 cm Délka: ~ 42,0 cm Výřez laťování 34 cm: ~ 9,0 cm, laťování 32 cm: ~ 11,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 27,0 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m		Okapová štítová taška pro kontralatě levá Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 30,2 cm Spotřeba: individuální
	Hřebenáč/nárožní taška ~ 2,5 ks/m Délka: ~ 45,0 cm Krycí šířka: ~ 18,5 cm Hmotnost: ~ 4,8 kg	Krycí délka: ~ 40,0 cm Spotřeba: 2,5 ks/m		Okapová štítová taška pro kontralatě pravá Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 27,0 cm Spotřeba: individuální
	Počáteční hřebenáč Délka: ~ 45,0 cm Krycí šířka: ~ 18,5 cm Hmotnost: ~ 6,6 kg	Krycí délka: ~ 38,0 cm Spotřeba: 1,0 ks/počátek hřebene		Taška pro mansardovou střechu Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: 3,3 ks/m
	Koncový hřebenáč Délka: ~ 45,0 cm Krycí šířka: ~ 18,5 cm Hmotnost: ~ 6,6 kg	Krycí délka: ~ 43,0 cm Spotřeba: 1,0 ks/konec hřebene		Poloviční taška pro mansardovou střechu Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 18,2 cm	Krycí šířka: ~ 15,0 cm Spotřeba: individuální
	Počáteční nárožní taška Délka: ~ 45,0 cm Krycí šířka: ~ 18,5 cm Hmotnost: ~ 4,7 kg	Krycí délka: ~ 40,0 cm Spotřeba: 1,0 ks/konec hřebene		Štítová taška pro kontralatě pro mansardovou střechu levá Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 30,2 cm Spotřeba: individuální
	Valbový hřebenáč Hmotnost: ~ 4,8 kg	Spotřeba: 1,0 ks/valba		Štítová taška pro kontralatě pro mansardovou střechu pravá Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 27,0 cm Spotřeba: individuální
	Valbový hřebenáč pro čtyři napojení Hmotnost: ~ 6,3 kg	Spotřeba: 1,0 ks/valba		Taška pro plochou střechu Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: 3,3 ks/m
	Betonová větrací taška (průřez větrání ~ 27 cm²) Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm Hmotnost: ~ 5,0 kg	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální		Poloviční taška pro plochou střechu Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 18,2 cm	Krycí šířka: ~ 15,0 cm Spotřeba: individuální
	Stoupací taška bez opěrného třmenu Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm Hmotnost: ~ 8,8 kg	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální		Štítová taška pro kontralatě pro plochou střechu levá Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 30,2 cm Spotřeba: individuální
	Stoupací taška s opěrným třmenem x 2 + stoupací plošina Šířka: ~ 34,0 cm Délka: 40,0; 80,0; 150,0 cm			Štítová taška pro kontralatě pro plochou střechu pravá Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 27,0 cm Spotřeba: individuální
	Stoupací taška se stupátkem Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm Hmotnost: ~ 10,0 kg	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální		Kovová střešní deska s držákem kulatiny Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm Hmotnost: ~ 5,8 kg	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální
	Taška s protisněhovou zarážkou Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm Hmotnost: ~ 4,8 kg	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální		Kovová střešní deska s protisněhovým roštem Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm Hmotnost: ~ 5,8 kg	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální
	Pultová taška pro kontralatě Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: 3,3 ks/m		Průchozí taška PVC pro připojení solárního panelu Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm Hmotnost: ~ 0,6 kg	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální ø: 30/50/70 mm
	Poloviční pultová taška pro kontralatě Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 18,2 cm	Krycí šířka: ~ 15,0 cm Spotřeba: individuální		Nosná taška PVC pro připojení solárního panelu Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální

* (v závislosti na sklonu střechy)

Tvarovky a příslušenství vlnovky S

Tvarovky v nejrůznějších funkcích splňují nároky kladené na homogenní, architektonicky náročné střešní plochy.

Dále představují důležitý bezpečnostní faktor. Tvarovky a příslušenství snižují náklady na pokládání tašek a usnadňují kalkulaci.

	Průchozí taška PVC s adaptérem pro odvod spalin (kalota) ø 100	Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální
	Průchozí taška PVC pro odvádění spalin z ohřivače ø 125 (použitelné pro sklon střechy max. 42°*)	Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální
	Klüber průchozí taška	Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální
	Klüber průchozí taška -Veduct- ø 100/125	Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm Hmotnost: ~ 1,7 kg	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální
	Klüber průchozí taška -Fluenta- ø 100	Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální
	Taška PVC pro připojení antény	Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální
	Fleck eurovětrák	Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální
	Prosvětlovací taška z akrylátového skla	Délka: ~ 42,0 cm Šířka: ~ 33,2 cm Hmotnost: ~ 0,5 kg	Krycí šířka: ~ 30,0 cm Spotřeba: individuální
	Umělohmotné okno, přes 4 tašky s akrylátovým sklem	Délka: ~ 76,0 cm Šířka: ~ 63,0 cm Hmotnost: ~ 3,8 kg	Krycí šířka: ~ 60,0 cm Spotřeba: individuální Výstup: 47,5 x 52,0 cm

* při sklonu střechy nad 42° = zvláštní výroba na zakázku

	Ocelové střešní okno, s povlakem, přes 4 tašky s akrylátovým sklem	Délka: ~ 78,0 cm Šířka: ~ 62,5 cm Hmotnost: ~ 9,2 kg	Krycí šířka: ~ 60,0 cm Výstup: 45,0 x 55,0 cm
	Ocelové střešní okno, s povlakem, přes 6 tašek s akrylátovým sklem	Délka: ~ 108,0 cm Šířka: ~ 62,5 cm Hmotnost: ~ 11,8 kg	Krycí šířka: ~ 60,0 cm Výstup: 45,0 x 85,0 cm
	Střešní okno Multitherm	Délka: ~ 85,0 cm Šířka: ~ 78,0 cm Hmotnost: ~ 15,0 kg	Otvor: nahoru + po stranách Výstup: 44,0 x 54,0 cm
	Střešní okno pro obytný prostor vna	Délka: ~ 98,0 cm Šířka: ~ 54,0 cm	Otvor: po stranách Výstup: 46,0 x 90,0 cm
	Okapový větrací prvek	~ 1,1 ks/m	
	Držák hřebenevé/nárožní latě		
	Hřebenevá, příp. nárožní spona č. 470/77		
	Pás KupferRoll/AluRoll 2000	Délka: ~ 5 m Šířka: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm	Průřez větrání: trvalý podle DIN 4108, část 3 měď přírodní/antracit, červená
	Větrná spona č. 499/003 (1) Větrná spona Nordmark 5 ZIAL® (2)		