

Formziegel und Zubehör des NIBRA®-Ziegel DS 10

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

	Ganzer Ziegel Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,7 cm Gewicht: ~ 4,8 kg	Decklänge: ~ 32,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 25,2 cm Bedarf: ~ 10,0 Stück/m ²		Mansard-Doppelkremper (2-teilig) Länge: individuell Breite: ~ 29,5 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 29,5 cm	individuell ~ 29,5 cm
	Flächenziegel mit Nagelloch* Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,7 cm Gewicht: ~ 4,8 kg	Decklänge: ~ 32,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 25,2 cm Bedarf: ~ 10,0 Stück/m ²		Mansard-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: individuell Breite: ~ 22,8 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 21,0 cm	individuell ~ 21,0 cm
	Halber Ziegel Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 17,1 cm Gewicht: ~ 2,7 kg	Decklänge: ~ 32,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 12,5 cm Bedarf: individuell		Mansard-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: individuell Breite: ~ 22,8 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 16,5 cm	individuell ~ 16,5 cm
	Doppelkremper (2-teilig)* Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,5 cm Gewicht: ~ 6,8 kg	Decklänge: ~ 32,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 29,5 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m		Schleppdachziegel Länge: individuell Breite: ~ 29,7 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 25,2 cm	individuell ~ 25,2 cm
	Verschiebe-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 22,8 cm Gewicht: ~ 5,6 kg	Decklänge: ~ 32,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 21,0 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m		Schleppdach-Doppelkremper (2-teilig) Länge: individuell Breite: ~ 29,5 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 29,5 cm	individuell ~ 29,5 cm
	Verschiebe-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 22,8 cm Gewicht: ~ 5,2 kg	Decklänge: ~ 32,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 16,5 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m		Schleppdach-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: individuell Breite: ~ 22,8 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 21,0 cm	individuell ~ 21,0 cm
	Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 17 cm²) Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,5 cm Gewicht: ~ 4,3 kg	Decklänge: ~ 32,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 25,1 cm Bedarf: individuell		Schleppdach-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: individuell Breite: ~ 22,8 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 16,5 cm	individuell ~ 16,5 cm
	Firstziegel Standard ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,7 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m		Keramik-Antennenziegel Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,7 cm Gewicht: ~ 5,2 kg	Decklänge: ~ 32,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 25,2 cm Bedarf: individuell	~ 32,0 - 42,0 cm ~ 25,2 cm individuell
	Firstanfang Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN 125/150 und passendem Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,7 cm Gewicht: ~ 5,2 kg	Decklänge: ~ 32,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 25,2 cm Bedarf: individuell	~ 32,0 - 42,0 cm ~ 25,2 cm individuell
	Firstende Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Keramik-Thermenabgas-Durchgangziegel mit Universalmanschette (ø max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar*) Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,7 cm	Decklänge: ~ 32,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 25,2 cm	~ 32,0 - 42,0 cm ~ 25,2 cm
	Gratanfang Standard Länge: ~ 49,0 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell		Laufrostpfanne PVC x 2 + Laufrost Breite: ~ 34,0 cm Länge: 40,0; 80,0 cm		
	Walmkappe Universal Gewicht: ~ 4,5 kg	Bedarf: individuell		SnapStep Universal Alu-Steigtritt beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar		
	Walmkappe Universal mit vier Abgängen Gewicht: ~ 6,3 kg	Bedarf: individuell		SnapStep Universal Laufrost 40 cm mit zwei Halterungen beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar		
	Pultziegel Länge: individuell Breite: ~ 29,7 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 25,2 cm		SnapStep Universal Laufrost 80 cm mit zwei Halterungen beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar		
	Pult-Doppelkremper (2-teilig) Länge: individuell Breite: ~ 29,5 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 29,5 cm		Sicherheitstrittpfanne PVC Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,7 cm	Decklänge: ~ 32,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 25,2 cm Bedarf: individuell	~ 32,0 - 42,0 cm ~ 25,2 cm individuell
	Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: individuell Breite: ~ 22,8 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 21,0 cm		Schneefangpfanne mit Rundholzhalterung PVC Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,7 cm	Decklänge: ~ 32,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 25,2 cm Bedarf: individuell	~ 32,0 - 42,0 cm ~ 25,2 cm individuell
	Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: individuell Breite: ~ 22,8 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 16,5 cm		Schneefangpfanne mit Schneefangstütze PVC Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,7 cm	Decklänge: ~ 32,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 25,2 cm Bedarf: individuell	~ 32,0 - 42,0 cm ~ 25,2 cm individuell
	Mansardziegel Länge: individuell Breite: ~ 29,7 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 25,2 cm				

* Sonderanfertigung auf Anfrage

* Lieferzeit auf Anfrage

* über 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage

Formziegel und Zubehör des NIBRA®-Ziegel DS 10


Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.




Schneefanggitter 3 m lang, 20 cm hoch beschichtet, schwarz, braun bzw. rot



Verbindungsklammer für Schneefanggitter



Keramik-Solar-Durchgangsziegel bis ø 70 mm
 Länge: ~ 48,6 cm Decklänge: ~ 32,0 - 42,0 cm
 Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~ 25,2 cm
 ø : ≤ 70 mm



PVC Solar-Trägerpfanne
 Länge: ~ 48,6 cm Decklänge: ~ 32,0 - 42,0 cm
 Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~ 25,2 cm
 Gewicht: ~ 1,3 kg Bedarf: individuell




Lichtpfanne „Acrylglas“
 Länge: ~ 48,6 cm Decklänge: ~ 32,0 - 42,0 cm
 Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~ 25,2 cm



Stahldachfenster, beschichtet, 4-pfannig, acrylverglast
 Länge: ~ 91,0 cm Ausstieg: 45,0 x 55,0 cm
 Breite: ~ 83,0 cm Gewicht: ~ 10,0 kg



wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen
 Länge: ~ 78,0 cm Öffnung: nach oben
 Breite: ~ 55,0 cm Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm
 Isolierglas: U_G=1,0 W/m²K




Traufenzuluftelement
 ~ 1,1 Stück/m



First-/Gratlattenhalter




Firstklammer für Standardfirst Nr. 470®/231



First- bzw. Gratklammer Nr. 470®/41



KupferRoll/AluRoll 2000
 Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
 Lüftungsquerschnitt: dauerhaft nach DIN 4108, Teil 3
 Kupfer natur/Anthrazit, Rot



Sturmklammer Nr. 456/005 für Lattung 30 x 50 V2A [1]
Sturmklammer Nr. 456/013 für Lattung 40 x 60 V2A [1]



Sturmklammer Nr. 409/002 V2A [2]