

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

	Ganzer Ziegel Länge: ~ 57,9 cm Breite: ~ 36,0 cm Gewicht: ~ 6,4 kg	Decklänge: ~ 48,0 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 30,5 cm Bedarf: ~ 7,0 Stück/m ²		Firstende Extra mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 38,0 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 36,0 cm Deckbreite: ~ 21,1 cm
	Flächenziegel mit Nagelloch* Länge: ~ 57,9 cm Breite: ~ 36,0 cm Gewicht: ~ 6,4 kg	Decklänge: ~ 48,0 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 30,5 cm Bedarf: ~ 7,0 Stück/m ²		Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN 125/150 und passendem Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 57,9 cm Breite: ~ 36,0 cm Gewicht: ~ 6,0 kg	Decklänge: ~ 48,0 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 30,5 cm Bedarf: individuell
	Halber Ziegel (Sonderanfertigung) Länge: ~ 57,9 cm Breite: ~ 22,0 cm Gewicht: ~ 4,1 kg	Decklänge: ~ 48,0 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 16,0 cm Bedarf: ~ 2,1 Stück/m		Keramik-Antennenziegel Länge: ~ 57,9 cm Breite: ~ 36,0 cm	Decklänge: ~ 48,0 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 30,5 cm Bedarf: individuell
	Doppelkremper Länge: ~ 57,9 cm Breite: ~ 45,0 cm Gewicht: ~ 8,8 kg	Decklänge: ~ 48,0 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 45,0 cm Bedarf: ~ 2,1 Stück/m		Keramik-Thermenabgas-Durchgangsziegel mit Universalmanschette (ø max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar*) Länge: ~ 57,9 cm Breite: ~ 36,0 cm	Decklänge: ~ 48,0 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 30,5 cm
	Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 57,9 cm Breite: ~ 41,9 cm Gewicht: ~ 9,3 kg	Decklänge: ~ 48,0 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 40,2 cm Bedarf: ~ 2,1 Stück/m		Pultziegel Länge: individuell Breite: ~ 36,0 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 30,4 cm
	Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 57,9 cm Breite: ~ 32,2 cm Gewicht: ~ 8,1 kg	Decklänge: ~ 48,0 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 24,9 cm Bedarf: ~ 2,1 Stück/m		Pult-Doppelkremper Länge: individuell Breite: ~ 45,0 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 45,0 cm
	Firstziegel Standard ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,7 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m		Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: individuell Breite: ~ 41,9 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 40,2 cm
	Firstanfang Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: individuell Breite: ~ 32,2 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 24,9 cm
	Firstende Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Mansardziegel Länge: individuell Breite: ~ 36,0 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 30,5 cm
	Gratanfang Standard Länge: ~ 49,0 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell		Mansard-Doppelkremper Länge: individuell Breite: ~ 45,0 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 45,0 cm
	Walmkappe Universal Gewicht: ~ 4,5 kg	Bedarf: individuell		Mansard-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: individuell Breite: ~ 41,9 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 40,2 cm
	Walmkappe Universal mit vier Abgängen Gewicht: ~ 6,3 kg	Bedarf: individuell		Mansard-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: individuell Breite: ~ 32,2 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 24,9 cm
	Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 20 cm²) Länge: ~ 57,9 cm Breite: ~ 36,0 cm Gewicht: ~ 5,6 kg	Decklänge: ~ 47,8 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 30,5 cm Bedarf: individuell		Schleppdachziegel Länge: individuell Breite: ~ 36,0 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 30,5 cm
	Firstanschlussziegel Länge: ~ 57,9 cm Breite: ~ 36,0 cm Gewicht: ~ 7,1 kg	Decklänge: ~ 47,8 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 30,5 cm Bedarf: individuell		Schleppdach-Doppelkremper Länge: individuell Breite: ~ 45,0 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 45,0 cm
	Firstanschluss-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 57,9 cm Breite: ~ 41,9 cm Gewicht: ~ 10,8 kg	Decklänge: ~ 47,8 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 40,2 cm Bedarf: individuell		Schleppdach-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: individuell Breite: ~ 41,9 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 40,2 cm
	Firstanschluss-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 57,9 cm Breite: ~ 32,2 cm Gewicht: ~ 9,5 kg	Decklänge: ~ 47,8 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 24,9 cm Bedarf: individuell		Schleppdach-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: individuell Breite: ~ 32,2 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 24,9 cm
	Firstziegel Extra ~ 2,6 Stück/m (passend für Firstanschlussziegel) Länge: ~ 43,7 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 38,0 cm Deckbreite: ~ 21,1 cm		Keramik-Solar-Durchgangsziegel bis ø 70 mm Länge: ~ 57,9 cm Breite: ~ 36,0 cm	Decklänge: ~ 48,0 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 30,5 cm ø : ≤ 70 mm
	Firstanfang Extra mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,7 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 30,6 cm Deckbreite: ~ 21,1 cm			

* Lieferzeit auf Anfrage

Alle Maße sind ca. Maße. Toleranzen nach DIN EN 1304. Deckmaße sind an der Baustelle zu ermitteln. Änderungen vorbehalten.

* über 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage

Stand 03/2012

Formziegel und Zubehör des NIBRA®-Flachdach-Ziegel F 7 18°

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.



Alu-Solar Trägerpfanne**
 Länge: ~ 57,9 cm Decklänge: ~ 48,0 cm ± 15 mm
 Breite: ~ 36,0 cm Deckbreite: ~ 30,5 cm
 Bedarf: individuell




2 Alu-Laufrostpfannen, mit Laufrost, beschichtet
 Breite: ~ 34,0 cm
 Länge: 40,0; 80,0 cm



Alu-Grundpfanne mit Laufrosthalterung für Endloslaufroste (150 cm)
 Länge: ~ 57,9 cm Decklänge: ~ 48,0 cm ± 15 mm
 Breite: ~ 36,0 cm Deckbreite: ~ 30,4 cm




Alu-Laufrost, 40 cm beschichtet, 80 cm beschichtet, 150 cm beschichtet*




Alu-Grundpfanne mit Einzeltritt
 Länge: ~ 57,9 cm Decklänge: ~ 48,0 cm ± 15 mm
 Breite: ~ 36,0 cm Deckbreite: ~ 30,5 cm
 Bedarf: individuell



Alu-Grundpfanne mit Doppelrohrhalterung
 Länge: ~ 57,9 cm Decklänge: ~ 48,0 cm ± 15 mm
 Breite: ~ 36,0 cm Deckbreite: ~ 30,5 cm
 Bedarf: individuell




Alu-Pfanne mit Rundholzhalterung
 Länge: ~ 57,9 cm Decklänge: ~ 48,0 cm ± 15 mm
 Breite: ~ 36,0 cm Deckbreite: ~ 30,5 cm
 Bedarf: individuell



Alu-Pfanne mit Schneefangstütze
 Länge: ~ 57,9 cm Decklänge: ~ 48,0 cm ± 15 mm
 Breite: ~ 36,0 cm Deckbreite: ~ 30,5 cm
 Bedarf: individuell



Alu-Schneefanggitter (passend zur Alu-Pfanne), inkl. Verbinder, beschichtet, 1,50 m lang, 20 cm hoch



Lichtpfanne „Acrylglas“
 Länge: ~ 57,9 cm Decklänge: ~ 48,0 cm ± 15 mm
 Breite: ~ 36,0 cm Deckbreite: ~ 30,5 cm
 Bedarf: individuell



Stahldachfenster, beschichtet, 4-pännig, acrylverglast
 Länge: ~ 91,0 cm Ausstieg: 45,0 x 85,0 cm
 Breite: ~ 83,0 cm Gewicht: ~ 10,0 kg




wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen
 Länge: ~ 78,0 cm Öffnung: nach oben
 Breite: ~ 55,0 cm Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm
 Isolierglas: U_G=1,0 W/m²K



Taufenzuluftelement
 ~ 1,1 Stück/m




First-/Gratlattenhalter




First- bzw. Gratklammer Nr. 470/41



KupferRoll/AluRoll 2000
 Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
 Lüftungsquerschnitt: dauerhaft nach DIN 4108, Teil 3
 Kupfer natur/Anthrazit, Rot



Multi-Sturmkralle



Sturmklammer Nr. 456/022 30 x 50 V2A [1]
Sturmklammer Nr. 456/017 40 x 60 V2A [1]
Sturmklammer Nr. 409/006 V2A [2]

**** Montageanleitung in der Verlegeanleitung unter www.nelskamp.de**

* Lieferzeit auf Anfrage