

Formziegel und Zubehör des NIBRA®-Glatt-Ziegel G 10

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

	Ganzer Ziegel Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,7 cm Gewicht: ~ 4,4 kg	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm Bedarf: ~ 10,0 Stück/m ²		Pultziegel Standard (90°) (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 29,7 cm	Deckbreite: ~ 25,0 cm
	Flächenziegel mit Nagelloch* Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,7 cm Gewicht: ~ 4,4 kg	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm Bedarf: ~ 10,0 Stück/m ²		Pult-Doppelkremper Standard (90°) (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 24,5 cm	Deckbreite: ~ 24,5 cm
	Halber Ziegel Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 16,8 cm Gewicht: ~ 2,5 kg	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 12,5 cm Bedarf: individuell		Pult-Ortgangziegel Standard (90°) mit Aussensteg links (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 22,8 cm	Deckbreite: ~ 21,0 cm
	Doppelkremper* Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 24,5 cm Gewicht: ~ 3,7 kg	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 24,5 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m		Pult-Ortgangziegel Standard (90°) mit Aussensteg rechts (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 22,8 cm	Deckbreite: ~ 16,5 cm
	Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 22,8 cm Gewicht: ~ 5,1 kg	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,0 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m		Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN 125/150 und passendem Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,7 cm Gewicht: ~ 4,3 kg	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm
	Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 22,8 cm Gewicht: ~ 5,1 kg	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 16,5 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m		Keramik-Antennenziegel Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,7 cm	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm
	Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 20 cm²) Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,7 cm Gewicht: ~ 4,3 kg	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm Bedarf: individuell		Keramik-Thermenabgas-Durchgangziegel mit Universalmanschette (ø max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar*) Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,7 cm	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm
	Firstziegel Standard ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,7 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m		Alu-Solar-Trägerpfanne** Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,7 cm	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm Bedarf: individuell
	Firstanfang Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Keramik-Solar-Durchgangziegel bis ø 70 mm Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,7 cm	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm ø : ≤ 70 mm
	Firstende Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Lichtpfanne „Acrylglas“ Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,7 cm	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm Bedarf: individuell
	Walmkappe Universal Gewicht: ~ 4,5 kg	Bedarf: individuell		2 Alu-Laufrostpfannen, mit Laufrost, beschichtet Breite: ~ 34,0 cm Länge: 40,0; 80,0 cm	
	Walmkappe mit vier Abgängen Gewicht: ~ 6,3 kg	Bedarf: individuell		SnapStep Universal Alu-Steigtritt beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
	Gratanfang Standard Länge: ~ 49,0 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell		SnapStep Universal Laufrost 40 cm mit zwei Halterungen beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
	Firstziegel eckig ~ 2,6 Stück/m Länge: ~ 44,0 cm Breite: ~ 25,5 cm	Decklänge: ~ 38,5 cm Deckbreite: ~ 17,5 cm Bedarf: ~ 2,6 Stück/m		SnapStep Universal Laufrost 80 cm mit zwei Halterungen beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
	Firstanfang eckig mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 44,0 cm Breite: ~ 25,5 cm	Decklänge: ~ 35,0 cm Deckbreite: ~ 17,5 cm		Alu-Grundpfanne mit Einzeltritt Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,7 cm	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm Bedarf: individuell
	Firstende eckig mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 38,0 cm Breite: ~ 25,5 cm	Decklänge: ~ 35,0 cm Deckbreite: ~ 17,5 cm		Alu-Grundpfanne mit Doppelrohrhalterung Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,7 cm	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm Bedarf: individuell
	Walmkappe eckig Universal Gewicht: ~ 4,5 kg	Bedarf: individuell		Alu-Pfanne mit Rundholzhalterung Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,7 cm	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm Bedarf: individuell
	Walmkappe eckig mit vier Abgängen Gewicht: ~ 5,7 kg	Bedarf: individuell			

* Lieferzeit auf Anfrage

Alle Maße sind ca. Maße. Toleranzen nach DIN EN 1304. Deckmaße sind an der Baustelle zu ermitteln. Änderungen vorbehalten.

* über 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage
Stand 03/2012

Formziegel und Zubehör des NIBRA®-Glatt-Ziegel G 10


Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.



Alu-Grundpfanne mit Laufrosthalterung für Endloslaufroste (150 cm)
 Länge: ~ 48,7 cm Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm
 Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~ 25,0 cm




First- bzw. Gratklammer Nr. 470®/41 (First Standard)



Alu-Laufrost, 40 cm beschichtet, 80 cm beschichtet, 150 cm beschichtet*



First- bzw. Gratklammer Nr. 470®/166 (First Eckig)




Alu-Pfanne mit Schneefangstütze
 Länge: ~ 48,7 cm Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm
 Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~ 25,0 cm
 Bedarf: individuell



KupferRoll/AluRoll 2000
 Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
 Lüftungsquerschnitt: dauerhaft nach DIN 4108, Teil 3
 Kupfer natur/Anthrazit, Rot




Alu-Schneefanggitter (passend zur Alu-Pfanne), inkl. Verbinder, beschichtet, 1,5 m lang, 20 cm hoch



Sturmklammer Nr. 456/028 für Lattung 30 x 50 V2A
Sturmklammer Nr. 456/029 für Lattung 40 x 60 V2A
Eingeschränkt verwendbar!
Siehe Berechnungsprogramm unter www.nelskamp.de



Stahldachfenster, beschichtet, 5-pfännig, acrylverglast (4 Ganze + 2 Halbe Ziegel)
 Ausstieg: 45,0 x 55,0 cm



Sturmklammer Nr. 409/032 V2A



wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen
 Länge: ~ 78,0 cm Öffnung: nach oben
 Breite: ~ 55,0 cm Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm
 Isolierglas: $U_G=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Traufenzuluftelement
 ~ 1,1 Stück/m



First-/Gratlattenhalter

** Montageanleitung in der Verlegeanleitung unter www.nelskamp.de
 * Lieferzeit auf Anfrage