




Formziegel und Zubehör des Hohl-Ziegels


Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

	Ganzer Ziegel Länge: ~ 39,3 cm Breite: ~ 24,5 cm Gewicht: ~ 2,5 kg	Decklänge: max. ~ 32,3 cm Deckbreite: ~ 19,5 cm Bedarf: ~ 16,0 Stück/m ²
--	--	---

	Doppelkremper Länge: ~ 39,3 cm Breite: ~ 28,0 cm Gewicht: ~ 3,5 kg	Decklänge: max. ~ 32,3 cm Deckbreite: ~ 28,0 cm
--	--	--


	Ortgangziegel links Länge: ~ 39,3 cm Breite: ~ 28,8 cm	Decklänge: max. ~ 32,3 cm Deckbreite: ~ 25,0 cm
--	---	--


	Ortgangziegel rechts Länge: ~ 39,3 cm Breite: ~ 24,9 cm	Decklänge: max. ~ 32,3 cm Deckbreite: ~ 16,0 cm
--	--	--


	First-/Gratziegel ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,4 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m
--	--	--


	Firstanfang mit Abschlusssteg mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
--	--	---


	Firstende mit Abschlusssteg mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
---	--	---


	Gratanfangziegel Länge: ~ 44,0 cm Breite: ~ 23,0 cm	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell
--	--	--

	Walmkappe Anfang und Ende Bedarf: individuell	
--	---	--


	Walmkappe Anfang und Ende mit vier Abgängen Bedarf: individuell	
--	---	--


	Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 15 cm²) Länge: ~ 39,3 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: max. ~ 32,3 cm Deckbreite: ~ 19,5 cm Bedarf: individuell
--	--	---


	Keramik-Antennenziegel Länge: ~ 39,3 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: max. ~ 32,3 cm Deckbreite: ~ 19,5 cm Bedarf: individuell
--	--	---

	Keramik-Thermenabgas-Durchgangziegel mit Universalmanschette (Ø max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar *) Länge: ~ 39,3 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: max. ~ 32,3 cm Deckbreite: ~ 19,5 cm
---	---	--


	Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN 125 und Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 39,3 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: max. ~ 32,3 cm Deckbreite: ~ 19,5 cm Bedarf: individuell
---	---	---

	Lichtpfanne „Acrylglas“ Länge: ~ 39,3 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: max. ~ 32,3 cm Deckbreite: ~ 19,5 cm Bedarf: individuell
---	---	---


	SnapStep Universal Alu-Steigtritt beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
---	--	--

	SnapStep Universal Laufrost 40 cm mit zwei Halterungen beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
---	---	--

	SnapStep Universal Laufrost 80 cm mit zwei Halterungen beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
--	---	--

	Traufenzuluftelement ~ 1,1 Stück/m	
---	--	--

	First-/Gratlattenhalter	
---	--------------------------------	--

	First- bzw. Gratklammer Nr. 470®/41	
---	--	--

	KupferRoll/AluRoll 2000 Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm, Lüftungsquerschnitt: dauerhaft nach DIN 4108, Teil 3 Kupfer natur/Anthrazit, Rot	
---	---	--

Die aktuelle Sturmklammer entnehmen Sie bitte dem Berechnungsprogramm unter www.nelskamp.de

* über 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage