





# Formziegel und Zubehör des Reform-Ziegels R 13 S


Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.


	<b>Ganzer Ziegel</b> Länge: ~ 43,8 cm Breite: ~ 25,3 cm Gewicht: ~ 3,7 kg	Decklänge: ~ 31,0 - 36,5 cm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: ~ 12,7 - 15,0 Stück/m <sup>2</sup>
--	--	--

	<b>Halber Ziegel</b> Länge: ~ 43,8 cm Breite: ~ 14,4 cm Gewicht: ~ 2,3 kg	Decklänge: ~ 31,0 - 36,5 cm Deckbreite: ~ 10,6 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m
--	--	---


	<b>Doppelkremper</b> Länge: ~ 43,8 cm Breite: ~ 25,3 cm Gewicht: ~ 3,7 kg	Decklänge: ~ 31,0 - 36,5 cm Deckbreite: ~ 25,3 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m
--	--	---

	<b>Ortgangziegel mit Aussensteg links</b> Länge: ~ 43,8 cm Breite: ~ 23,7 cm Gewicht: ~ 5,2 kg	Decklänge: ~ 31,0 - 36,5 cm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m
--	---	---

	<b>Ortgangziegel mit Aussensteg rechts</b> Länge: ~ 43,8 cm Breite: ~ 24,4 cm Gewicht: ~ 5,1 kg	Decklänge: ~ 31,0 - 36,5 cm Deckbreite: ~ 18,2 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m
--	--	---


	<b>First-/Gratziegel ~ 2,7 Stück/m</b> Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,4 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m
--	--	--


	<b>Firstanfang mit verlängertem Abschlusssteg für Ortgangziegel mit Aussensteg</b> Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
---	---	---


	<b>Firstende mit verlängertem Abschlusssteg für Ortgangziegel mit Aussensteg</b> Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
--	---	---


	<b>Gratanfangziegel</b> Länge: ~ 44,0 cm Breite: ~ 23,0 cm	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell
--	--	--


	<b>Walmkappe Universal</b> Bedarf: individuell	
--	---	--


	<b>Walmkappe Universal mit vier Abgängen</b> Bedarf: individuell	
--	---	--


	<b>Pultziegel</b> Länge: individuell Breite: ~ 25,3 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 21,5 cm
--	--	---


	<b>Halber Pultziegel</b> Länge: individuell Breite: ~ 14,4 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 10,6 cm
--	---	---


	<b>Pult-Doppelkremper</b> Länge: individuell Breite: ~ 25,3 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 25,3 cm
--	--	---

	<b>Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg links</b> Länge: individuell Breite: ~ 23,7 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 21,5 cm
--	---	---

	<b>Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts</b> Länge: individuell Breite: ~ 24,4 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 18,2 cm
--	--	---

	<b>Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 15 cm<sup>2</sup>)</b> Länge: ~ 43,8 cm Breite: ~ 25,3 cm Gewicht: ~ 3,8 kg	Decklänge: ~ 31,0 - 36,5 cm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell
--	---	---


	<b>Keramik-Antennenziegel</b> Länge: ~ 43,8 cm Breite: ~ 25,3 cm Gewicht: ~ 3,9 kg	Decklänge: ~ 31,0 - 36,5 cm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell
--	---	---


	<b>Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN 125/150 und Schlauch mit Reduzierstück</b> Länge: ~ 43,8 cm Breite: ~ 25,3 cm Gewicht: ~ 4,2 kg	Decklänge: ~ 31,0 - 36,5 cm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell
---	--	---


	<b>Keramik-Thermenabgas-Durchgangsziegel mit Universalmanschette (bis max. 40° DN einsetzbar*)</b> Länge: ~ 43,8 cm Breite: ~ 25,3 cm	Decklänge: ~ 31,0 - 36,5 cm Deckbreite: ~ 21,5 cm
---	---	--


	<b>Keramik-Solar-Durchgangsziegel bis ø 70 mm</b> Länge: ~ 43,8 cm Breite: ~ 25,3 cm	Decklänge: ~ 31,0 - 36,5 cm Deckbreite: ~ 21,5 cm
---	--	--

	<b>Lichtpfanne „Acrylglas“</b> Länge: ~ 43,8 cm Breite: ~ 25,3 cm	Decklänge: ~ 31,0 - 36,5 cm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell
---	---	---


	<b>Laufrostpfanne PVC x 2 + Laufrost</b> Breite: ~ 34,0 cm Länge: 40,0; 80,0; 150,0 cm	
---	--	--


	<b>SnapStep Universal Alu-Steigtritt</b> beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
--	--	--

	<b>SnapStep Universal Laufrost 40 cm mit zwei Halterungen</b> beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
---	---	--


	<b>SnapStep Universal Laufrost 80 cm mit zwei Halterungen</b> beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
---	---	--


	<b>Sicherheitstrittpfanne PVC</b> Länge: ~ 43,8 cm Breite: ~ 25,3 cm Gewicht: ~ 3,6 kg	Decklänge: ~ 31,0 - 36,5 cm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell
---	---	---


	<b>Schneefangpfanne mit Rundholzhalterung PVC</b> Länge: ~ 43,8 cm Breite: ~ 25,3 cm Gewicht: ~ 1,2 kg	Decklänge: ~ 31,0 - 36,5 cm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell
---	---	---

	<b>Schneefangpfanne mit Schneefangstütze PVC</b> Länge: ~ 43,8 cm Breite: ~ 25,3 cm Gewicht: ~ 1,2 kg	Decklänge: ~ 31,0 - 36,5 cm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell
---	--	---

	<b>PVC Solar-Trägerpfanne</b> Länge: ~ 43,8 cm Breite: ~ 25,3 cm Gewicht: ~ 2,4 kg	Decklänge: ~ 31,0 - 36,5 cm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell
---	---	---

	<b>Stahldachfenster, beschichtet, 6-pfännig, acrylverglast</b> Länge: ~ 78,0 cm Breite: ~ 76,0 cm	Ausstieg: 45,0 x 55,0 cm Gewicht: ~ 8,6 kg
---	---	---

	<b>wingopan wra-tt-Dachfenster</b> Länge: ~ 78,0 cm Breite: ~ 55,0 cm	Öffnung: nach oben Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm Isolierglas: U <sub>G</sub> =1,0 W/m <sup>2</sup> K
---	---	---

	<b>Traufenzuluftelement</b> ~ 1,1 Stück/m	
---	--	--

	<b>First-/Gratlattenhalter</b>	
---	--------------------------------	--

\* über 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage

# Formziegel und Zubehör des Reform-Ziegels R 13 S

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.



**Firstklammer für Standardfirst Nr. 470®/231**



**First- bzw. Gratklammer Nr. 470®/41**



**KupferRoll/AluRoll 2000**

Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,  
Lüftungsquerschnitt: dauerhaft nach DIN 4108, Teil 3  
Kupfer natur/Anthrazit, Rot



**Sturmklammer Nr. 456/005 für Lattung 30 x 50 V2A [1]**  
**Sturmklammer Nr. 456/013 für Lattung 40 x 60 V2A [1]**

1

2

**Sturmklammer Nr. 409/002 V2A [2]**