



Formziegel und Zubehör des NIBRA®-Glatt-Ziegel S 9

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

	Ganzer Ziegel Länge: ~ 49,4 cm Breite: ~ 29,2 cm Gewicht: ~ 4,3 kg	Decklänge: ~ 33,0 - 40,0 cm Deckbreite: ~ 26,8 cm Bedarf: ~ 9,2 Stück/m ²		Walmkappe eckig Universal mit vier Abgängen Gewicht: ~ 5,7 kg Bedarf: individuell	
	Flächenziegel mit Nagelloch* Länge: ~ 49,4 cm Breite: ~ 29,2 cm Gewicht: ~ 4,3 kg	Decklänge: ~ 33,0 - 40,0 cm Deckbreite: ~ 26,8 cm Bedarf: individuell		Pultziegel Länge: individuell Breite: ~ 29,2 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 26,8 cm
	Halber Ziegel Länge: ~ 49,4 cm Breite: ~ 16,0 cm Gewicht: ~ 2,1 kg	Decklänge: ~ 33,0 - 40,0 cm Deckbreite: ~ 13,4 cm Bedarf: individuell		Pult-Doppelkremper Länge: individuell Breite: ~ 29,2 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 29,2 cm
	Halber Ziegel mit Nagelloch Länge: ~ 49,4 cm Breite: ~ 16,0 cm Gewicht: ~ 2,1 kg	Decklänge: ~ 33,0 - 40,0 cm Deckbreite: ~ 13,4 cm Bedarf: individuell		Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: individuell Breite: ~ 13,5 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 11,7 cm
	Doppelkremper Länge: ~ 49,4 cm Breite: ~ 29,2 cm Gewicht: ~ 4,1 kg	Decklänge: ~ 33,0 - 40,0 cm Deckbreite: ~ 29,2 cm Bedarf: ~ 2,6 Stück/m		Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: individuell Breite: ~ 16,4 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 12,1 cm
	Verschiebe-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 49,4 cm Breite: ~ 13,5 cm Gewicht: ~ 2,9 kg	Decklänge: ~ 33,0 - 40,0 cm Deckbreite: ~ 11,7 cm Bedarf: ~ 2,6 Stück/m		Keramik-Antennenziegel Länge: ~ 49,4 cm Breite: ~ 29,2 cm	Decklänge: ~ 33,0 - 40,0 cm Deckbreite: ~ 26,8 cm Bedarf: individuell
	Verschiebe-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 49,4 cm Breite: ~ 16,4 cm Gewicht: ~ 3,2 kg	Decklänge: ~ 33,0 - 40,0 cm Deckbreite: ~ 12,1 cm Bedarf: ~ 2,6 Stück/m		Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN 125/150 und passendem Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 49,4 cm Breite: ~ 29,2 cm	Decklänge: ~ 33,0 - 40,0 cm Deckbreite: ~ 26,8 cm Bedarf: individuell
	Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 20 cm²) Länge: ~ 49,4 cm Breite: ~ 29,2 cm Gewicht: ~ 3,8 kg	Decklänge: ~ 33,0 - 40,0 cm Deckbreite: ~ 26,8 cm Bedarf: individuell		Keramik-Thermenabgas-Durchgangziegel mit Universalmanschette (ø max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar) Länge: ~ 49,4 cm Breite: ~ 29,2 cm	Decklänge: ~ 33,0 - 40,0 cm Deckbreite: ~ 26,8 cm Bedarf: ~ 2,6 Stück/m
	Firstziegel Standard ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,7 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m		Keramik-Solar-Durchgangziegel bis ø 70 mm Länge: ~ 49,4 cm Breite: ~ 29,2 cm	Decklänge: ~ 33,0 - 40,0 cm Deckbreite: ~ 26,8 cm ø : ≤ 70 mm
	Firstanfang Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		PVC Solar-Trägerpfanne Länge: ~ 49,4 cm Breite: ~ 29,2 cm	Decklänge: ~ 33,0 - 40,0 cm Deckbreite: ~ 26,8 cm Bedarf: individuell
	Firstende Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 39,0 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 38,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Lichtpfanne „Acrylglas“ Länge: ~ 49,4 cm Breite: ~ 29,2 cm	Decklänge: ~ 33,0 - 40,0 cm Deckbreite: ~ 26,8 cm Bedarf: individuell
	Gratanfang Standard Länge: ~ 49,0 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell		Laufrostpfanne PVC x 2 + Laufrost Breite: ~ 34,0 cm Länge: 40,0; 80,0; 150,0 cm	
	Walmkappe Universal Gewicht: ~ 4,5 kg	Bedarf: individuell		Sicherheitstrittpfanne PVC Länge: ~ 49,4 cm Breite: ~ 29,2 cm	Decklänge: ~ 33,0 - 40,0 cm Deckbreite: ~ 26,8 cm Bedarf: individuell
	Walmkappe Universal mit vier Abgängen Gewicht: ~ 6,3 kg	Bedarf: individuell		Schneefangpfanne mit Rundholzhalterung PVC Länge: ~ 49,4 cm Breite: ~ 29,2 cm	Decklänge: ~ 33,0 - 40,0 cm Deckbreite: ~ 26,8 cm Bedarf: individuell
	Firstziegel eckig ~ 2,6 Stück/m Länge: ~ 44,0 cm Breite: ~ 25,5 cm	Decklänge: ~ 38,5 cm Deckbreite: ~ 17,5 cm Bedarf: ~ 2,6 Stück/m		Schneefangpfanne mit Schneefangstütze PVC Länge: ~ 49,4 cm Breite: ~ 29,2 cm	Decklänge: ~ 33,0 - 40,0 cm Deckbreite: ~ 26,8 cm Bedarf: individuell
	Firstanfang eckig mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 44,0 cm Breite: ~ 25,5 cm	Decklänge: ~ 35,0 cm Deckbreite: ~ 17,5 cm		Stahldachfenster, beschichtet, 4-pfännig, acrylverglast Länge: ~ 91,0 cm Breite: ~ 83,0 cm	Ausstieg: 42,0 x 52,0 cm Gewicht: ~ 10,0 kg
	Firstende eckig mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 38,0 cm Breite: ~ 25,5 cm	Decklänge: ~ 35,0 cm Deckbreite: ~ 17,5 cm		Multitherm-Dachfenster Länge: ~ 85,0 cm Breite: ~ 78,0 cm Gewicht: ~ 15,0 kg	Öffnung: nach oben + seitlich Ausstieg: 44,0 x 54,0 cm Isolierglas: ESG K _v 1,4
	Walmkappe eckig Universal Gewicht: ~ 4,5 kg	Bedarf: individuell			

* Lieferzeit auf Anfrage

Alle Maße sind ca. Maße. Toleranzen nach DIN EN 1304. Deckmaße sind an der Baustelle zu ermitteln. Änderungen vorbehalten.


* über 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage

Stand 08/2011

Formziegel und Zubehör des NIBRA®-Glatt-Ziegel S 9

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

Traufenzuluftelement
~ 1,1 Stück/m



First-/Gratlattenhalter



First- bzw. Gratklammer Nr. 470®/41 (First Standard)




First- bzw. Gratklammer Nr. 470®/166 (First Eckig)



KupferRoll/AluRoll 2000

Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Lüftungsquerschnitt: dauerhaft nach DIN 4108, Teil 3
Kupfer natur/Anthrazit, Rot



Die aktuelle Sturmklammer entnehmen Sie bitte dem Berechnungsprogramm unter www.nelskamp.de