














# Tuiles de forme et accessoires de la tuile "Tradition" D 15 Ü

	<b>Tuile</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,4 cm ± 8 mm Largeur : ~ 25,2 cm Largeur de recouvrement : ~ 20,7 cm Poids : ~ 3,1 kg Besoin : ~ 14,1 pces/m <sup>2</sup>		<b>Tuile en appentis de rive droite</b> Largeur : ~ 25,0 cm Longueur : Individualisé Longueur de recouvrement : Individualisé Largeur de recouvrement : ~ 12,5 cm
	<b>Demi-tuile</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,4 cm ± 8 mm Largeur : ~ 15,0 cm Largeur de recouvrement : ~ 10,0 cm Poids : ~ 2,0 kg Besoin : Individualisé		<b>Tuile en appentis de rive avec entretoise extérieure gauche</b> Longueur : Individualisé Largeur : ~ 24,3 cm Longueur de recouvrement : Individualisé Largeur de recouvrement : ~ 21,0 cm
	<b>Tuile de rive gauche avec le rabat en retrait</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,4 cm ± 8 mm Largeur : ~ 25,0 cm Largeur de recouvrement : ~ 16,5 cm Poids : ~ 4,5 kg Besoin : ~ 3,0 pces/m		<b>Tuile en appentis de rive avec entretoise extérieure droite</b> Longueur : Individualisé Largeur : ~ 25,1 cm Longueur de recouvrement : Individualisé Largeur de recouvrement : ~ 16,8 cm
	<b>Tuile de rive droite avec le rabat en retrait</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,4 cm ± 8 mm Largeur : ~ 25,0 cm Largeur de recouvrement : ~ 12,5 cm Poids : ~ 4,5 kg Besoin : ~ 3,0 pces/m		<b>Tuile à douille + lanterne étanche contre la pluie battante Ø 125 et tuyau avec pièce de réduction</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,4 cm ± 8 mm Largeur : ~ 25,2 cm Largeur de recouvrement : ~ 20,7 cm Besoin : Individualisé
	<b>Tuile de rive à rabat gauche</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,4 cm ± 8 mm Largeur : ~ 24,3 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,0 cm		<b>Passage d'antenne en céramique</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,4 cm ± 8 mm Largeur : ~ 25,2 cm Largeur de recouvrement : ~ 20,7 cm Poids : ~ 4,3 kg Besoin : Individualisé
	<b>Tuile de rive à rabat droite</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,4 cm ± 8 mm Largeur : ~ 25,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 16,8 cm		<b>Tuile à douille PVC Ø : 100/125 pour le passage de conduit de ventilation ou sortie d'antenne (utilisable jusqu'à max. 42° IT*)</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,4 cm ± 8 mm Largeur : ~ 25,2 cm Largeur de recouvrement : ~ 20,7 cm
	<b>Tuile faitière à configuration en trèfle ~ 2,7 pces/m</b> Longueur : ~ 42,5 cm Longueur de recouvrement : ~ 37,0 cm Largeur : ~ 28,0 cm Largeur de recouvrement : ~ 20,0 cm Poids : ~ 2,9 kg Besoin : ~ 2,7 pces/m		<b>Tuile translucide « acrylique »</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,4 cm ± 8 mm Largeur : ~ 25,2 cm Largeur de recouvrement : ~ 20,7 cm Besoin : Individualisé
	<b>About de faitage début pour la rive avec le rabat en retrait</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,5 cm Poids : ~ 3,9 kg Besoin : Individualisé		<b>Tuile marchepied PVC x 2 + marchepied</b> Largeur : ~ 34,0 cm Longueur : 40,0; 80,0; 150,0 cm
	<b>About de faitage fin pour la rive avec le rabat en retrait</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,0 cm Poids : ~ 4,1 kg Besoin : Individualisé		<b>SnapStep support de marchepied en alu universel revêtu, pour la suspension des différentes épaisseurs de lattes de toit, pour des inclinaisons de toit de 0° - 60° réglable</b>
	<b>About de faitage début pour la rive à rabat</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,5 cm Poids : ~ 3,9 kg Besoin : Individualisé		<b>SnapStep marchepied universel 40 cm avec deux supports revêtu, pour la suspension des différentes épaisseurs de lattes de toit, pour des inclinaisons de toit de 0° - 60° réglable</b>
	<b>About de faitage fin pour la rive à rabat</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,0 cm Poids : ~ 4,1 kg Besoin : Individualisé		<b>SnapStep marchepied universel 80 cm avec deux supports revêtu, pour la suspension des différentes épaisseurs de lattes de toit, pour des inclinaisons de toit de 0° - 60° réglable</b>
	<b>Tuile initiale d'arête</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 36,0 cm Poids : ~ 3,5 kg Besoin : Individualisé		<b>Tuile marchepied de sécurité PVC</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,4 cm ± 8 mm Largeur : ~ 25,2 cm Largeur de recouvrement : ~ 20,7 cm Poids : ~ 3,6 kg Besoin : Individualisé
	<b>Chape de croupe début et extrémité</b> Besoin : Individualisé		<b>Tuiles de réception de la neige avec appui en bois rond PVC</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,4 cm ± 8 mm Largeur : ~ 25,2 cm Largeur de recouvrement : ~ 20,7 cm
	<b>Chape de croupe début et extrémité avec quatre sorties</b> Besoin : Individualisé		<b>Tuiles de réception de la neige avec appui de réception de la neige PVC</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,4 cm ± 8 mm Largeur : ~ 25,2 cm Largeur de recouvrement : ~ 20,7 cm
	<b>Tuile chatière (section d'aération ~ 15 cm²)</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,4 cm ± 8 mm Largeur : ~ 25,2 cm Largeur de recouvrement : ~ 20,7 cm Poids : ~ 3,1 kg Besoin : Individualisé		<b>Tuile passage (solaire)</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,4 cm ± 8 mm Largeur : ~ 25,2 cm Largeur de recouvrement : ~ 20,7 cm Poids : ~ 0,7 kg Ø : 30/50/70 mm
	<b>Tuile en appentis</b> Largeur : ~ 25,2 cm Longueur : Individualisé Longueur de recouvrement : Individualisé Largeur de recouvrement : ~ 20,7 cm		<b>Tuile en PVC pour la fixation des panneaux solaire</b> Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,4 cm ± 8 mm Largeur : ~ 25,2 cm Largeur de recouvrement : ~ 20,7 cm Poids : ~ 2,4 kg Besoin : Individualisé
	<b>Demi-tuile en appentis</b> Largeur : ~ 15,0 cm Longueur : Individualisé Longueur de recouvrement : Individualisé Largeur de recouvrement : ~ 10,0 cm		<b>Lucarne en plastique, largeur 6 tuiles, en verre acrylique</b> Longueur : ~ 75,0 cm Sortie : 47,5 x 52,0 cm Largeur : ~ 65,0 cm Poids : ~ 5,0 kg
	<b>Tuile en appentis de rive gauche</b> Largeur : ~ 25,0 cm Longueur : Individualisé Longueur de recouvrement : Individualisé Largeur de recouvrement : ~ 16,5 cm		

# Tuiles de forme et accessoires de la tuile "Tradition" D 15 Ü

**Châssis revêtu en acier, largeur 6 tuiles, en acrylique**

Longueur : ~ 78,0 cm Sortie : 45,0 x 55,0 cm  
Largeur : ~ 64,0 cm Poids : ~ 8,6 kg

**Châssis revêtu en acier, largeur 9 tuiles, en acrylique**

Longueur : ~ 110,0 cm Sortie : 45,0 x 85,0 cm  
Largeur : ~ 64,0 cm Poids : ~ 11,0 kg

**Lucarne Multitherm**



Longueur : ~ 85,0 cm Ouverture : vers le haut + le côté  
Largeur : ~ 78,0 cm Sortie : 44,0 x 54,0 cm  
Poids : ~ 15,0 kg Verre isolant : ESG K<sub>v</sub> 1,4

**Lucarne de pièce de séjour wra**

Longueur : ~ 98,0 cm Ouverture : latérale  
Largeur : ~ 54,0 cm Sortie : 46,0 x 90,0 cm  
Verre isolant : ESG K<sub>v</sub> 1,1

**Élément de ventilation larmier (égout)**

~ 1,1 pce/m

**Support de lattes du faite/arête****Crochet de faitage = clips adapté au modèle n° 470/121****KupferRoll/AluRoll 2000**

Longueur : ~ 5 m Largeur : ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm  
Section d'aération : permanente, selon DIN 4108, partie 3  
Cuivre nature/anthracite, rouge



**Crochet contre les tempêtes N° 435/001 pour le lattis 30 x 50 V2A (1) / Crochet contre les tempêtes N° 435/002 pour le lattis 40 x 60 V2A (1)**  
**Crochet contre les tempêtes N° 409/002 V2A (2)**