
























Tuiles de forme et accessoires de la tuile à emboîtement creux NIBRA® - H 14

(Tuile à emboîtement creux H 14 coupe droite (seulement rouge naturel), délais de livraison sur demande;
caractéristiques techniques : longueur de recouvrement ~ 32,5 - 33,0 cm)

	Tuile Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm Largeur : ~ 26,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,3 cm Poids : ~ 3,7 kg Besoin : ~ 13,9 pces/m ²		Tuile de raccordement de faite double bourrelet Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm Largeur : ~ 29,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 29,1 cm
	Tuiles avec trous de clous* Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm Largeur : ~ 26,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,3 cm Poids : ~ 3,7 kg Besoin : ~ 13,9 pces/m ²		Tuile de rive pour raccordement de faite gauche Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm Largeur : ~ 29,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 18,7 cm
	Tuile à emboîtement simple* Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm Largeur : ~ 26,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,3 cm Poids : ~ 3,1 kg Besoin : Individualisé		Tuile de rive pour raccordement de faite droite Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm Largeur : ~ 26,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 11,5 cm
	Tuile double bourrelet Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm Largeur : ~ 29,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 29,1 cm Poids : ~ 3,7 kg Besoin : ~ 3,0 pces/m		Tuile de rive de raccordement de faite avec entretoise extérieure gauche (*) Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm Largeur : ~ 26,8 cm Largeur de recouvrement : ~ 25,1 cm
	Tuile de rive gauche avec le rabat en retrait Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm Largeur : ~ 29,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 18,7 cm Poids : ~ 4,1 kg Besoin : ~ 3,0 pces/m		Tuile de rive de raccordement de faite avec entretoise extérieure droite (*) Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm Largeur : ~ 23,9 cm Largeur de recouvrement : ~ 17,4 cm
	Tuile de rive droite avec le rabat en retrait Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm Largeur : ~ 26,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 11,5 cm Poids : ~ 4,3 kg Besoin : ~ 3,0 pces/m		Tuile de faite Extra ~ 2,6 pces/m (adapté pour les tuiles sous-faîtières) Longueur : ~ 44,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,5 cm Largeur : ~ 27,0 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,2 cm
	Tuile de rive à rabat gauche (*) Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm Largeur : ~ 26,8 cm Largeur de recouvrement : ~ 25,1 cm Besoin : ~ 3,0 pces/m		Début du faite Extra fermé en bas pour tuile de rive pignon avec montants en arrière Longueur : ~ 44,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,5 cm Largeur : ~ 27,0 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,2 cm
	Tuile de rive à rabat droite (*) Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm Largeur : ~ 23,9 cm Largeur de recouvrement : ~ 17,4 cm Besoin : ~ 3,0 pces/m		Extrémité du faite Extra fermée en bas pour tuile de rive pignon avec montants en arrière Longueur : ~ 38,3 cm Longueur de recouvrement : ~ 36,3 cm Largeur : ~ 27,0 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,2 cm
	Tuile faîtière standard ~ 2,6 pces/m Longueur : ~ 43,7 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,2 cm Largeur : ~ 25,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,6 cm Poids : ~ 3,6 kg Besoin : ~ 2,6 pces/m		Début du faite Extra avec entretoise prolongée pour les tuiles de rive pignon avec entretoise extérieure Longueur : ~ 44,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,5 cm Largeur : ~ 27,0 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,2 cm
	About de faitage début pour la rive avec le rabat en retrait Longueur : ~ 43,7 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,2 cm Largeur : ~ 25,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,6 cm		Extrémité du faite Extra avec entretoise prolongée pour les tuiles de rive pignon avec entretoise extérieure Longueur : ~ 38,3 cm Longueur de recouvrement : ~ 36,3 cm Largeur : ~ 27,0 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,2 cm
	About de faitage fin pour la rive avec le rabat en retrait Longueur : ~ 38,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 36,0 cm Largeur : ~ 25,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,6 cm		Tuile en appentis Largeur : ~ 26,4 cm Longueur : Individualisé Longueur de recouvrement : Individualisé Largeur de recouvrement : ~ 21,3 cm
	About de faitage début pour la rive à rabat Longueur : ~ 43,7 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,2 cm Largeur : ~ 25,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,6 cm		Tuile en appentis double bourrelet Largeur : ~ 29,1 cm Longueur : Individualisé Longueur de recouvrement : Individualisé Largeur de recouvrement : ~ 29,1 cm
	About de faitage fin pour la rive à rabat Longueur : ~ 38,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 36,0 cm Largeur : ~ 25,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,6 cm		Tuile en appentis de rive gauche Largeur : ~ 29,1 cm Longueur : Individualisé Longueur de recouvrement : Individualisé Largeur de recouvrement : ~ 18,7 cm
	Début de l'arête standard Longueur : ~ 49,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 43,9 cm Largeur : ~ 25,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,6 cm Poids : ~ 3,5 kg Besoin : Individualisé		Tuile en appentis de rive droite Largeur : ~ 26,4 cm Longueur : Individualisé Longueur de recouvrement : Individualisé Largeur de recouvrement : ~ 11,5 cm
	Chape de croupe universelle Poids : ~ 2,7 kg Besoin : Individualisé		Tuile en appentis de rive avec entretoise extérieure gauche (*) Largeur : ~ 26,8 cm Longueur : Individualisé Longueur de recouvrement : Individualisé Largeur de recouvrement : ~ 25,1 cm
	Chape de croupe universelle avec quatre sorties Poids : ~ 6,3 kg Besoin : Individualisé		Tuile en appentis de rive avec entretoise extérieure droite (*) Largeur : ~ 23,9 cm Longueur : Individualisé Longueur de recouvrement : Individualisé Largeur de recouvrement : ~ 17,4 cm
	Tuile chatière (section d'aération ~ 15 cm²) Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm Largeur : ~ 26,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,3 cm Poids : ~ 3,6 kg Besoin : Individualisé		Tuile egout Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm Largeur : ~ 26,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,3 cm Poids : ~ 3,5 kg
	Tuile sous-faîtière Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm Largeur : ~ 26,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,3 cm Poids : ~ 3,4 kg Besoin : ~ 4,5 pces/m x 2		Tuile egout double bourrelet Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm Largeur : ~ 29,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 29,1 cm


* Délai de livraison sur demande


Sous réserve de modifications techniques. Les cotes indiquées sont des valeurs de planification et doivent être vérifiées avant la pose.


(*Non disponible dans toutes les couleurs!)


Dernière mise à jour 05/2010


Tuiles de forme et accessoires de la tuile à emboîtement creux NIBRA® - H 14


 **Tuile egout de rive gauche**
Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm
Largeur : ~ 29,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 18,7 cm


 **Tuile egout de rive droite**
Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm
Largeur : ~ 26,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 11,5 cm


 **Tuile egout de rive avec entretoise extérieure gauche (*)**
Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm
Largeur : ~ 26,8 cm Largeur de recouvrement : ~ 25,1 cm


 **Tuile egout de rive avec entretoise extérieure droite (*)**
Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm
Largeur : ~ 23,9 cm Largeur de recouvrement : ~ 17,4 cm


 **Tuile mansarde**
Largeur : ~ 26,4 cm Longueur : Individualisé
Longueur de recouvrement : Individualisé
Largeur de recouvrement : ~ 21,3 cm


 **Tuile mansarde double bourrelet**
Largeur : ~ 29,1 cm Longueur : Individualisé
Longueur de recouvrement : Individualisé
Largeur de recouvrement : ~ 29,1 cm


 **Tuile mansarde de rive gauche**
Largeur : ~ 29,1 cm Longueur : Individualisé
Longueur de recouvrement : Individualisé
Largeur de recouvrement : ~ 18,7 cm


 **Tuile mansarde de rive droite**
Largeur : ~ 26,4 cm Longueur : Individualisé
Longueur de recouvrement : Individualisé
Largeur de recouvrement : ~ 11,5 cm


 **Tuile mansarde de rive avec entretoise extérieure gauche (*)**
Longueur : Individualisé
Largeur : ~ 26,8 cm Longueur de recouvrement : Individualisé
Largeur de recouvrement : ~ 25,1 cm


 **Tuile mansarde de rive avec entretoise extérieure droite (*)**
Longueur : Individualisé
Largeur : ~ 23,9 cm Longueur de recouvrement : Individualisé
Largeur de recouvrement : ~ 17,4 cm


 **Tuile pour toiture en shed**
Largeur : ~ 26,4 cm Longueur : Individualisé
Longueur de recouvrement : Individualisé
Largeur de recouvrement : ~ 21,3 cm


 **Tuile double bourrelet pour toiture en shed**
Largeur : ~ 29,1 cm Longueur : Individualisé
Longueur de recouvrement : Individualisé
Largeur de recouvrement : ~ 29,1 cm


 **Tuile de rive gauche pour toiture en shed**
Largeur : ~ 29,1 cm Longueur : Individualisé
Longueur de recouvrement : Individualisé
Largeur de recouvrement : ~ 18,7 cm


 **Tuile de rive droite pour toiture en shed**
Largeur : ~ 26,4 cm Longueur : Individualisé
Longueur de recouvrement : Individualisé
Largeur de recouvrement : ~ 11,5 cm


 **Tuile de rive pour toiture en shed avec entretoise extérieure gauche (*)**
Longueur : Individualisé
Largeur : ~ 26,8 cm Longueur de recouvrement : Individualisé
Largeur de recouvrement : ~ 25,1 cm


 **Tuile de rive pour toiture en shed avec entretoise extérieure droite (*)**
Longueur : Individualisé
Largeur : ~ 23,9 cm Longueur de recouvrement : Individualisé
Largeur de recouvrement : ~ 17,4 cm


 **Tuile à douille + lanterne étanche contre la pluie battante Ø 150 et tuyau avec pièce de réduction**
Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm
Largeur : ~ 26,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,3 cm
Poids : ~ 3,5 kg


 **Passage d'antenne en céramique**
Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm
Largeur : ~ 26,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,3 cm
Poids : ~ 3,7 kg


 **Tuile de passage en céramique avec adaptateur de therm (ca-lotte d'évacuation) dotée d'un joint universel* (Ø : max. 127 mm)**
Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm
Largeur : ~ 26,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,3 cm


 **Tuile passage (solaire)**
Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm
Largeur : ~ 26,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,3 cm
Ø : ≤ 70 mm


 **Tuile en PVC pour la fixation des panneaux solaire**
Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm
Largeur : ~ 26,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,3 cm


 **Tuile translucide « acrylique »**
Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm
Largeur : ~ 26,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,3 cm
Besoin : Individualisé


 **Tuile marcheepied PVC x 2 + marcheepied**
Largeur : ~ 34,0 cm
Longueur : 40,0; 80,0; 150,0 cm


 **SnapStep support de marcheepied en alu universel**
revêtu, pour la suspension des différentes épaisseurs de lattes de toit, pour des inclinaisons de toit de 0° - 60° réglable


 **SnapStep marcheepied universel 40 cm avec deux supports**
revêtu, pour la suspension des différentes épaisseurs de lattes de toit, pour des inclinaisons de toit de 0° - 60° réglable


 **SnapStep marcheepied universel 80 cm avec deux supports**
revêtu, pour la suspension des différentes épaisseurs de lattes de toit, pour des inclinaisons de toit de 0° - 60° réglable


 **Tuile marcheepied de sécurité PVC**
Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm
Largeur : ~ 26,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,3 cm
Besoin : Individualisé


 **Tuiles de réception de la neige avec appui en bois rond PVC**
Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm
Largeur : ~ 26,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,3 cm


 **Tuiles de réception de la neige avec appui de réception de la neige PVC**
Longueur : ~ 43,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,2 cm ± 10 mm
Largeur : ~ 26,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,3 cm

 **Châssis revêtu en acier, largeur 4 tuiles, en acrylique**
Longueur : ~ 78,0 cm Sortie : 45,0 x 55,0 cm
Largeur : ~ 64,0 cm Poids : ~ 8,6 kg

 **Châssis revêtu en acier, largeur 6 tuiles, en acrylique**
Sortie : 45,0 x 85,0 cm

 **Lucarne Multitherm**
Longueur : ~ 85,0 cm Ouverture : vers le haut + le côté
Largeur : ~ 78,0 cm Sortie : 44,0 x 54,0 cm
Poids : ~ 15,0 kg Verre isolant : ESG K_v 1,4

 **Lucarne de pièce de séjour wra**
Longueur : ~ 98,0 cm Ouverture : latérale
Largeur : ~ 54,0 cm Sortie : 46,0 x 90,0 cm
Verre isolant : ESG K_v 1,1

 **Support de lattes du faite/arête**
Crochet de faitage = clips adapté au modèle n° 470/41


(*Non disponible dans toutes les couleurs!)

* Utilisable jusqu'à max. 42° IT (Au-delà de 42° IT = Modèle spécial en PVC sur demande)

Tuiles de forme et accessoires de la tuile à emboîtement creux NIBRA® - H 14

**KupferRoll/AluRoll 2000**

Longueur : ~ 5 m Largeur : ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm
Section d'aération : permanente, selon DIN 4108, partie 3
Cuivre nature/anthracite, rouge



Crochet contre les tempêtes N° 435/101 pour le lattis
30 x 50 V2A (1) / Crochet contre les tempêtes N° 435/102
pour le lattis 40 x 60 V2A (1)
Crochet contre les tempêtes N° 409/009 V2A (2)