

Tuile de forme et accessoires de la tuile creuse



Tuile
Longueur : ~ 39,3 cm Longueur de recouvrement : max.~ 32,3 cm
Largeur : ~ 24,5 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,5 cm
Poids : ~ 2,5 kg Besoin : ~ 16,0 pces/m²



Tuile double bourrelet
Longueur : ~ 39,3 cm Longueur de recouvrement : max.~ 32,3 cm
Largeur : ~ 28,0 cm Largeur de recouvrement : ~ 28,0 cm
Poids : ~ 3,5 kg



Tuile de rive à rabat gauche
Longueur : ~ 39,3 cm Longueur de recouvrement : max.~ 32,3 cm
Largeur : ~ 28,8 cm Largeur de recouvrement : ~ 25,0 cm



Tuile de rive à rabat droite
Longueur : ~ 39,3 cm Longueur de recouvrement : max.~ 32,3 cm
Largeur : ~ 24,9 cm Largeur de recouvrement : ~ 16,0 cm



Tuile faitière/tuile d'arête universelle ~ 3,0 pces/m
Longueur : ~ 41,8 cm Longueur de recouvrement : ~ 33,0 cm
Largeur : ~ 23,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,0 cm
Besoin : ~ 3,0 pces/m



About de faitage début pour la rive à rabat
Longueur : ~ 43,9 cm Longueur de recouvrement : ~ 40,0 cm
Largeur : ~ 23,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,0 cm



About de faitage fin pour la rive à rabat
Longueur : ~ 43,8 cm Longueur de recouvrement : ~ 40,5 cm
Largeur : ~ 23,9 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,2 cm



Tuile de début du faite Universal
Longueur : ~ 43,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 29,5 cm
Largeur : ~ 23,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,0 cm
Poids : ~ 3,2 kg Besoin : Individualisé



Chape de croupe Universal pour le début et l'extrémité
Besoin : Individualisé



Chape de croupe Universal pour le début et l'extrémité avec quatre sorties
Besoin : Individualisé



Tuile chatière (section d'aération ~ 15 cm²)
Longueur : ~ 39,3 cm Longueur de recouvrement : max.~ 32,3 cm
Largeur : ~ 24,5 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,5 cm
Besoin : Individualisé



Tuile à douille + lanterne étanche contre la pluie battante Ø 125 et tuyau avec pièce de réduction
Longueur : ~ 39,3 cm Longueur de recouvrement : max.~ 32,3 cm
Largeur : ~ 24,5 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,5 cm
Besoin : Individualisé



Passage d'antenne en céramique
Longueur : ~ 39,3 cm Longueur de recouvrement : max.~ 32,3 cm
Largeur : ~ 24,5 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,5 cm
Besoin : Individualisé



SnapStep support de marchepied en alu universel revêtu, pour la suspension des différentes épaisseurs de lattes de toit, pour des inclinaisons de toit de 0° - 60° réglable



SnapStep marchepied universel 40 cm avec deux supports revêtu, pour la suspension des différentes épaisseurs de lattes de toit, pour des inclinaisons de toit de 0° - 60° réglable




SnapStep marchepied universel 80 cm avec deux supports revêtu, pour la suspension des différentes épaisseurs de lattes de toit, pour des inclinaisons de toit de 0° - 60° réglable




Tuile à douille PVC Ø : 100/125 pour le passage de conduit de ventilation ou sortie d'antenne (utilisable jusqu'à max. 35° IT*)
Longueur : ~ 39,3 cm Longueur de recouvrement : max.~ 32,3 cm
Largeur : ~ 24,5 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,5 cm



Tuile translucide « acrylique »
Longueur : ~ 39,3 cm Longueur de recouvrement : max.~ 32,3 cm
Largeur : ~ 24,5 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,5 cm
Besoin : Individualisé



Élément de ventilation larmier (égout)
~ 1,1 pce/m



Support de lattes du faite/arête



Crochet de faitage = clips adapté au modèle n° 470/41



KupferRoll/AluRoll 2000
Longueur : ~ 5 m Largeur : ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm
Section d'aération : permanente, selon DIN 4108, partie 3
Cuivre nature/anthracite, rouge



Crochet contre les tempêtes N° 428b01 pour le lattis 30 x 50
Crochet contre les tempêtes N° 428b02 pour le lattis 40 x 60

* Au-delà de 35° IT = Modèle spécial sur demande