














# Profilirani crjepovi i oprema za crjep s dvostrukim utorima D 15 Ü

Profilirani crjepovi najrazličitijih funkcija ispunjavaju zahtjeve homogenih, arhitektonskih i zahtjevnih krovnih površina. Osim toga, ovi crjepovi predstavljaju i važan zaštitni faktor. Profilirani crjepovi i oprema smanjuju rad potreban za krovopokriivanje i olakšavaju izračunavanje.

	<b>1/1 crjep</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm Težina: ~ 3,1 kg Potrebno: ~ 14,1 kom./m <sup>2</sup>		<b>Desni rubni crjep za nadstrešnicu</b> Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 25,0 cm Pokrivna širina: ~ 12,5 cm
	<b>1/2 crjep</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 15,0 cm Pokrivna širina: ~ 10,0 cm Težina: ~ 2,0 kg Potrebno: individualno		<b>Lijevi rubni crjep za nadstrešnicu s vanjskim prenosnikom</b> Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 24,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,0 cm
	<b>Lijevi rubni crjep</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,0 cm Pokrivna širina: ~ 16,5 cm Težina: ~ 4,5 kg Potrebno: ~ 3,0 kom./m		<b>Desni rubni crjep za nadstrešnicu s vanjskim prenosnikom</b> Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 25,1 cm Pokrivna širina: ~ 16,8 cm
	<b>Desni rubni crjep</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,0 cm Pokrivna širina: ~ 12,5 cm Težina: ~ 4,5 kg Potrebno: ~ 3,0 kom./m		<b>Keramički crjep za napu sa zaštitnom kapom ø 125 i crijevom s reduktorom</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm Potrebno: individualno
	<b>Lijevi rubni crjep s vanjskim prenosnikom</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 24,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,0 cm		
	<b>Desni rubni crjep s vanjskim prenosnikom</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,1 cm Pokrivna širina: ~ 16,8 cm		<b>Keramički crjep za antenu</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm Težina: ~ 4,3 kg Potrebno: individualno
	<b>Djetelinasti sljemeni crjep ~ 2,7 kom./m</b> Dužina: ~ 42,5 cm Pokrivna dužina: ~ 37,0 cm Širina: ~ 28,0 cm Pokrivna širina: ~ 20,0 cm Težina: ~ 2,9 kg Potrebno: ~ 2,7 kom./m		<b>Valoviti PVC crjep s otvorom za ispuštanje vrućih plinova ø 100/125 (primjenjivo do maks. NK 42°*)</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm
	<b>Početak sljemena s uvučenim završnim prenosnikom za rubni crjep s uvučenim prenosnikom</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 34,5 cm Težina: ~ 3,9 kg Potrebno: individualno		<b>Valoviti prozirni crjep od akrilnog stakla</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm Potrebno: individualno
	<b>Završetak sljemena s uvučenim završnim prenosnikom za rubni crjep s uvučenim prenosnikom</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,0 cm Težina: ~ 4,1 kg Potrebno: individualno		<b>Valoviti PVC crjep nosač stepenice x 2 + rešetkasta stepenica</b> Širina: ~ 34,0 cm Dužina: 40,0; 80,0; 150,0 cm
	<b>Početak sljemena s produženim prenosnikom za rubni crjep s vanjskim prenosnikom</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 34,5 cm Težina: ~ 3,9 kg Potrebno: individualno		<b>SnapStep univerzalna aluminijska stepenica sa zaštitnom presvlakom, za kvačenje na krovne letve različitih debljina, prilagodljiva za krovne nagibe od 0° do 60°</b>
	<b>Završetak sljemena s produženim prenosnikom za rubni crjep s vanjskim prenosnikom</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,0 cm Težina: ~ 4,1 kg Potrebno: individualno		<b>SnapStep univerzalna rešetkasta stepenica od 40 cm s dva potpornja sa zaštitnom presvlakom, za kvačenje na krovne letve različitih debljina, prilagodljiva za krovne nagibe od 0° do 60°</b>
	<b>Početni grebni crjep</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 36,0 cm Težina: ~ 3,5 kg Potrebno: individualno		<b>SnapStep univerzalna rešetkasta stepenica od 80 cm s dva potpornja sa zaštitnom presvlakom, za kvačenje na krovne letve različitih debljina, prilagodljiva za krovne nagibe od 0° do 60°</b>
	<b>Razdjelnik grebena, početni i završni</b> Potrebno: individualno		<b>Valoviti PVC crjep nosač sigurnosne stepenice</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm Težina: ~ 3,6 kg Potrebno: individualno
	<b>Četverostrani razdjelnik grebena, početni i završni</b> Potrebno: individualno		<b>Valoviti PVC crjep snjegobran s drvenim potpornjem</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm
	<b>Crjep odzračnik (poprečni presjek ventilacijskog otvora ~ 15 cm<sup>2</sup>)</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm		<b>Valoviti PVC crjep snjegobran s potporom za zadržavanje snijega</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm
	<b>Crjep za nadstrešnicu</b> Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 25,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm		<b>Valoviti PVC crjep s otvorom za solarne uređaje</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm Težina: ~ 0,7 kg ø: 30/50/70 mm
	<b>1/2 crjep za nadstrešnicu</b> Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 15,0 cm Pokrivna širina: ~ 10,0 cm		<b>Valoviti PVC noseći crjep za solarne uređaje</b> Dužina: ~ 42,0 cm Pokrivna dužina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm Težina: ~ 2,4 kg Potrebno: individualno
	<b>Lijevi rubni crjep za nadstrešnicu</b> Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 25,0 cm Pokrivna širina: ~ 16,5 cm		<b>Krovni prozor s plastičnim okvirom, površine 2x3 ili 3x2 crijeva, okno od akrilnog stakla</b> Dužina: ~ 75,0 cm Izlaz: 47,5 x 52,0 cm Širina: ~ 65,0 cm Težina: ~ 5,0 kg

\* za više od NK 42° = posebna izrada na upit

# Profilirani crjepovi i oprema za crijep s dvostrukim utorima D 15 Ü

Profilirani crjepovi najrazličitijih funkcija ispunjavaju zahtjeve homogenih, arhitektonskih i zahtjevnih krovnih površina. Osim toga, ovi crjepovi predstavljaju i važan zaštitni faktor. Profilirani crjepovi i oprema smanjuju rad potreban za krovopokriivanje i olakšavaju izračunavanje.



#### Krovni prozor sa čeličnim okvirom i zaštitnom presvlakom, površine 2x3 ili 3x2 crijepa, okno od akrilnog stakla

Dužina: ~ 78,0 cm Izlaz: 45,0 x 55,0 cm  
Širina: ~ 64,0 cm Težina: ~ 8,6 kg



#### Krovni prozor sa čeličnim okvirom i zaštitnom presvlakom, površine 3x3 crijepa, okno od akrilnog stakla

Dužina: ~ 110,0 cm Izlaz: 45,0 x 85,0 cm  
Širina: ~ 64,0 cm Težina: ~ 11,0 kg



#### Multitherm krovni prozor

Dužina: ~ 85,0 cm Otvor: prema gore + bočno  
Širina: ~ 78,0 cm Izlaz: 44,0 x 54,0 cm  
Težina: ~ 15,0 kg Izolacijsko staklo: ESG K<sub>v</sub> 1,4




#### Krovni prozor za dnevni boravak wra

Dužina: ~ 98,0 cm Otvor: bočno  
Širina: ~ 54,0 cm Izlaz: 46,0 x 90,0 cm  
Izolacijsko staklo: ESG K<sub>v</sub> 1,1

#### Ulazni ventilacijski element strehe

~ 1,1 kom./m



#### Držać sljemene/grebene letve




#### Sljemena/grebena spojnica br. 470/121



#### Bakrena/aluminijska traka 2000

Dužina: ~ 5 m, Širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,  
Poprečni presjek ventilacijskog otvora: trajno prema  
DIN 4108, dio 3; Bakar prirodni/Tamno siva, Crvena



Spojnica br. 435/001 za letve 30 x 50 V2A (1)  
Spojnica br. 435/002 za letve 40 x 60 V2A (1)

Spojnica br. 409/002 V2A (2)