

Profilirani crjepovi i oprema za NIBRA® crjep za ravne krovove F 7 ^{18°}

Profilirani crjepovi najrazličitijih funkcija ispunjavaju zahtjeve homogenih, arhitektonskih i zahtjevnih krovnih površina. Osim toga, ovi crjepovi predstavljaju i važan zaštitni faktor. Profilirani crjepovi i oprema smanjuju rad potreban za krovopokriivanje i olakšavaju izračunavanje.

	1/1 crjep Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,01 cm Težina: ~ 6,4 kg Potrebno: ~ 7,0 kom./m ²		Završetak sljemena krova Extra, dolje zatvoren za crjep za završetak zabata, sa stražnjim rebrom Dužina: ~ 38,3 cm Pokrivna dužina: ~ 36,3 cm Širina: ~ 27,0 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
	Veliki crjep s provrtom za čavao* Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,01 cm Težina: ~ 6,4 kg Potrebno: ~ 7,0 kom./m ²		Keramički crjep za napu sa zaštitnom kapom ø 150 i odgovarajućim crijevom s reduktorom Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,01 cm Težina: ~ 6,0 kg Potrebno: individualno
	1/2 crjep (specijalna izrada) Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 22,0 cm Pokrivna širina: ~ 16,0 cm Težina: ~ 4,1 kg Potrebno: ~ 2,1 kom./m		
	Crjep s dva rubna utora Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 45,0 cm Pokrivna širina: ~ 45,0 cm Težina: ~ 8,8 kg Potrebno: ~ 2,1 kom./m		Keramički crjep za antenu Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,01 cm Potrebno: individualno
	Lijevi rubni crjep s vanjskim prenosnikom Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 41,9 cm Pokrivna širina: ~ 40,2 cm Težina: ~ 9,3 kg Potrebno: ~ 2,1 kom./m		Keramički prolazni crjep za dimnjak kotla s univerzalnom manžetom (ø maks. 127 mm) (primjenjivo do maks. NK 42**) Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,1 cm
	Desni rubni crjep s vanjskim prenosnikom Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 32,7 cm Pokrivna širina: ~ 24,9 cm Težina: ~ 8,1 kg Potrebno: ~ 2,1 kom./m		Crjep za nadstrešnicu Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,01 cm
	Standardni sljemeni crjep ~ 2,6 kom./m Dužina: ~ 43,7 cm Pokrivna dužina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Težina: ~ 3,6 kg Potrebno: ~ 2,6 kom./m		Crjep s dva rubna utora za nadstrešnicu Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 45,0 cm Pokrivna širina: ~ 45,0 cm
	Standardni početak sljemena s produženim prenosnikom za rubni crjep s vanjskim prenosnikom Dužina: ~ 43,7 cm Pokrivna dužina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		Lijevi rubni crjep za nadstrešnicu s vanjskim prenosnikom Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 41,9 cm Pokrivna širina: ~ 40,2 cm
	Standardni završetak sljemena s produženim prenosnikom za rubni crjep s vanjskim prenosnikom Dužina: ~ 38,0 cm Pokrivna dužina: ~ 36,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		Desni rubni crjep za nadstrešnicu s vanjskim prenosnikom Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 32,7 cm Pokrivna širina: ~ 26,2 cm
	Standardni početak grebena Dužina: ~ 49,0 cm Pokrivna dužina: ~ 43,9 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Težina: ~ 3,5 kg Potrebno: individualno		Crjep za mansardni krov Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,01 cm
	Univerzalni razdjelnik grebena Težina: ~ 4,5 kg Potrebno: individualno		Crjep s dva rubna utora za mansardne krovove Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 45,0 cm Pokrivna širina: ~ 45,0 cm
	Univerzalni četverostrani razdjelnik grebena Težina: ~ 6,3 kg Potrebno: individualno		Lijevi rubni crjep za mansardne krovove s vanjskim prenosnikom Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 41,9 cm Pokrivna širina: ~ 40,2 cm
	Crjep odzračnik (poprečni presjek ventilacijskog otvora ~ 20 cm²) Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,01 cm		Desni rubni crjep za mansardne krovove s vanjskim prenosnikom Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 32,7 cm Pokrivna širina: ~ 26,2 cm
	Sljemeni priključni crjep Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,01 cm Težina: ~ 7,1 kg Potrebno: individualno		Crjep za produženi krov Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,01 cm
	Lijevi rubni sljemeni priključni crjep s vanjskim prenosnikom Težina: ~ 10,8 kg Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 41,9 cm Pokrivna širina: ~ 40,2 cm		Crjep s dva rubna utora za produžene krovove Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 45,0 cm Pokrivna širina: ~ 45,0 cm
	Desni rubni sljemeni priključni crjep s vanjskim prenosnikom Težina: ~ 9,5 kg Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 32,7 cm Pokrivna širina: ~ 26,2 cm		Lijevi rubni crjep za produžene krovove s vanjskim prenosnikom Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 41,9 cm Pokrivna širina: ~ 40,2 cm
	Extra crjep za sljeme krova ~ 2,6 kom./m (prikladan za priključni crjep sljemena krova) Dužina: ~ 44,0 cm Pokrivna dužina: ~ 38,5 cm Širina: ~ 27,0 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm		Desni rubni crjep za produžene krovove s vanjskim prenosnikom Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 32,7 cm Pokrivna širina: ~ 26,2 cm
	Početak sljemena krova Extra, dolje zatvoren za crjep za završetak zabata, sa stražnjim rebrom Dužina: ~ 44,0 cm Pokrivna dužina: ~ 38,5 cm Širina: ~ 27,0 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm		Keramički crjep s otvorom za solarne uređaje do ø 70 mm Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,01 cm ø: ≤ 70 mm

* rok isporuke na upit

** za više od NK 42° = na upit posebna izrada od PVC-a

Profilirani crjepovi i oprema za NIBRA® crijep za ravne krovove F 7 18°

Profilirani crjepovi najrazličitijih funkcija ispunjavaju zahtjeve homogenih, arhitektonskih i zahtjevnih krovnih površina. Osim toga, ovi crjepovi predstavljaju i važan zaštitni faktor. Profilirani crjepovi i oprema smanjuju rad potreban za krovopokriivanje i olakšavaju izračunavanje.



Valoviti PVC noseći crijep za solarne uređaje

Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm
Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,01 cm
Potrebno: individualno



2 aluminijaska valovita crijepa nosača stepenice, sa zaštitnom presvlakom

Širina: ~ 34,0 cm
Dužina: 40,0; 80,0; 150,0 cm



Aluminijaski osnovni valoviti crijep s malom stepenicom

Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm
Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,01 cm
Potrebno: individualno



Aluminijaski osnovni žlijebnjak s držačem dvostruke cijevi

Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm
Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,1 cm
Potrebno: individualno



Aluminijaski valoviti crijep s drvenim potpornjem

Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm
Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,01 cm
Potrebno: individualno



Aluminijaski valoviti crijep s potporom za zadržavanje snijega

Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm
Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,01 cm



Valoviti prozirni crijep od akrilnog stakla

Dužina: ~ 57,2 cm Pokrivna dužina: ~ 47,8 cm ± 15 mm
Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,01 cm
Potrebno: individualno



Krovni prozor sa čeličnim okvirom i zaštitnom presvlakom, površine 2x2 crijepa, okno od akrilnog stakla

Dužina: ~ 91,0 cm Izlaz: 45,0 x 85,0 cm
Širina: ~ 83,0 cm Težina: ~ 10,0 kg



Multitherm krovni prozor

Dužina: ~ 85,0 cm Otvor: prema gore + bočno
Širina: ~ 78,0 cm Izlaz: 44,0 x 54,0 cm
Težina: ~ 15,0 kg Izolacijsko staklo: ESG K_v 1,4



Krovni prozor za dnevni boravak wra

Dužina: ~ 98,0 cm Otvor: bočno
Širina: ~ 54,0 cm Izlaz: 46,0 x 90,0 cm
Izolacijsko staklo: ESG K_v 1,1



Ulazni ventilacijski element strehe

~ 1,1 kom./m



Držač sljemene/grebene letve



Sljemena/grebena spojnica br. 470/41



Bakrena/aluminijaska traka 2000

Dužina: ~ 5 m, Širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Poprečni presjek ventilacijskog otvora: trajno prema
DIN 4108, dio 3; Bakar prirodni/Tamno siva, Crvena



Višestruka čeljust za zaštitu od nevremena