

Profilirani crjepovi i oprema za NIBRA® udubljeni utoreni crijev H 14

(udubljeni utoreni crijev H 14 ravnog kroja (samo prirodno crvena), trajanje isporuke na upit; tehnički podaci: pokrivna dužina 32,5 - 33,0 cm)

Profilirani crjepovi najrazličitijih funkcija ispunjavaju zahtjeve homogenih, arhitektonskih i zahtjevnih krovnih površina. Osim toga, ovi crjepovi predstavljaju i važan zaštitni faktor. Profilirani crjepovi i oprema smanjuju rad potreban za krovopokriivanje i olakšavaju izračunavanje.

	1/1 crjep Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Težina: ~ 3,7 kg Potrebno: ~ 13,9 kom./m ²		Sljemeni priključni crijev s dva rubna utora Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 29,1 cm
	Veliki crijev s provrtom za čavao* Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Težina: ~ 3,7 kg Potrebno: ~ 13,9 kom./m ²		Lijevi rubni sljemeni priključni crijev Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 18,7 cm
	Crijev s jednim naborom* Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Težina: ~ 3,1 kg Potrebno: individualno		Desni rubni sljemeni priključni crijev Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 11,5 cm
	Crijev s dva rubna utora Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 29,1 cm Težina: ~ 3,7 kg Potrebno: ~ 3,0 kom./m		Lijevi rubni sljemeni priključni crijev s vanjskim prenosnikom* Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,8 cm Pokrivna širina: ~ 25,1 cm
	Lijevi rubni crijev Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 18,7 cm Težina: ~ 4,1 kg Potrebno: ~ 3,0 kom./m		Desni rubni sljemeni priključni crijev s vanjskim prenosnikom* Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 23,9 cm Pokrivna širina: ~ 17,4 cm
	Desni rubni crijev Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 11,5 cm Težina: ~ 4,3 kg Potrebno: ~ 3,0 kom./m		Extra crijev za sljeme krova ~ 2,6 kom./m (prikladan za priključni crijev sljemena krova) Dužina: ~ 44,0 cm Pokrivna dužina: ~ 38,5 cm Širina: ~ 27,0 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
	Lijevi rubni crijev s vanjskim prenosnikom* Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,8 cm Pokrivna širina: ~ 25,1 cm Težina: ~ 5,0 kg Potrebno: ~ 3,0 kom./m		Početak sljemena krova Extra, dolje zatvoren za crijev za završetak zabata, sa stražnjim rebrom Dužina: ~ 44,0 cm Pokrivna dužina: ~ 38,5 cm Širina: ~ 27,0 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
	Desni rubni crijev s vanjskim prenosnikom* Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 23,9 cm Pokrivna širina: ~ 17,4 cm Težina: ~ 4,5 kg Potrebno: ~ 3,0 kom./m		Završetak sljemena krova Extra, dolje zatvoren za crijev za završetak zabata, sa stražnjim rebrom Dužina: ~ 38,3 cm Pokrivna dužina: ~ 36,3 cm Širina: ~ 27,0 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
	Standardni sljemeni crijev ~ 2,6 kom./m Dužina: ~ 43,7 cm Pokrivna dužina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Težina: ~ 3,6 kg Potrebno: ~ 2,6 kom./m		Početak sljemena krova Extra s produženim rebrom za crijev za završetak zabata, s vanjskim rebrom Dužina: ~ 44,0 cm Pokrivna dužina: ~ 38,5 cm Širina: ~ 27,0 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
	Standardni, dolje zatvoreni početak sljemena za rubni crijev s uvučenim prenosnikom Dužina: ~ 43,7 cm Pokrivna dužina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		Završetak sljemena krova Extra s produženim rebrom za crijev za završetak zabata, s vanjskim rebrom Dužina: ~ 38,3 cm Pokrivna dužina: ~ 36,3 cm Širina: ~ 27,0 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
	Standardni, dolje zatvoreni završetak sljemena za rubni crijev s uvučenim prenosnikom Dužina: ~ 38,0 cm Pokrivna dužina: ~ 36,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		Crijev za nadstrešnicu Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm
	Standardni početak sljemena s produženim prenosnikom za rubni crijev s vanjskim prenosnikom Dužina: ~ 43,7 cm Pokrivna dužina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		Crijev s dva rubna utora za nadstrešnicu Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 29,1 cm
	Standardni završetak sljemena s produženim prenosnikom za rubni crijev s vanjskim prenosnikom Dužina: ~ 38,0 cm Pokrivna dužina: ~ 36,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		Lijevi rubni crijev za nadstrešnicu Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 18,7 cm
	Standardni početak grebena Dužina: ~ 49,0 cm Pokrivna dužina: ~ 43,9 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Težina: ~ 3,5 kg Potrebno: individualno		Desni rubni crijev za nadstrešnicu Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 11,5 cm
	Univerzalni razdjelnik grebena Težina: ~ 2,7 kg Potrebno: individualno		Lijevi rubni crijev za nadstrešnicu s vanjskim prenosnikom* Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 26,8 cm Pokrivna širina: ~ 25,1 cm
	Univerzalni četverostrani razdjelnik grebena Težina: ~ 6,3 kg Potrebno: individualno		Desni rubni crijev za nadstrešnicu s vanjskim prenosnikom* Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 23,9 cm Pokrivna širina: ~ 17,4 cm
	Crijev odzračnik (poprečni presjek ventilacijskog otvora ~ 15 cm²) Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm		Crijev za strehu Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Težina: ~ 3,5 kg
	Sljemeni priključni crijev Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Težina: ~ 3,4 kg Potrebno: ~ 4,5 kom./m x 2		Crijev s dva rubna utora za strehu Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 29,1 cm

* rok isporuke na upit

* nije isporučivo u svim bojama!

Profilirani crjepovi i oprema za NIBRA® udubljeni utoreni crjep H 14

Profilirani crjepovi najrazličitijih funkcija ispunjavaju zahtjeve homogenih, arhitektonskih i zahtjevnih krovnih površina. Osim toga, ovi crjepovi predstavljaju i važan zaštitni faktor. Profilirani crjepovi i oprema smanjuju rad potreban za krovopokriivanje i olakšavaju izračunavanje.

	Lijevi rubni crjep za strehu Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 18,7 cm		Keramički crjep za antenu Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Težina: ~ 3,7 kg
	Desni rubni crjep za strehu Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 11,5 cm		Keramički prolazni crjep za dimnjak kotla s univerzalnom manžetom (Ø maks. 127 mm) (primjenjivo do maks. NK 42°) Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm
	Lijevi rubni crjep za strehu s vanjskim prenosnikom* Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,8 cm Pokrivna širina: ~ 25,1 cm		Keramički crjep s otvorom za solarne uređaje do Ø 70 mm Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Ø: ≤ 70 mm
	Desni rubni crjep za strehu s vanjskim prenosnikom* Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 23,9 cm Pokrivna širina: ~ 17,4 cm		Valoviti PVC noseći crjep za solarne uređaje Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm
	Crjep za mansardni krov Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm		Valoviti prozirni crjep od akrilnog stakla Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Potrebno: individualno
	Crjep s dva rubna utora za mansardne krovove Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 29,1 cm		Valoviti PVC crjep nosač stepenice x 2 + rešetkasta stepenica Širina: ~ 34,0 cm Dužina: 40,0; 80,0; 150,0 cm
	Lijevi rubni crjep za mansardne krovove Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 18,7 cm		SnapStep univerzalna aluminijska stepenica sa zaštitnom presvlakom, za kvačenje na krovne letve različitih debljina, prilagodljiva za krovne nagibe od 0° do 60°
	Desni rubni crjep za mansardne krovove Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 11,5 cm		SnapStep univerzalna rešetkasta stepenica od 40 cm s dva potpornja sa zaštitnom presvlakom, za kvačenje na krovne letve različitih debljina, prilagodljiva za krovne nagibe od 0° do 60°
	Lijevi rubni crjep za mansardne krovove s vanjskim prenosnikom* Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 26,8 cm Pokrivna širina: ~ 25,1 cm		SnapStep univerzalna rešetkasta stepenica od 80 cm s dva potpornja sa zaštitnom presvlakom, za kvačenje na krovne letve različitih debljina, prilagodljiva za krovne nagibe od 0° do 60°
	Desni rubni crjep za mansardne krovove s vanjskim prenosnikom* Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 23,9 cm Pokrivna širina: ~ 17,4 cm		Valoviti PVC crjep nosač sigurnosne stepenice Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Potrebno: individualno
	Crjep za produženi krov Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm		Valoviti PVC crjep snjegobran s drvenim potpornjem Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm
	Crjep s dva rubna utora za produžene krovove Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 29,1 cm		Valoviti PVC crjep snjegobran s potporom za zadržavanje snijega Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm
	Lijevi rubni crjep za produžene krovove Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 18,7 cm		Krovni prozor sa čeličnim okvirom i zaštitnom presvlakom, površine 2x2 crijeva, okno od akrilnog stakla Dužina: ~ 78,0 cm Izlaz: 45,0 x 55,0 cm Širina: ~ 64,0 cm Težina: ~ 8,6 kg
	Desni rubni crjep za produžene krovove Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 11,5 cm		Krovni prozor sa čeličnim okvirom i zaštitnom presvlakom, površine 2x3 ili 3x2 crijeva, okno od akrilnog stakla Izlaz: 45,0 x 85,0 cm
	Lijevi rubni crjep za produžene krovove s vanjskim prenosnikom* Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 26,8 cm Pokrivna širina: ~ 25,1 cm		Multitherm krovni prozor Dužina: ~ 85,0 cm Otvor: prema gore + bočno Širina: ~ 78,0 cm Izlaz: 44,0 x 54,0 cm Težina: ~ 15,0 kg Izolacijsko staklo: ESG K _v 1,4
	Desni rubni crjep za produžene krovove s vanjskim prenosnikom* Dužina: individualno Pokrivna dužina: individualno Širina: ~ 23,9 cm Pokrivna širina: ~ 17,4 cm		Krovni prozor za dnevni boravak wra Dužina: ~ 98,0 cm Otvor: bočno Širina: ~ 54,0 cm Izlaz: 46,0 x 90,0 cm Izolacijsko staklo: ESG K _v 1,1
	Keramički crjep za napu sa zaštitnom kapom Ø 150 i odgovarajućim crijevom s reduktorom Dužina: ~ 43,0 cm Pokrivna dužina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Težina: ~ 3,5 kg		Držač sljemene/grebene letve
			Sljemena/grebena spojnica br. 470/41

* nije isporučivo u svim bojama!

* za više od NK 42° = na upit posebna izrada od PVC-a

Profilirani crjepovi i oprema za NIBRA[®] udubljeni utoreni crijep H 14

Profilirani crjepovi najrazličitijih funkcija ispunjavaju zahtjeve homogenih, arhitektonskih i zahtjevnih krovnih površina. Osim toga, ovi crjepovi predstavljaju i važan zaštitni faktor. Profilirani crjepovi i oprema smanjuju rad potreban za krovopokrivanje i olakšavaju izračunavanje.

**Bakrena/aluminijska traka 2000**

Dužina: ~ 5 m, Širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Poprečni presjek ventilacijskog otvora: trajno prema
DIN 4108, dio 3; Bakar prirodni/Tamno siva, Crvena



Spojnica br. 435/101 za letve 30 x 50 V2A (1)

Spojnica br. 435/102 za letve 40 x 60 V2A (1)

Spojnica br. 409/009 V2A (2)