
























Profilirani crjepovi i oprema za udubljeni crijep

Profilirani crjepovi najrazličitijih funkcija ispunjavaju zahtjeve homogenih, arhitektonskih i zahtjevnih krovnih površina. Osim toga, ovi crjepovi predstavljaju i važan zaštitni faktor. Profilirani crjepovi i oprema smanjuju rad potreban za krovopokriivanje i olakšavaju izračunavanje.

	1/1 crijep Dužina: ~ 39,3 cm Pokrivna dužina: maks. ~ 32,3 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,5 cm Težina: ~ 2,5 kg Potrebno: ~ 16,0 kom./m ²		Keramički crijep za napu sa zaštitnom kapom ø 125 i crijevom s reduktorom Dužina: ~ 39,3 cm Pokrivna dužina: maks. ~ 32,3 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,5 cm Potrebno: individualno
	Crijep s dva rubna utora Dužina: ~ 39,3 cm Pokrivna dužina: maks. ~ 32,3 cm Širina: ~ 28,0 cm Pokrivna širina: ~ 28,0 cm Težina: ~ 3,5 kg		Keramički crijep za antenu Dužina: ~ 39,3 cm Pokrivna dužina: maks. ~ 32,3 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,5 cm Potrebno: individualno
	Lijevi rubni crijep Dužina: ~ 39,3 cm Pokrivna dužina: maks. ~ 32,3 cm Širina: ~ 28,8 cm Pokrivna širina: ~ 25,0 cm		Valoviti PVC crijep s otvorom za ispuštanje vrućih plinova ø 100/125 Dužina: ~ 39,3 cm Pokrivna dužina: maks. ~ 32,3 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,5 cm
	Desni rubni crijep Dužina: ~ 39,3 cm Pokrivna dužina: maks. ~ 32,3 cm Širina: ~ 24,9 cm Pokrivna širina: ~ 16,0 cm		SnapStep univerzalna aluminijska stepenica sa zaštitnom presvlakom, za kvačenje na krovne letve različitih debljina, prilagodljiva za krovne nagibe od 0° do 60°
	Univerzalni sljemeni/grebni crijep ~ 3,0 kom./m Dužina: ~ 41,8 cm Pokrivna dužina: ~ 33,0 cm Širina: ~ 23,7 cm Pokrivna širina: ~ 21,0 cm Potrebno: ~ 3,0 kom./m		SnapStep univerzalna rešetkasta stepenica od 40 cm s dva potpornja sa zaštitnom presvlakom, za kvačenje na krovne letve različitih debljina, prilagodljiva za krovne nagibe od 0° do 60°
	Univerzalni početak sljemena s produženim završnim prenosnikom za rubni crijep s vanjskim prenosnikom Dužina: ~ 43,9 cm Pokrivna dužina: ~ 40,0 cm Širina: ~ 23,7 cm Pokrivna širina: ~ 21,0 cm		SnapStep univerzalna rešetkasta stepenica od 80 cm s dva potpornja sa zaštitnom presvlakom, za kvačenje na krovne letve različitih debljina, prilagodljiva za krovne nagibe od 0° do 60°
	Univerzalni završetak sljemena s produženim završnim prenosnikom za rubni crijep s vanjskim prenosnikom Dužina: ~ 43,8 cm Pokrivna dužina: ~ 40,5 cm Širina: ~ 23,9 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm		Valoviti prozirni crijep od akrilnog stakla Dužina: ~ 39,3 cm Pokrivna dužina: maks. ~ 32,3 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,5 cm Potrebno: individualno
	Univerzalni početni grebni crijep Dužina: ~ 43,4 cm Pokrivna dužina: ~ 29,5 cm Širina: ~ 23,7 cm Pokrivna širina: ~ 21,0 cm Težina: ~ 3,2 kg Potrebno: individualno		Ulazni ventilacijski element strehe ~ 1,1 kom./m
	Univerzalni razdjelnik grebena, početni i završni Potrebno: individualno		Držač sljemena/grebene letve
	Univerzalni četverostrani razdjelnik grebena, početni i završni Potrebno: individualno		Sljemena/grebena spojnica br. 470/41
	Crijep odzračnik (poprečni presjek ventilacijskog otvora ~ 15 cm²) Dužina: ~ 39,3 cm Pokrivna dužina: maks. ~ 32,3 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,5 cm		Bakrena/aluminijska traka 2000 Dužina: ~ 5 m, Širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm, Poprečni presjek ventilacijskog otvora: trajno prema DIN 4108, dio 3; Bakar prirodni/Tamno siva, Crvena
			Spojnica br. 428b01 za letve 30 x 50 Spojnica br. 428b02 za letve 40 x 60