




































# Profilirani crijeptovi i oprema za NIBRA® ravni crijept S 9

Profilirani crijeptovi najrazličitijih funkcija ispunjavaju zahtjeve homogenih, arhitektonskih i zahtjevnih krovnih površina. Osim toga, ovi crijeptovi predstavljaju i važan zaštitni faktor. Profilirani crijeptovi i oprema smanjuju rad potreban za krovopokriivanje i olakšavaju izračunavanje.

	<b>1/1 crijept</b> Dužina: ~ 49,4 cm Širina: ~ 29,2 cm Težina: ~ 4,3 kg	Pokrivna dužina: ~ 33,0 - 40,0 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Potrebno: ~ 9,2 kom./m <sup>2</sup>		<b>četvrtasti sljemenjak Universal s četiri izlaza</b> Težina: ~ 5,7 kg Potrebno: individualno
	<b>Veliki crijept s provrtom za čavao*</b> Dužina: ~ 49,4 cm Širina: ~ 29,2 cm Težina: ~ 4,3 kg	Pokrivna dužina: ~ 33,0 - 40,0 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Potrebno: individualno		<b>Crijept za nadstrešnicu</b> Dužina: individualno Širina: ~ 29,2 cm
	<b>1/2 crijept</b> Dužina: ~ 49,4 cm Širina: ~ 16,0 cm Težina: ~ 2,1 kg	Pokrivna dužina: ~ 33,0 - 40,0 cm Pokrivna širina: ~ 13,4 cm Potrebno: individualno		<b>Crijept s dva rubna utora za nadstrešnicu</b> Dužina: individualno Širina: ~ 29,2 cm
	<b>1/2 crijept s provrtom za čavao</b> Dužina: ~ 49,4 cm Širina: ~ 16,0 cm Težina: ~ 2,1 kg	Pokrivna dužina: ~ 33,0 - 40,0 cm Pokrivna širina: ~ 13,4 cm Potrebno: individualno		<b>Lijevi rubni crijept za nadstrešnicu s vanjskim prenosnikom</b> Dužina: individualno Širina: ~ 13,5 cm
	<b>Crijept s dva rubna utora</b> Dužina: ~ 49,4 cm Širina: ~ 29,2 cm Težina: ~ 4,1 kg	Pokrivna dužina: ~ 33,0 - 40,0 cm Pokrivna širina: ~ 29,2 cm Potrebno: ~ 2,6 kom./m		<b>Desni rubni crijept za nadstrešnicu s vanjskim prenosnikom</b> Dužina: individualno Širina: ~ 16,4 cm
	<b>Prilagodni lijevi rubni crijept s vanjskim prenosnikom</b> Dužina: ~ 49,4 cm Širina: ~ 13,5 cm Težina: ~ 2,9 kg	Pokrivna dužina: ~ 33,0 - 40,0 cm Pokrivna širina: ~ 11,7 cm Potrebno: ~ 2,6 kom./m		<b>Keramički crijept za antenu</b> Dužina: ~ 49,4 cm Širina: ~ 29,2 cm
	<b>Prilagodni desni rubni crijept s vanjskim prenosnikom</b> Dužina: ~ 49,4 cm Širina: ~ 16,4 cm Težina: ~ 3,2 kg	Pokrivna dužina: ~ 33,0 - 40,0 cm Pokrivna širina: ~ 12,1 cm Potrebno: ~ 2,6 kom./m		<b>Keramički crijept za napu sa zaštitnom kapom ø 150 i odgovarajućim crijeptom s reduktorom</b> Dužina: ~ 49,4 cm Širina: ~ 29,2 cm
	<b>Crijept odzračnik (poprečni presjek ventilacijskog otvora ~ 20 cm<sup>2</sup>)</b> Dužina: ~ 49,4 cm Širina: ~ 29,2 cm	Pokrivna dužina: ~ 33,0 - 40,0 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm		<b>Keramički prolazni crijept za dimnjak kotla s univerzalnom manžetom (ø maks. 127 mm) (primjenjivo do maks. NK 42°*)</b> Dužina: ~ 49,4 cm Širina: ~ 29,2 cm
	<b>Standardni sljemeni crijept ~ 2,6 kom./m</b> Dužina: ~ 43,7 cm Širina: ~ 25,4 cm Težina: ~ 3,6 kg	Pokrivna dužina: ~ 38,2 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Potrebno: ~ 2,6 kom./m		<b>Keramički crijept s otvorom za solarne uređaje do ø 70 mm</b> Dužina: ~ 49,4 cm Širina: ~ 29,2 cm
	<b>Standardni početak sljemena s produženim prenosnikom za rubni crijept s vanjskim prenosnikom</b> Dužina: ~ 43,7 cm Širina: ~ 25,4 cm	Pokrivna dužina: ~ 38,2 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		<b>Valoviti PVC noseći crijept za solarne uređaje</b> Dužina: ~ 49,4 cm Širina: ~ 29,2 cm
	<b>Standardni početak sljemena s produženim prenosnikom za rubni crijept s vanjskim prenosnikom</b> Dužina: ~ 38,0 cm Širina: ~ 25,4 cm	Pokrivna dužina: ~ 36,0 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		<b>Valoviti prozirni crijept od akrilnog stakla</b> Dužina: ~ 49,4 cm Širina: ~ 29,2 cm
	<b>Standardni početak grebena</b> Dužina: ~ 49,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Težina: ~ 3,5 kg	Pokrivna dužina: ~ 43,9 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Potrebno: individualno		<b>Valoviti PVC crijept nosač stepenice x 2 + rešetkasta stepenica</b> Širina: ~ 34,0 cm Dužina: 40,0; 80,0; 150,0 cm
	<b>Univerzalni razdjelnik grebena</b> Težina: ~ 4,5 kg	Potrebno: individualno		<b>Valoviti PVC crijept nosač sigurnosne stepenice</b> Dužina: ~ 49,4 cm Širina: ~ 29,2 cm
	<b>Univerzalni četverostrani razdjelnik grebena</b> Težina: ~ 6,3 kg	Potrebno: individualno		<b>Valoviti PVC crijept snjegobran s drvenim potpornjem</b> Dužina: ~ 49,4 cm Širina: ~ 29,2 cm
	<b>Uglati sljemeni crijept ~ 2,5 kom./m</b> Dužina: ~ 43,6 cm Širina: ~ 25,6 cm Težina: ~ 4,3 kg	Pokrivna dužina: ~ 38,0 cm Pokrivna širina: ~ 17,3 cm Potrebno: ~ 2,5 kom./m		<b>Valoviti PVC crijept snjegobran s potporom za zadržavanje snijega</b> Dužina: ~ 49,4 cm Širina: ~ 29,2 cm
	<b>Uglati početak sljemena s produženim prenosnikom za rubni crijept s vanjskim prenosnikom</b> Dužina: ~ 43,6 cm Širina: ~ 25,6 cm	Pokrivna dužina: ~ 38,7 cm Pokrivna širina: ~ 17,3 cm		<b>Krovni prozor sa čeličnim okvirom i zaštitnom presvlakom, površine 2x2 crijepta, okno od akrilnog stakla</b> Dužina: ~ 91,0 cm Širina: ~ 83,0 cm
	<b>Uglati završetak sljemena s produženim prenosnikom za rubni crijept s vanjskim prenosnikom</b> Dužina: ~ 38,0 cm Širina: ~ 25,6 cm	Pokrivna dužina: ~ 35,6 cm Pokrivna širina: ~ 17,3 cm		<b>Multitherm krovni prozor</b> Dužina: ~ 85,0 cm Širina: ~ 78,0 cm Težina: ~ 15,0 kg
	<b>četvrtasti sljemenjak Universal</b> Težina: ~ 4,5 kg	Potrebno: individualno		

\* rok isporuke na upit

\* za više od NK 42° = na upit posebna izrada od PVC-a

Sve dimenzije odgovaraju približnim dimenzijama prema standardu DIN EN 1304. Pokrivne dimenzije se utvrđuju na gradilištu. Moguće su izmjene.

Stanje 05/2010

# Profilirani crjepovi i oprema za NIBRA® ravni crijep S 9

Profilirani crjepovi najrazličitijih funkcija ispunjavaju zahtjeve homogenih, arhitektonskih i zahtjevnih krovnih površina. Osim toga, ovi crjepovi predstavljaju i važan zaštitni faktor. Profilirani crjepovi i oprema smanjuju rad potreban za krovopokrivanje i olakšavaju izračunavanje.



#### Krovni prozor za dnevni boravak wra

Dužina: ~ 98,0 cm Otvor: bočno  
Širina: ~ 54,0 cm Izlaz: 46,0 x 90,0 cm  
Izolacijsko staklo: ESG K<sub>v</sub> 1,1



#### Sljemena/grebena spojnica br. 470/166 (uglati sljemenik)



#### Ulazni ventilacijski element strehe

~ 1,1 kom./m



#### Bakrena/aluminijska traka 2000

Dužina: ~ 5 m, Širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,  
Poprečni presjek ventilacijskog otvora: trajno prema  
DIN 4108, dio 3; Bakar prirodni/Tamno siva, Crvena



#### Držac sljemene/grebene letve



#### Spojnica br. 435/105 za letve 30 x 50 V2A Spojnica br. 435/106 za letve 40 x 60 V2A



#### Sljemena/grebena spojnica br. 470/41 (standardni sljemenik)