

Kształtki i akcesoria dla dachówek NIBRA® - DS 10

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.

	Dachówka podstawowa Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 32,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm Ciężar: ~ 4,8 kg Zapotrzebowanie: ~ 10,0 sztuk/m ²		Dachówka mansardowa dwufalowa (2-częściowy) Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 29,5 cm
	Dachówka podstawowa z otworem na gwóźdź* Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 32,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm Ciężar: ~ 4,8 kg Zapotrzebowanie: ~ 10,0 sztuk/m ²		Mansardowa dachówka krawędziowa do dachów jednospadowych z lewym brzegiem zewnętrznym Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 22,8 cm Szerokość krycia: ~ 21,0 cm
	Dachówka półówkowa Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 32,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 17,1 cm Szerokość krycia: ~ 12,5 cm Ciężar: ~ 2,7 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		Mansardowa dachówka krawędziowa z prawym brzegiem zewnętrznym Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 22,8 cm Szerokość krycia: ~ 16,5 cm
	Dachówka dwufalowa (2-częściowy)* Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 32,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 29,5 cm Ciężar: ~ 6,8 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,5 sztuk/m		Dachówka do dachów wysuniętych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm
	Dachówka krawędziowa lewa Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 32,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 22,8 cm Szerokość krycia: ~ 21,0 cm Zapotrzebowanie: ~ 2,5 sztuk/m		Dachówka do dachów wysuniętych z podwójnym brzegiem (2-częściowy) Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 29,5 cm
	Dachówka krawędziowa prawa Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 32,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 22,8 cm Szerokość krycia: ~ 16,5 cm Zapotrzebowanie: ~ 2,5 sztuk/m		Dachówka krawędziowa do dachów przesuniętych z lewym brzegiem zewnętrznym Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 22,8 cm Szerokość krycia: ~ 21,0 cm
	Dachówka wentylacyjna (przekrój otworu wentylacyjnego 17 cm²) Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 32,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm Ciężar: ~ 4,3 kg		Dachówka krawędziowa do dachów przesuniętych z prawym brzegiem zewnętrznym Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 22,8 cm Szerokość krycia: ~ 16,5 cm
	Gąsior podstawowy - standardowy ~ 2,7 sztuk/m Długość: ~ 43,5 cm Długość krycia: ~ 37,0 cm Szerokość: ~ 25,1 cm Szerokość krycia: ~ 20,0 cm Ciężar: ~ 3,7 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,7 sztuk/m		Dachówka antenowa Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 32,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm Ciężar: ~ 5,2 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Gąsior początkowy - standard - wydłużone zamknięcie Długość: ~ 43,5 cm Długość krycia: ~ 34,0 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 20,0 cm		Kominek wentylacyjny Ø 125/150 oraz z pasującym węzłem i przewodem redukcyjnym Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 32,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm Ciężar: ~ 5,2 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Gąsior końcowy - standard - wydłużone zamknięcie Długość: ~ 39,0 cm Długość krycia: ~ 38,0 cm Szerokość: ~ 25,1 cm Szerokość krycia: ~ 20,0 cm		Ceramiczna dachówka przejściowa z kominkiem wentylacyjnym i uniwersalnym kołnierzem samouszczelniającym (Ø max. 127 mm)* Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 32,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm
	Gąsior początkowy półokrągły Długość: ~ 49,0 cm Długość krycia: ~ 42,0 cm Szerokość: ~ 24,5 cm Szerokość krycia: ~ 20,0 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie		Dachówka pod ławę PVC x 2 + ława Szerokość: ~ 34,0 cm Długość: 40,0; 80,0; 150,0 cm
	Trójkąt gąsiorów Ciężar: ~ 4,5 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		SnapStep uniwersalny schodek aluminiowy powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°
	Czwórnik gąsiorów Ciężar: ~ 6,3 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		SnapStep 40 cm uniwersalna kratka chodnikowa z dwoma uchwytami powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°
	Dachówki do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm		SnapStep 80 cm uniwersalna kratka chodnikowa z dwoma uchwytami powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°
	Dachówka dwufalowa do dachów jednospadowych (2-częściowy) Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 29,5 cm		Dachówki ze stopnicą Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 32,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówka krawędziowa do dachów jednospadowych z lewym brzegiem zewnętrznym Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 22,8 cm Szerokość krycia: ~ 21,0 cm		Dachówka przeciwnięgowa ze wspornikiem PVC do pała Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 32,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm
	Dachówka krawędziowa do dachów jednospadowych z prawym brzegiem zewnętrznym Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 22,8 cm Szerokość krycia: ~ 16,5 cm		Dachówka przeciwnięgowa z podporą śniegową PVC Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 32,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówka mansardowa Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm		

* wykonanie specjalne na zamówienie * czas dostawy na zamówienie

* możliwość zastosowania do max. 40° ND (nachylenie dachu) (powyżej 40° ND = wykonanie specjalne z PVC na zamówienie)

Kształtki i akcesoria dla dachówek NIBRA® - DS 10

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.



Dachówka ceramiczno-słoneczna do ø 70 mm

Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 32,0 - 42,0 cm
Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm
ø: ≤ 70 mm



Dachówka nośna do instalacji solarnych

Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 32,0 - 42,0 cm
Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm
Ciężar: ~ 1,3 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie



Dachówka świetlikowa „szkło akrylowe”

Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 32,0 - 42,0 cm
Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm



Stalowe okno dachowe, 4-stopniowa, szkło akrylowe

Długość: ~ 91,0 cm Wyjście: 45,0 x 55,0 cm
Szerokość: ~ 83,0 cm Ciężar: ~ 10,0 kg



wingopan wra-tt-Dachfenster

Länge: ~ 78,0 cm Öffnung: nach oben
Breite: ~ 55,0 cm Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm
Isolierglas: U_G=1,0 W/m²K



Zaczep kłamrowy do kalenic standardowej nr 470® /231



Okapowy element wentylacyjny

~ 1,1 sztuk/m



Mocowanie łąty kalenicowej



Klamra gąsiora nr 470/41



Tasma KupferRoll/AluRoll 2000

Długość: ~ 5 m Szerokość: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
przekrój otworu wentylacyjnego: wg DIN 4108, część 3
miedź naturalna/antracytowy, czerwony



Klamra burzowa nr 456/005 dla łączenia 30 x 50 V2A [1]

Klamra burzowa nr 456/013 dla łączenia 40 x 60 V2A [1]

Klamra burzowa nr 409/002 V2A [2]