





Kształtki i akcesoria dla dachówek NIBRA® - DS 5

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.

	Dachówka podstawowa Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,8 cm Szerokość krycia: ~ 32,6 cm Ciężar: ~ 6,8 kg Zapotrzebowanie: ~ 6,0 sztuk/m ²
--	---


	Dachówka podstawowa z otworem na gwóźdź* Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,8 cm Szerokość krycia: ~ 32,6 cm Ciężar: ~ 6,8 kg Zapotrzebowanie: ~ 6,0 sztuk/m ²
--	--

	Dachówka półówkowa Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 21,2 cm Szerokość krycia: ~ 15,8 cm Ciężar: ~ 3,5 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,0 sztuk/m
--	---


	Dachówka dwufalowa* Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 25,4 cm Ciężar: ~ 4,5 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,0 sztuk/m
--	--

	Dachówka krawędziowa lewa Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Długość: ~ 59,3 cm Szerokość krycia: ~ 20,7 cm Szerokość: ~ 22,3 cm Zapotrzebowanie: ~ 2,0 sztuk/m
--	---


	Dachówka krawędziowa prawa Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Długość: ~ 59,3 cm Szerokość krycia: ~ 13,7 cm Szerokość: ~ 20,7 cm Zapotrzebowanie: ~ 2,0 sztuk/m
--	--


	Dachówka wentylacyjna (przekrój otworu wentylacyjnego 20 cm²) Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Długość: ~ 59,3 cm Szerokość krycia: ~ 32,6 cm Szerokość: ~ 37,8 cm Ciężar: ~ 5,7 kg
---	--


	Gąsior podstawowy standard ~ 2,7 sztuk/m Długość: ~ 43,5 cm Długość krycia: ~ 37,0 cm Szerokość: ~ 25,1 cm Szerokość krycia: ~ 20,0 cm Ciężar: ~ 3,6 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,7 sztuk/m
--	--


	Gąsior początkowy - standard - wydłużone zamknięcie Długość: ~ 43,5 cm Długość krycia: ~ 34,0 cm Szerokość: ~ 24,5 cm Szerokość krycia: ~ 20,0 cm
--	--


	Gąsior końcowy - standard - wydłużone zamknięcie Długość: ~ 39,0 cm Długość krycia: ~ 38,0 cm Szerokość: ~ 25,1 cm Szerokość krycia: ~ 20,0 cm
--	---


	Gąsior początkowy półokrągły Długość: ~ 49,0 cm Długość krycia: ~ 42,0 cm Szerokość: ~ 24,5 cm Szerokość krycia: ~ 20,0 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
--	---


	Trójkąt gąsiorów Ciężar: ~ 4,5 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
--	--


	Czwórnik gąsiorów Ciężar: ~ 6,3 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
--	---

	Dachówki do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 37,8 cm Szerokość krycia: ~ 32,6 cm
--	--


	Dachówka dwufalowa do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 25,4 cm
--	--


	Dachówka krawędziowa do dachów jednospadowych lewa Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 22,3 cm Szerokość krycia: ~ 20,7 cm
--	---


	Dachówka krawędziowa do dachów jednospadowych prawa Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 20,7 cm Szerokość krycia: ~ 13,7 cm
--	--


	Dachówka antenowa Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,8 cm Szerokość krycia: ~ 32,6 cm Ciężar: ~ 5,8 kg
--	---


* wykonanie specjalne na zamówienie * czas dostawy na zamówienie


	Kominiek wentylacyjny ø 125/150 oraz z pasującym węzłem i przewodem redukcyjnym Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,8 cm Szerokość krycia: ~ 32,6 cm Ciężar: ~ 6,0 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
---	--


	Ceramiczna dachówka przejściowa z kominikiem wentylacyjnym i uniwersalnym kolnierzem samouszczelniającym (ø max. 127 mm)* Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,8 cm Szerokość krycia: ~ 32,6 cm
---	---


	Dachówka świetlikowa „szkło akrylowe” Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,8 cm Szerokość krycia: ~ 32,6 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
---	---

	Dachówka ceramiczno-słoneczna do ø 70 mm Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,8 cm Szerokość krycia: ~ 32,6 cm ø: ≤ 70 mm
---	--


	Dachówka nośna do instalacji solarnych Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,8 cm Szerokość krycia: ~ 32,6 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
---	--


	2 dachówki aluminiowe pod ławę, z powłoką Szerokość: ~ 34,0 cm Długość: 40,0; 80,0; 150,0 cm
--	---

	Podstawowa dachówka aluminiowa ze stopniem Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,8 cm Szerokość krycia: ~ 32,6 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
---	--

	Podstawowa dachówka aluminiowa z zamocowaniem dwururowym Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,8 cm Szerokość krycia: ~ 32,6 cm
---	--


	Dachówka przeciwnięgowa ze wspornikiem PVC do pala Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,8 cm Szerokość krycia: ~ 32,6 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
---	--

	Dachówka aluminiowa z blokadą przeciwnięgą Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,8 cm Szerokość krycia: ~ 32,6 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
---	--


	Stalowe okno dachowe, 4-stopniowa, szkło akrylowe Długość: ~ 91,0 cm Wyjście: 45,0 x 85,0 cm Szerokość: ~ 83,0 cm Ciężar: ~ 10,0 kg
---	--


	Okno dachowe wingopan wra-łt Długość: ~ 78,0 cm Otwór: w górę Szerokość: ~ 55,0 cm Wyjście: 47,0 x 54,0 cm Szkło izolacyjne: U _G =1,0 W/m ² K
---	---

	Zaczep klamrowy do kalenicy standardowej nr 470®/231
---	---

	Okapowy element wentylacyjny ~ 1,1 sztuk/m
---	--

	Mocowanie łaty kalenicowej
---	-----------------------------------

	Klamra gąsiora nr 470/41
---	---------------------------------

	Tasma KupferRoll/AluRoll 2000 Długość: ~ 5 m Szerokość: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm, przekrój otworu wentylacyjnego: wg DIN 4108, część 3 miedź naturalna/antracytowy, czerwony
---	---

* możliwość zastosowania do max. 40° ND (nachylenie dachu)
(powyżej 40° ND = wykonanie specjalne z PVC na zamówienie)


Kształtki i akcesoria dla dachówek NIBRA[®] - DS 5

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.



Klamra burzowa Multi

Stosowane dla długości pokrycia 46,0 – 50,4 cm



Klamra burzowa nr 456/005 dla łączenia 30 x 50 V2A [1]

Klamra burzowa nr 456/013 dla łączenia 40 x 60 V2A [1]

Klamra burzowa nr 409/012 V2A [2]