

Kształtki i akcesoria dla dachówek NIBRA® - H 10

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.

	Dachówka podstawowa Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 24,6 cm Ciężar: ~ 4,6 kg Zapotrzebowanie: ~ 10,3 sztuk/m ²		Dachówka podgąsiorowa dwufalowa Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 32,1 cm Szerokość krycia: ~ 32,1 cm
	Dachówka podstawowa z otworem na gwóźdź* Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 24,6 cm Ciężar: ~ 4,6 kg Zapotrzebowanie: ~ 10,3 sztuk/m ²		Dachówka podgąsiorowa krawędziowa lewa Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 32,1 cm Szerokość krycia: ~ 19,5 cm
	Dachówka z pojedynczym zamkiem* Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 24,6 cm Ciężar: ~ 4,3 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		Dachówka podgąsiorowa krawędziowa prawa Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 12,0 cm
	Dachówka dwufalowa Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 32,1 cm Szerokość krycia: ~ 32,1 cm Ciężar: ~ 4,1 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,5 sztuk/m ²		Dachówka podgąsiorowa krawędziowa lewa - zamknięcie zewnętrzne (*) Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,9 cm Szerokość krycia: ~ 27,8 cm
	Dachówka krawędziowa lewa Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 32,1 cm Szerokość krycia: ~ 19,5 cm Ciężar: ~ 5,5 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,5 sztuk/m ²		Dachówka podgąsiorowa krawędziowa prawa - zamknięcie zewnętrzne (*) Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 26,8 cm Szerokość krycia: ~ 20,1 cm
	Dachówka krawędziowa prawa Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 12,0 cm Ciężar: ~ 5,3 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,5 sztuk/m ²		Gąsior podstawowy Extra ~ 2,6 sztuk/m (pasuje do dachówki podgąsiorowej Extra) Długość: ~ 43,7 cm Długość krycia: ~ 38,0 cm Szerokość: ~ 25,2 cm Szerokość krycia: ~ 21,1 cm
	Dachówka krawędziowa lewa - zamknięcie zewnętrzne (*) Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,9 cm Szerokość krycia: ~ 27,8 cm Zapotrzebowanie: ~ 2,5 sztuk/m ²		Gąsior początkowy Extra zamknięty u dołu do dachówki krawędziowej z zamknięciem cofniętym Długość: ~ 43,7 cm Długość krycia: ~ 30,0 cm Szerokość: ~ 25,2 cm Szerokość krycia: ~ 20,5 cm
	Dachówka krawędziowa prawa - zamknięcie zewnętrzne (*) Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 26,8 cm Szerokość krycia: ~ 20,1 cm Zapotrzebowanie: ~ 2,5 sztuk/m ²		Gąsior końcowy Extra zamknięty u dołu do dachówki krawędziowej z zamknięciem cofniętym Długość: ~ 38,0 cm Długość krycia: ~ 30,0 cm Szerokość: ~ 25,2 cm Szerokość krycia: ~ 20,5 cm
	Gąsior podstawowy standard ~ 2,7 sztuk/m Długość: ~ 43,5 cm Długość krycia: ~ 37,0 cm Szerokość: ~ 25,1 cm Szerokość krycia: ~ 20,0 cm Ciężar: ~ 3,7 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,7 sztuk/m ²		Gąsior początkowy Extra z zamknięciem wydłużonym do dachówki krawędziowej z zamknięciem zewnętrznym Długość: ~ 43,7 cm Długość krycia: ~ 36,0 cm Szerokość: ~ 25,2 cm Szerokość krycia: ~ 21,1 cm
	Gąsior początkowy Długość: ~ 43,5 cm Długość krycia: ~ 30,5 cm Szerokość: ~ 24,5 cm Szerokość krycia: ~ 20,0 cm		Gąsior końcowy Extra z zamknięciem wydłużonym do dachówki krawędziowej z zamknięciem zewnętrznym Długość: ~ 38,0 cm Długość krycia: ~ 36,0 cm Szerokość: ~ 25,2 cm Szerokość krycia: ~ 21,1 cm
	Gąsior końcowy Długość: ~ 39,0 cm Długość krycia: ~ 31,0 cm Szerokość: ~ 25,1 cm Szerokość krycia: ~ 20,0 cm		Dachówka skrajna standard (90°) (lub dostarczana w specjalnej wersji dla dachówki skrajnej - na zapytanie) Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 24,6 cm
	Gąsior początkowy dla dachówek krawędziowych z zamknięciem zewnętrznym Długość: ~ 43,5 cm Długość krycia: ~ 34,0 cm Szerokość: ~ 24,5 cm Szerokość krycia: ~ 20,0 cm		Dachówka zakładkowa na dach pulpitowy, standard (90°) (lub dostarczana w specjalnej wersji dla dachówki skrajnej - na zapytanie) Szerokość: ~ 32,1 cm Szerokość krycia: ~ 32,1 cm
	Gąsior końcowy dla dachówek krawędziowych z zamknięciem zewnętrznym Długość: ~ 39,0 cm Długość krycia: ~ 38,0 cm Szerokość: ~ 25,1 cm Szerokość krycia: ~ 20,0 cm		Dachówka szczytowa na dach pulpitowy, standard (90°) lewa (lub dostarczana w specjalnej wersji dla dachówki skrajnej - na zapytanie) Szerokość: ~ 32,1 cm Szerokość krycia: ~ 19,5 cm
	Gąsior początkowy półokrągły Długość: ~ 49,0 cm Długość krycia: ~ 42,0 cm Szerokość: ~ 25,5 cm Szerokość krycia: ~ 20,0 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie		Dachówka szczytowa na dach pulpitowy, standard (90°) prawa (lub dostarczana w specjalnej wersji dla dachówki skrajnej - na zapytanie) Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 12,0 cm
	Trójnik gąsiorów Ciężar: ~ 4,5 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		Dachówka szczytowa na dach pulpitowy, standard (90°) z występnym zewnętrznym lewa (lub dostarczana w specjalnej wersji dla dachówki skrajnej - na zapytanie) (*) Szerokość: ~ 29,9 cm Szerokość krycia: ~ 27,8 cm
	Czwórnik gąsiorów Ciężar: ~ 6,3 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		Dachówka szczytowa na dach pulpitowy, standard (90°) z występnym zewnętrznym prawa (lub dostarczana w specjalnej wersji dla dachówki skrajnej - na zapytanie) (*) Szerokość: ~ 26,8 cm Szerokość krycia: ~ 20,1 cm
	Dachówka wentylacyjna (przekrój otworu wentylacyjnego 17 cm²) Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 24,6 cm Ciężar: ~ 4,5 kg		Dachówka okapowa Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 24,6 cm Ciężar: ~ 4,6 kg Zapotrzebowanie: ~ 4,0 sztuk/m ²
	Dachówka podgąsiorowa Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 24,6 cm Ciężar: ~ 4,1 kg		Dachówka okapowa z podwójnym brzegiem Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 32,1 cm Szerokość krycia: ~ 32,1 cm

* czas dostawy na zamówienie

Wszystkie wymiary są ogólne. Tolerancja wg DIN EN 1304. Wymiary pokrycia należy obliczyć na miejscu budowy. Z zastrzeżeniem zmian.

(*) Nie dostarczane we wszystkich kolorach!

Stan na 10/2011

Kształtki i akcesoria dla dachówek NIBRA® - H 10

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.


	Dachówka okapowa krawędziowa lewa Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 32,1 cm Szerokość krycia: ~ 19,5 cm		Dachówka antenowa Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 24,6 cm Ciężar: ~ 5,0 kg
	Dachówka okapowa krawędziowa prawa Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 12,0 cm		Ceramiczna dachówka przejściowa z kominem wentylacyjnym i uniwersalnym kołnierzem samouszczelniającym (Ø max. 127 mm)* Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 24,6 cm
	Dachówka okapowa krawędziowa lewa - zamknięcie zewnętrzne (*) Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,9 cm Szerokość krycia: ~ 27,8 cm		Dachówka z uchwytem do instalacji solarnych Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 24,6 cm
	Dachówka okapowa krawędziowa prawa - zamknięcie zewnętrzne (*) Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 26,8 cm Szerokość krycia: ~ 20,1 cm		Dachówka ceramiczno-słoneczna do Ø 70 mm Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 24,6 cm Ø: ≤ 70 mm
	Dachówka mansardowa Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 24,6 cm		Dachówka świetlikowa „szkło akrylowe” Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 24,6 cm
	Dachówka mansardowa dwufalowa Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 32,1 cm Szerokość krycia: ~ 32,1 cm		Dachówka pod ławę PVC x 2 + ława Szerokość: ~ 34,0 cm Długość: 40,0; 80,0; 150,0 cm
	Dachówka mansardowa krawędziowa lewa Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 32,1 cm Szerokość krycia: ~ 19,5 cm		SnapStep 40 cm uniwersalna kratka chodnikowa z dwoma uchwytnymi powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°
	Dachówka mansardowa krawędziowa prawa Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 12,0 cm		SnapStep 80 cm uniwersalna kratka chodnikowa z dwoma uchwytnymi powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°
	Dachówka mansardowa krawędziowa lewa - zamknięcie zewnętrzne (*) Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,9 cm Szerokość krycia: ~ 27,8 cm		Dachówka ze stopnicą Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 24,6 cm Ciężar: ~ 3,8 kg
	Dachówka mansardowa krawędziowa prawa - zamknięcie zewnętrzne (*) Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 26,8 cm Szerokość krycia: ~ 20,1 cm		Dachówka przeciwnięgowa ze wspornikiem PVC do pała Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 24,6 cm
	Dachówka do dachów wysuniętych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 24,6 cm		Dachówka przeciwnięgowa z podporą śniegową PVC Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 24,6 cm
	Dachówka do dachów wysuniętych z podwójnym brzegiem Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 32,1 cm Szerokość krycia: ~ 32,1 cm		Stalowe okno dachowe, 4-stopniowa, szkło akrylowe Długość: ~ 91,0 cm Wyjście: 45,0 x 55,0 cm Szerokość: ~ 83,0 cm Ciężar: ~ 10,0 kg
	Lewa dachówka krawędziowa do dachów wysuniętych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 32,1 cm Szerokość krycia: ~ 19,5 cm		Okno dachowe wingopan wra-łł Długość: ~ 78,0 cm Otwór: w górę Szerokość: ~ 55,0 cm Wyjście: 47,0 x 54,0 cm Szkło izolacyjne: U _G =1,0 W/m ² K
	Prawa dachówka krawędziowa do dachów wysuniętych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 12,0 cm		Okapowy element wentylacyjny ~ 1,1 sztuk/m
	Dachówka krawędziowa lewa do dachów wysuniętych - zamknięcie zewnętrzne (*) Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,9 cm Szerokość krycia: ~ 27,8 cm		Mocowanie łaty kalenicowej
	Dachówka krawędziowa prawa do dachów wysuniętych - zamknięcie zewnętrzne (*) Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 26,8 cm Szerokość krycia: ~ 20,1 cm		Klamra gąsiora nr 470/41
	Komin wentylacyjny Ø 125/150 oraz z pasującym wężem i przewodem redukcyjnym Długość: ~ 48,4 cm Długość krycia: ~ 38,3 cm ± 15 mm Szerokość: ~ 29,7 cm Szerokość krycia: ~ 24,6 cm Ciężar: ~ 4,8 kg		Zaczep klamrowy do kalenicy standardowej nr 470®/231
			Tasma KupferRoll/AluRoll 2000 Długość: ~ 5 m Szerokość: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm, przekrój otworu wentylacyjnego: wg DIN 4108, część 3 miedź naturalna/antracytowy, czerwony

(*) Nie dostarczalne we wszystkich kolorach!

* możliwość zastosowania do max. 40° ND (nachylenie dachu)
(powyżej 40° ND = wykonanie specjalne z PVC na zamówienie)

Kształtki i akcesoria dla dachówek NIBRA[®] - H 10

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.



Klamra burzowa nr 456/007 dla łączenia 30 x 50 V2A [1]
Klamra burzowa nr 456/015 dla łączenia 40 x 60 V2A [1]

Klamra burzowa nr 409/009 V2A [2]