

Kształtki i akcesoria dla dachówek NIBRA® - MS 5

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.

	Dachówka podstawowa Długość: ~ 59,5 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 33,2 cm Ciężar: ~ 6,8 kg Zapotrzebowanie: ~ 6,0 sztuk/m ²		Ceramiczna dachówka przejściowa z kominem wentylacyjnym i uniwersalnym kolnierzem samouszczelniającym (ø max. 127 mm)* Długość: ~ 59,5 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 33,2 cm
	Dachówka podstawowa z otworem na gwóźdź* Długość: ~ 59,5 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 33,2 cm Ciężar: ~ 6,8 kg Zapotrzebowanie: ~ 6,0 sztuk/m ²		Dachówka świetlikowa „szkło akrylowe” Długość: ~ 59,5 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 33,2 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
	1/3 Dachówka Długość: ~ 59,5 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 15,3 cm Szerokość krycia: ~ 11,0 cm Ciężar: ~ 3,2 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,0 sztuk/m		Dachówka ceramiczno-słoneczna do ø 70 mm Długość: ~ 59,5 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 33,2 cm ø: ≤ 70 mm
	Dachówka krawędziowa lewa Długość: ~ 59,5 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 13,0 cm Szerokość krycia: ~ 11,0 cm Ciężar: ~ 5,2 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,0 sztuk/m		Dachówka nośna do instalacji solarnych Długość: ~ 59,5 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 33,2 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówka krawędziowa prawa Długość: ~ 59,5 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 13,0 cm Szerokość krycia: ~ 6,8 cm Ciężar: ~ 5,0 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,0 sztuk/m		2 dachówki aluminiowe pod ławę, z powłoką Szerokość: ~ 34,0 cm Długość: 40,0; 80,0; 150,0 cm
	Gąsior podstawowy standard ~ 2,7 sztuk/m Długość: ~ 43,5 cm Długość krycia: ~ 37,0 cm Szerokość: ~ 25,1 cm Szerokość krycia: ~ 20,0 cm Ciężar: ~ 3,7 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,7 sztuk/m		Podstawowa dachówka aluminiowa ze stopniem Długość: ~ 59,5 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 33,2 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Gąsior początkowy - standard - wydłużone zamknięcie Długość: ~ 43,5 cm Długość krycia: ~ 34,0 cm Szerokość: ~ 24,5 cm Szerokość krycia: ~ 20,0 cm		Podstawowa dachówka aluminiowa z zamocowaniem dwururowym Długość: ~ 59,5 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 33,2 cm
	Gąsior końcowy - standard - wydłużone zamknięcie Długość: ~ 39,0 cm Długość krycia: ~ 38,0 cm Szerokość: ~ 25,1 cm Szerokość krycia: ~ 20,0 cm		Dachówka przeciwniegowa ze wspornikiem PVC do pała Długość: ~ 59,5 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 33,2 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Gąsior początkowy półokrągły Długość: ~ 49,0 cm Długość krycia: ~ 42,0 cm Szerokość: ~ 24,5 cm Szerokość krycia: ~ 20,0 cm Ciężar: ~ 3,5 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		Dachówka aluminiowa z blokadą przeciwniezną Długość: ~ 59,5 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 33,2 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Trójkąt gąsiorów (dostarczalne także z czterema odprowadzeniami) Ciężar: ~ 4,5 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		Stalowe okno dachowe, 4-stopniowa, szkło akrylowe Długość: ~ 91,0 cm Wyjście: 45,0 x 85,0 cm Szerokość: ~ 83,0 cm Ciężar: ~ 10,0 kg
	Czwórnik gąsiorów Ciężar: ~ 6,3 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		Okno dachowe wingopan wra-tt Długość: ~ 78,0 cm Otwór: w górę Szerokość: ~ 55,0 cm Wyjście: 47,0 x 54,0 cm Szkło izolacyjne: U _G =1,0 W/m ² K
	Dachówka wentylacyjna (przekrój otworu wentylacyjnego 20 cm²) Długość: ~ 59,5 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 33,2 cm Ciężar: ~ 6,8 kg		Okapowy element wentylacyjny ~ 1,1 sztuk/m
	Dachówki do dachów jednospadowych* Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 37,4 cm Szerokość krycia: ~ 33,2 cm		Mocowaniełaty kalenicowej
	Dachówka krawędziowa do dachów jednospadowych lewa* Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 13,0 cm Szerokość krycia: ~ 11,0 cm		Klamra gąsiora nr 470/41
	Dachówka krawędziowa do dachów jednospadowych prawa* Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 13,0 cm Szerokość krycia: ~ 6,8 cm		Tasma KupferRoll/AluRoll 2000 Długość: ~ 5 m Szerokość: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm, przekrój otworu wentylacyjnego: wg DIN 4108, część 3 miedz naturalna/antracytowy, czerwony
	Dachówka antenowa Długość: ~ 59,5 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 33,2 cm Ciężar: ~ 6,7 kg		Klamra burzowa Multi
	Kominiek wentylacyjny ø 150 oraz z pasującym węzłem i przewodem redukcyjnym Długość: ~ 59,5 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 33,2 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie		Klamra burzowa nr 409/009 V2A Stosowane dla długości pokrycia 46,0 – 50,4 cm

* wykonanie specjalne na zamówienie

* możliwość zastosowania do max. 40° ND (nachylenie dachu) (powyżej 40° ND = wykonanie specjalne z PVC na zamówienie)

* czas dostawy na zamówienie