




































Dodatki in dodatni elementi za strešnik D 15 Ü

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	Strešnik 1/1 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivalna širina: ~ 20,7 cm Teža: ~ 3,1 kg Poraba: ~ 14,1 kos/m ²		Enokapni krajnik desni, notranji Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno Širina: ~ 25,0 cm Pokrivalna širina: ~ 12,5 cm
	Strešnik 1/2 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 15,0 cm Pokrivalna širina: ~ 10,0 cm Teža: ~ 2,0 kg Poraba: individualno		Enokapni krajnik levi, zunanji Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno Širina: ~ 24,3 cm Pokrivalna širina: ~ 21,0 cm
	Krajnik levi, notranji Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,0 cm Pokrivalna širina: ~ 16,5 cm Teža: ~ 4,5 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m		Enokapni krajnik desni, zunanji Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno Širina: ~ 25,1 cm Pokrivalna širina: ~ 16,8 cm
	Krajnik desni, notranji Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,0 cm Pokrivalna širina: ~ 12,5 cm Teža: ~ 4,5 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m		Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom ø 125 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivalna širina: ~ 20,7 cm Poraba: individualno
	Krajnik levi, zunanji Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 24,3 cm Pokrivalna širina: ~ 21,0 cm		Keramični antenski strešnik Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivalna širina: ~ 20,7 cm Teža: ~ 4,3 kg Poraba: individualno
	Krajnik desni, zunanji Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,1 cm Pokrivalna širina: ~ 16,8 cm		PVC plinski oddušnik ø 100/125 (uporabno do največ 42° NS *) Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivalna širina: ~ 20,7 cm
	Slemenjak deteljica ~ 2,7 kos/m Dolžina: ~ 42,5 cm Pokrivalna dolžina: ~ 37,0 cm Širina: ~ 28,0 cm Pokrivalna širina: ~ 20,0 cm Teža: ~ 2,9 kg Poraba: ~ 2,7 kos/m		PVC strešnik »Acrylglas« Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivalna širina: ~ 20,7 cm Poraba: individualno
	Začetni slemenjak deteljica s podaljškom za notranje krajnike Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,5 cm Teža: ~ 3,9 kg Poraba: individualno		PVC strešnik z dvojno stopnico Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm
	Končni slemenjak deteljica s podaljškom za notranje krajnike Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 33,0 cm Teža: ~ 4,1 kg Poraba: individualno		SnapStep universalna alu-stopnica površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°
	Začetni slemenjak deteljica s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,5 cm Teža: ~ 3,9 kg Poraba: individualno		SnapStep 40 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemdržajema površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°
	Končni slemenjak deteljica s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 33,0 cm Teža: ~ 4,1 kg Poraba: individualno		SnapStep 80 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemdržajema površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°
	Začetni grebenski slemenjak deteljica Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 36,0 cm Teža: ~ 3,5 kg Poraba: individualno		PVC strešnik s stopnico Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivalna širina: ~ 20,7 cm Teža: ~ 3,6 kg Poraba: individualno
	Razdelilna kapa triosna Poraba: individualno		PVC nosilni strešnik snegolovnega debila Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivalna širina: ~ 20,7 cm
	Razdelilna kapa štirisna Poraba: individualno		PVC nosilni strešnik snegolovne rešetke Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivalna širina: ~ 20,7 cm
	Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 15 cm²) Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivalna širina: ~ 20,7 cm Teža: ~ 3,1 kg Poraba: individualno		PVC prehodni solarni strešnik Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivalna širina: ~ 20,7 cm Teža: ~ 0,7 kg ø: 30/50/70 mm
	Enokapnik strešnik Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno Širina: ~ 25,2 cm Pokrivalna širina: ~ 20,7 cm		PVC nosilni solarni strešnik Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,4 cm ± 8 mm Širina: ~ 25,2 cm Pokrivalna širina: ~ 20,7 cm Teža: ~ 2,4 kg Poraba: individualno
	Enokapni strešnik polovička Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno Širina: ~ 15,0 cm Pokrivalna širina: ~ 10,0 cm		Plastično strešno okno, 6-povavsto, z akrilnim steklom Dolžina: ~ 75,0 cm Iztzopna odprtina: 47,5 x 52,0 cm Širina: ~ 65,0 cm Teža: ~ 5,0 kg
	Enokapni krajnik levi, notranji Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno Širina: ~ 25,0 cm Pokrivalna širina: ~ 16,5 cm		

Dodatki in dodatni elementi za strešnik D 15 Ü

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.



Jekleno strešno okno, opláščeno, 6-povvasto, z akrilnim steklom

Dolžina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm
Širina: ~ 64,0 cm Teža: ~ 8,6 kg



Jekleno strešno okno, opláščeno, 9-povvasto, z akrilnim steklom

Dolžina: ~ 110,0 cm Izstopna odprtina: 45,0 x 85,0 cm
Širina: ~ 64,0 cm Teža: ~ 11,0 kg



Strešno okno multiterm

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani
Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm
Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K_v 1,4




Stanovanjsko strešno okno

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani
Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 46,0 x 90,0 cm
Izolirno steklo: ESG K_v 1,1

Kapni prezračevalni element

~ 1,1 kos/m



Nosilec slemenske/grebenske letve



Sponka za slemenjak št. 470/41



Bakreni trak/Alum. trak 2000

Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3
Baker naravne/anthracitne, rdeče barve



Vetrne sponke št. 435/001 za letve 30 x 50 V2A (1)

Vetrne sponke št. 435/002 za letve 40 x 60 V2A (1)

Vetrne sponke št. 409/002 V2A (2)