




Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-DS 5


Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.


Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.


	Strešnik 1/1 Dolžina: ~ 59,3 cm Širina: ~ 37,6 cm Teža: ~ 6,8 kg	Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Poraba: ~ 6,0 kos/m ²
--	--	--


	Strešnik 1/1 s čelno izvrtino za pritrditev* Dolžina: ~ 59,3 cm Širina: ~ 37,6 cm Teža: ~ 6,8 kg	Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Poraba: ~ 6,0 kos/m ²
--	--	--


	Strešnik 1/2 Dolžina: ~ 59,3 cm Širina: ~ 21,2 cm Teža: ~ 3,5 kg	Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Pokrivna širina: ~ 15,8 cm Poraba: ~ 2,0 kos/m
--	--	---


	Dvovalni strešnik* Dolžina: ~ 59,3 cm Širina: ~ 25,4 cm Teža: ~ 4,5 kg	Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Pokrivna širina: ~ 25,4 cm Poraba: ~ 2,0 kos/m
--	--	---


	Pomični krajnik levi, zunanji Dolžina: ~ 59,3 cm Širina: ~ 22,3 cm Teža: ~ 6,4 kg	Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm Poraba: ~ 2,0 kos/m
--	---	---


	Pomični krajnik desni, zunanji Dolžina: ~ 59,3 cm Širina: ~ 20,7 cm Teža: ~ 6,1 kg	Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Pokrivna širina: ~ 13,7 cm Poraba: ~ 2,0 kos/m
--	--	---


	Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 20 cm²) Dolžina: ~ 59,3 cm Širina: ~ 37,6 cm Teža: ~ 5,7 kg	Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Poraba: individualno
---	--	--

	Slemenjak, standardni ~ 2,6 kos/m Dolžina: ~ 43,7 cm Širina: ~ 25,4 cm Teža: ~ 3,6 kg	Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Poraba: ~ 2,6 kos/m
--	---	--


	Začetni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 43,7 cm Širina: ~ 25,4 cm	Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm
--	---	---

	Končni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 38,0 cm Širina: ~ 25,4 cm	Pokrivna dolžina: ~ 36,0 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm
--	--	---

	Začetni grebenski slemenjak Standard Dolžina: ~ 49,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Teža: ~ 3,5 kg	Pokrivna dolžina: ~ 43,9 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Poraba: individualno
--	--	---


	Razdelilna kapa Univerzal trisosna Teža: ~ 4,5 kg	Poraba: individualno
--	---	----------------------


	Razdelilna kapa Univerzal štiriosna Teža: ~ 6,3 kg	Poraba: individualno
--	--	----------------------

	Enokapni strešnik Dolžina: individualno Širina: ~ 37,6 cm	Pokrivna dolžina: individualno Pokrivna širina: ~ 32,4 cm
--	--	--


	Enokapni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Širina: ~ 25,4 cm	Pokrivna dolžina: individualno Pokrivna širina: ~ 25,4 cm
--	---	--


	Enokapni krajnik levi, zunanji Dolžina: individualno Širina: ~ 22,3 cm	Pokrivna dolžina: individualno Pokrivna širina: ~ 20,7 cm
--	---	--


	Enokapni krajnik desni, zunanji Dolžina: individualno Širina: ~ 20,7 cm	Pokrivna dolžina: individualno Pokrivna širina: ~ 13,7 cm
--	--	--


	Keramični antenski strešnik Dolžina: ~ 59,3 cm Širina: ~ 37,6 cm Teža: ~ 5,8 kg	Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm
--	---	--

	Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom ø 150 Dolžina: ~ 59,3 cm Širina: ~ 37,6 cm Teža: ~ 6,0 kg	Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Poraba: individualno
---	--	--


	Keramične dimniške tuljave z univerzalno manšeto (ø max. 127 mm) (uporabno do največ 42° NS*) Dolžina: ~ 59,3 cm Širina: ~ 37,6 cm	Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm
---	---	--


	PVC strešnik »Acrylglas« Dolžina: ~ 59,3 cm Širina: ~ 37,6 cm	Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Poraba: individualno
---	--	--


	Keramični solarni prehodni strešnik do ø 70 mm Dolžina: ~ 59,3 cm Širina: ~ 37,6 cm	Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm ø: ≤ 70 mm
---	--	--


	PVC nosilni solarni strešnik Dolžina: ~ 59,3 cm Širina: ~ 37,6 cm	Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Poraba: individualno
---	--	--


	Dvojna Alu stopnica, barvana Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0 cm; 150,0 cm
--	--


	Alu strešnik s stopnico Dolžina: ~ 59,3 cm Širina: ~ 37,6 cm	Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Poraba: individualno
---	---	--


	Aluminijasta osnovna ponev z dvojnim cevničnim držalom Dolžina: ~ 59,3 cm Širina: ~ 37,6 cm	Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Poraba: individualno
---	--	--

	Alu nosilec snegolovnega debla Dolžina: ~ 59,3 cm Širina: ~ 37,6 cm	Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Poraba: individualno
---	--	--


	Alu nosilec snegolovne rešetke Dolžina: ~ 59,3 cm Širina: ~ 37,6 cm	Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Poraba: individualno
---	--	--

	Jekleno strešno okno, oplaščeno, 4-povvasto, z akrilnim steklom Dolžina: ~ 91,0 cm Širina: ~ 83,0 cm	Izstopna odprtina: 45,0 x 85,0 cm Teža: ~ 10,0 kg
---	---	--


	Strešno okno multiterm Dolžina: ~ 85,0 cm Širina: ~ 78,0 cm Teža: ~ 15,0 kg	Odprtina: navzgor + ob strani Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm Izolirno steklo: ESG K _v 1,4
---	---	---

	Stanovanjsko strešno okno Dolžina: ~ 98,0 cm Širina: ~ 54,0 cm	Odprtina: ob strani Izstopna odprtina: 46,0 x 90,0 cm Izolirno steklo: ESG K _v 1,1
---	---	---

	Kapni prezračevalni element ~ 1,1 kos/m
---	---

	Nosilec slemenske/grebenske letve
---	--

	Sponka za slemenjak št. 470/41
---	---------------------------------------

	Bakreni trak/Alum. trak 2000 Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm, Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3 Baker naravne/anthracitne, rdeče barve
---	--

* posebna proizvodnja na zahtevo

* čas dobave na zahtevo

Iz gline. Iz betona. Iz izkušenj.

NELSKAMP

Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA[®]-DS 5

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.
Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.



Multi kavelj za nevihte
