

# Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-F 10 Ü

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	<b>Strešnik 1/1</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm Teža: ~ 4,5 kg Poraba: ~ 10,0 kos/m <sup>2</sup>		<b>Začetek slemena Extra zaprt spodaj za strešnike za čelni napušč z zadaj nameščenim mostičkom</b> Dolžina: ~ 44,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,5 cm Širina: ~ 27,0 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
	<b>Strešnik 1/1 s čelno izvrtno za pritrnitev*</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm Teža: ~ 4,5 kg Poraba: ~ 10,0 kos/m <sup>2</sup>		<b>Konec slemena Extra zaprt spodaj za strešnike za čelni napušč z zadaj nameščenim mostičkom</b> Dolžina: ~ 38,3 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,3 cm Širina: ~ 27,0 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
	<b>Dvovalni strešnik</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Teža: ~ 5,2 kg Poraba: ~ 2,5 kos/m		<b>Enokapni strešnik</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm
	<b>Strešnik 1/2</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 17,0 cm Pokrivna širina: ~ 11,9 cm Teža: ~ 2,6 kg		<b>Enokapni dvovalni strešnik</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm
	<b>Krajnik levi, notranji</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm Teža: ~ 6,3 kg Poraba: ~ 2,5 kos/m		<b>Enokapni krajnik levi, notranji</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm
	<b>Krajnik desni, notranji</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 15,2 cm Teža: ~ 5,9 kg Poraba: ~ 2,5 kos/m		<b>Enokapni krajnik desni, notranji</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 15,2 cm
	<b>Slemenjak, standardni ~ 2,6 kos/m</b> Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,6 kg Poraba: ~ 2,6 kos/m		<b>Kapni strešnik</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm
	<b>Začetni slemenjak Standard s podaljškom za notranje krajnike</b> Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		<b>Kapni dvovalni strešnik</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm
	<b>Končni slemenjak Standard s podaljškom za notranje krajnike</b> Dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		<b>Kapni krajnik levi, notranji</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm
	<b>Začetni grebenski slemenjak Standard</b> Dolžina: ~ 49,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 43,9 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,5 kg Poraba: individualno		<b>Kapni krajnik desni, notranji</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 15,2 cm
	<b>Razdelilna kapa Univerzal trosna</b> Teža: ~ 4,5 kg Poraba: individualno		<b>Mansardni strešnik</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm
	<b>Razdelilna kapa Univerzal štirisna</b> Teža: ~ 6,3 kg Poraba: individualno		<b>Mansardni dvovalni strešnik</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm
	<b>Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 17 cm<sup>2</sup>)</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm Teža: ~ 4,2 kg Poraba: individualno		<b>Mansardni krajnik levi, notranji</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm
	<b>Slemenski priključni strešnik</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 40,0 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm Teža: ~ 4,2 kg		<b>Mansardni krajnik desni, notranji</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 15,2 cm
	<b>Slemenski priključni dvovalni strešnik</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 40,0 cm ± 10 mm Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Teža: ~ 6,3 kg		<b>Pregibni strešnik</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm
	<b>Slemenski priključni krajnik levi, notranji</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 40,0 cm ± 10 mm Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm Teža: ~ 6,3 kg		<b>Pregibni dvovalni strešnik</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm
	<b>Slemenski priključni krajnik desni, notranji</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 40,0 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 15,2 cm Teža: ~ 6,3 kg		<b>Pregibni krajnik levi, notranji</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm
	<b>S slemenskimi strešniki Extra ~ 2,6 kos/m (primerno za strešnike poleg slemena)</b> Dolžina: ~ 44,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,5 cm Širina: ~ 27,0 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm		<b>Pregibni krajnik desni, notranji</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 15,2 cm

\* čas dobave na zahtevo

# Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-F 10 Ü

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	<b>Stenski priključni strešnik</b> Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm		<b>Alu strešnik s stopnico</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivalna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm Poraba: individualno
	<b>Stenski priključni dvovalni strešnik</b> Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno Širina: ~ 32,4 cm Pokrivalna širina: ~ 32,4 cm		<b>Aluminijasta osnovna ponev z dvojnimi cevni držalom</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivalna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm Poraba: individualno
	<b>Stenski priključni krajnik levi, notranji</b> Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno Širina: ~ 32,4 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm		<b>Alu nosilni strešnik snegolovnega debela</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivalna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm Poraba: individualno
	<b>Stenski priključni krajnik desni, notranji</b> Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 15,2 cm		<b>Alu nosilni strešnik snegolovne rešetke</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivalna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm Poraba: individualno
	<b>Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom ø 150</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivalna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm Poraba: individualno		<b>PVC strešnik »Acrylglas«</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivalna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm
	<b>Keramični antenski strešnik</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivalna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm Poraba: individualno		<b>Jekleno strešno okno, oplaščeno, 4-povavsto, z akrilnim steklom</b> Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm
	<b>Keramične dimniške tuljave z univerzalno manšeto (ø max. 127 mm) (uporabno do največ 42° NS*)</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivalna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm		<b>Strešno okno multiterm</b> Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K <sub>v</sub> 1,4
	<b>Keramični solarni prehodni strešnik do ø 70 mm</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivalna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm ø: ≤ 70 mm		<b>Stanovanjsko strešno okno</b> Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 46,0 x 90,0 cm Izolirno steklo: ESG K <sub>v</sub> 1,1
	<b>PVC prehodni solarni strešnik</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivalna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm Poraba: individualno		<b>Kapni prezračevalni element</b> ~ 1,1 kos/m
	<b>Dvojna Alu stopnica, barvana</b> Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm		<b>Nosilec slemenske/grebenske letve</b>
	<b>SnapStep universalna alu-stopnica</b> površinsko oplemeniteni, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°		<b>Sponka za slemenjak št. 470/41</b>
	<b>SnapStep 40 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema</b> površinsko oplemeniteni, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°		<b>Bakreni trak/Alum. trak 2000</b> Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm, Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3 Baker naravne/anthracitne, rdeče barve
	<b>SnapStep 80 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema</b> površinsko oplemeniteni, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°		<b>Multi kavelj za nevihte</b>

\* nad 42° NS = na zahtevo posebna proizvodnja iz PVC