

# Dodatki in dodatni elementi za strešnik F 12 Ü

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	<b>Strešnik 1/1</b> Dolžina: ~ 45,7 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,5 cm ± 20 mm Širina: ~ 28,6 cm Pokrivalna širina: ~ 23,6 cm Teža: ~ 3,8 kg Poraba: ~ 11,7 - 13,0 kos/m <sup>2</sup>		<b>Mansardni strešnik</b> Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno Širina: ~ 28,6 cm Pokrivalna širina: ~ 23,6 cm
	<b>Krajnik levi, zunanji</b> Dolžina: ~ 45,7 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,5 cm ± 20 mm Širina: ~ 24,9 cm Pokrivalna širina: ~ 22,0 cm Teža: ~ 5,2 kg Poraba: ~ 2,8 kos/m		<b>Mansardni krajnik levi, zunanji</b> Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno Širina: ~ 24,9 cm Pokrivalna širina: ~ 22,0 cm
	<b>Krajnik desni, zunanji</b> Dolžina: ~ 45,7 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,5 cm ± 20 mm Širina: ~ 24,1 cm Pokrivalna širina: ~ 16,0 cm Teža: ~ 5,0 kg Poraba: ~ 2,8 kos/m		<b>Mansardni krajnik desni, zunanji</b> Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno Širina: ~ 24,1 cm Pokrivalna širina: ~ 16,0 cm
	<b>Krajnik levi, notranji</b> Dolžina: ~ 45,7 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,5 cm ± 20 mm Širina: ~ 28,9 cm Pokrivalna širina: ~ 21,9 cm Teža: ~ 4,1 kg Poraba: ~ 2,8 kose/m		<b>Pregibni strešnik</b> Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno Širina: ~ 28,6 cm Pokrivalna širina: ~ 23,6 cm
	<b>Krajnik desni, notranji</b> Dolžina: ~ 45,7 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,5 cm ± 20 mm Širina: ~ 28,9 cm Pokrivalna širina: ~ 16,8 cm Teža: ~ 4,0 kg Poraba: ~ 2,8 kose/m		<b>Pregibni krajnik levi, zunanji</b> Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno Širina: ~ 24,9 cm Pokrivalna širina: ~ 22,0 cm
	<b>Slemenjak ~ 2,7 kos/m</b> Dolžina: ~ 43,5 cm Pokrivalna dolžina: ~ 37,0 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivalna širina: ~ 21,2 cm Teža: ~ 3,4 kg Poraba: ~ 2,7 kos/m		<b>Pregibni krajnik desni, zunanji</b> Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno Širina: ~ 24,1 cm Pokrivalna širina: ~ 16,0 cm
	<b>Začetni slemenjak s podaljškom za zunanje krajnike</b> Dolžina: ~ 43,5 cm Pokrivalna dolžina: ~ 30,5 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivalna širina: ~ 21,2 cm		<b>Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom ø 125</b> Dolžina: ~ 45,7 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,5 cm ± 20 mm Širina: ~ 28,6 cm Pokrivalna širina: ~ 23,6 cm Teža: ~ 7,8 kg Poraba: individualno
	<b>Končni slemenjak s podaljškom za zunanje krajnike</b> Dolžina: ~ 43,5 cm Pokrivalna dolžina: ~ 37,0 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivalna širina: ~ 21,2 cm		<b>Keramični antenski strešnik</b> Dolžina: ~ 45,7 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,5 cm ± 20 mm Širina: ~ 28,6 cm Pokrivalna širina: ~ 23,6 cm Poraba: individualno
	<b>Začetni grebenski slemenjak</b> Dolžina: ~ 43,4 cm Pokrivalna dolžina: ~ 29,5 cm Širina: ~ 23,1 cm Pokrivalna širina: ~ 21,2 cm Teža: ~ 3,2 kg Poraba: individualno		<b>Keramične dimniške tuljave z univerzalno manšeto (ø max. 127 mm) (uporabno do največ 42° NS*)</b> Dolžina: ~ 45,7 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,5 cm ± 20 mm Širina: ~ 28,6 cm Pokrivalna širina: ~ 23,6 cm
	<b>Razdelilna kapa triosna</b> Poraba: individualno		<b>PVC prehodni solarni strešnik</b> Dolžina: ~ 45,7 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,5 cm ± 20 mm Širina: ~ 28,6 cm Pokrivalna širina: ~ 23,6 cm Ø: 30/50/70 mm
	<b>Razdelilna kapa štiriosna</b> Poraba: individualno		<b>PVC nosilni solarni strešnik</b> Dolžina: ~ 45,7 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,5 cm ± 20 mm Širina: ~ 28,6 cm Pokrivalna širina: ~ 23,6 cm Poraba: individualno
	<b>Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 15 cm<sup>2</sup>)</b> Dolžina: ~ 45,7 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,5 cm ± 20 mm Širina: ~ 28,6 cm Pokrivalna širina: ~ 23,6 cm Teža: ~ 3,7 kg Poraba: individualno		<b>PVC strešnik »Acrylglas«</b> Dolžina: ~ 45,7 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,5 cm ± 20 mm Širina: ~ 28,6 cm Pokrivalna širina: ~ 23,6 cm Poraba: individualno
	<b>Slemenski priključni pomični strešnik</b> Dolžina: ~ 45,7 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,5 cm ± 20 mm Širina: ~ 28,6 cm Pokrivalna širina: ~ 23,6 cm		<b>Dvojna Alu stopnica, barvana</b> Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm
	<b>Slemenski priključni pomični krajnik levi, zunanji</b> Dolžina: ~ 45,7 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,5 cm ± 20 mm Širina: ~ 24,9 cm Pokrivalna širina: ~ 22,0 cm		<b>SnapStep universalna alu-stopnica</b> površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°
	<b>Slemenski priključni pomični krajnik desni, zunanji</b> Dolžina: ~ 45,7 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,5 cm ± 20 mm Širina: ~ 24,1 cm Pokrivalna širina: ~ 16,0 cm		<b>SnapStep 40 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema</b> površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°
	<b>Enokapni strešnik</b> Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno Širina: ~ 28,6 cm Pokrivalna širina: ~ 23,6 cm		<b>SnapStep 80 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema</b> površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°
	<b>Enokapni krajnik levi, notranji</b> Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno Širina: ~ 24,9 cm Pokrivalna širina: ~ 22,0 cm		<b>Alu strešnik s stopnico</b> Dolžina: ~ 45,7 cm Pokrivalna dolžina: ~ 34,5 cm ± 20 mm Širina: ~ 28,6 cm Pokrivalna širina: ~ 23,6 cm Poraba: individualno
	<b>Enokapni krajnik desni, notranji</b> Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno Širina: ~ 24,1 cm Pokrivalna širina: ~ 16,0 cm		

# Dodatki in dodatni elementi za strešnik F 12 Ü

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.



#### Aluminijasta osnovna ponev z dvojnimi cevimi držalom

Dolžina: ~ 45,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,5 cm ± 20 mm  
Širina: ~ 28,6 cm Pokrivna širina: ~ 23,6 cm  
Poraba: individualno



#### Alu nosilni strešnik snegolovnega debela

Dolžina: ~ 45,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,5 cm ± 20 mm  
Širina: ~ 28,6 cm Pokrivna širina: ~ 23,6 cm  
Poraba: individualno



#### Alu nosilni strešnik snegolovne rešetke

Dolžina: ~ 45,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,5 cm ± 20 mm  
Širina: ~ 28,6 cm Pokrivna širina: ~ 23,6 cm  
Poraba: individualno



#### Jekleno strešno okno, oplaščeno, 6-povvasto, z akrilnim steklom

Dolžina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm  
Širina: ~ 76,0 cm Teža: ~ 8,6 kg



#### Jekleno strešno okno, oplaščeno, 9-povvasto, z akrilnim steklom

Dolžina: ~ 110,0 cm Izstopna odprtina: 45,0 x 85,0 cm  
Širina: ~ 76,0 cm Teža: ~ 10,0 kg



#### Strešno okno multiterm

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani  
Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm  
Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K<sub>v</sub> 1,4




#### Stanovanjsko strešno okno

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani  
Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 46,0 x 90,0 cm  
Izolirno steklo: ESG K<sub>v</sub> 1,1



#### Kapni prezračevalni element

~ 1,1 kos/m



#### Nosilec slemenske/grebenske letve



#### Sponka za slemenjak št. 470/41



#### Bakreni trak/Alum. trak 2000

Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,  
Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3  
Baker naravne/anthracitne, rdeče barve



#### Multi kavelj za nevihte