































Dodatki in dodatni elementi za strešnik F 15

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	Strešnik 1/1 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm Širina: ~ 26,1 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm Teža: ~ 3,1 kg Poraba: ~ 14,5 kos/m ²		Enokapni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 28,5 cm
	Tričetrtinski strešnik Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm Širina: ~ 21,1 cm Pokrivna širina: ~ 15,0 cm Teža: ~ 2,7 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m		Enokapni krajnik levi, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,0 cm
	Dvovalni strešnik Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 28,5 cm Teža: ~ 3,3 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m		Enokapni krajnik desni, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 26,7 cm Pokrivna širina: ~ 11,0 cm
	Krajnik levi, notranji Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,0 cm Teža: ~ 4,3 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m		Enokapni krajnik levi, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 22,0 cm
	Krajnik desni, notranji Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm Širina: ~ 26,7 cm Pokrivna širina: ~ 11,0 cm Teža: ~ 4,0 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m		Enokapni krajnik desni, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 26,1 cm Pokrivna širina: ~ 16,5 cm
	Krajnik levi, zunanji (najmanjša dimenzija letev 34,4 cm) Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,4 - 35,2 cm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 22,0 cm		Kapni strešnik Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm Širina: ~ 26,1 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm Teža: ~ 3,2 kg
	Krajnik desni, zunanji (najmanjša dimenzija letev 34,4 cm) Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,4 - 35,2 cm Širina: ~ 26,1 cm Pokrivna širina: ~ 16,5 cm		Tričetrtinski kapni strešnik Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm Širina: ~ 21,1 cm Pokrivna širina: ~ 15,0 cm
	Slemenjak deteljica ~ 2,7 kos/m Dolžina: ~ 42,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 37,0 cm Širina: ~ 28,0 cm Pokrivna širina: ~ 20,0 cm Teža: ~ 2,9 kg Poraba: ~ 2,7 kos/m		Kapni dvovalni strešnik Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 28,5 cm
	Začetni slemenjak deteljica s podaljškom za notranje krajnike Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,5 cm Teža: ~ 3,9 kg Poraba: individualno		Kapni krajnik levi, notranji Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,0 cm
	Končni slemenjak deteljica s podaljškom za notranje krajnike Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 cm Teža: ~ 4,1 kg Poraba: individualno		Kapni krajnik desni, notranji Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm Širina: ~ 26,7 cm Pokrivna širina: ~ 11,0 cm
	Začetni slemenjak deteljica s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,5 cm Teža: ~ 3,9 kg Poraba: individualno		Kapni krajnik levi, zunanji Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 22,0 cm
	Končni slemenjak deteljica s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 cm Teža: ~ 4,1 kg Poraba: individualno		Kapni krajnik desni, zunanji Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm Širina: ~ 26,1 cm Pokrivna širina: ~ 16,5 cm
	Začetni grebenski slemenjak deteljica Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,0 cm Teža: ~ 3,5 kg Poraba: individualno		Keramični antenski strešnik Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm Širina: ~ 26,1 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm Teža: ~ 4,0 kg Poraba: individualno
	Razdelilna kapa triosna Poraba: individualno		Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom ø 125 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm Širina: ~ 26,1 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm Poraba: individualno
	Razdelilna kapa štiriosna Poraba: individualno		PVC plinski oddušnik ø 100/125 (uporabno do največ 40° NS *) Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm Širina: ~ 26,1 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm
	Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 15 cm²) Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm Širina: ~ 26,1 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm Teža: ~ 3,2 kg Poraba: individualno		PVC strešnik »Acrylglas« Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm Širina: ~ 26,1 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm Poraba: individualno
	Enokapni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 26,1 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm		PVC strešnik z dvojno stopnic Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm
	Tričetrtinski enokapni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 21,1 cm Pokrivna širina: ~ 15,0 cm		

Dodatki in dodatni elementi za strešnik F 15

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektonski popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.



SnapStep universalna alu-stopnica
površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°



SnapStep 40 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema
površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°



SnapStep 80 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema
površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°



PVC strešnik s stopnico
Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm
Širina: ~ 26,1 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm
Teža: ~ 3,6 kg Poraba: individualno



PVC nosilni strešnik snegolovnega debla
Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm
Širina: ~ 26,1 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm



PVC nosilni strešnik snegolovne rešetke
Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm
Širina: ~ 26,1 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm



PVC nosilni solarni strešnik
Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm
Širina: ~ 26,1 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm
Poraba: individualno



PVC prehodni solarni strešnik
Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 34,7 cm ± 5 mm
Širina: ~ 26,1 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm
Ø: 30/50/70 mm



Plastično strešno okno, 6-ponvasto, z akrilnim steklom
Dolžina: ~ 75,0 cm Izstopna odprtina: 47,5 x 52,0 cm
Širina: ~ 65,0 cm Teža: ~ 5,0 kg



Jekleno strešno okno, oplašeno, 6-ponvasto, z akrilnim steklom
Dolžina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm
Širina: ~ 64,0 cm Teža: ~ 8,6 kg



Jekleno strešno okno, oplašeno, 9-ponvasto, z akrilnim steklom
Dolžina: ~ 110,0 cm Izstopna odprtina: 45,0 x 85,0 cm
Širina: ~ 64,0 cm Teža: ~ 11,0 kg



Strešno okno multiterm
Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani
Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm
Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K_v 1,4



Stanovanjsko strešno okno
Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani
Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 46,0 x 90,0 cm
Izolirno steklo: ESG K_v 1,1



Kapni prezračevalni element
~ 1,1 kos/m



Nosilec slemenske/grebenske letve



Sponka za slemenjak št. 470/121



Bakreni trak/Alum. trak 2000
Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3
Baker naravne/anthracitne, rdeče barve



Vetrne sponke št. 435/001 za letve 30 x 50 V2A (1)
Vetrne sponke št. 435/002 za letve 40 x 60 V2A (1)



Vetrne sponke št. 409/002 V2A (2)