

Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-F 7 ^{18°}

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	Strešnik 1/1 Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,1 cm Teža: ~ 6,4 kg Poraba: ~ 7,0 kos/m ²		Konec slemena Extra zaprt spodaj za strešnike za čelni napušč z zadaj nameščenim mostičkom Dolžina: ~ 38,3 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,3 cm Širina: ~ 27,0 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
	Strešnik 1/1 s čelno izvrtino za pritrditev* Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,1 cm Teža: ~ 6,4 kg Poraba: ~ 7,0 kos/m ²		Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom ø 150 Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,1 cm Teža: ~ 6,0 kg Poraba: individualno
	Strešnik 1/2 (posebno naročilo) Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 22,0 cm Pokrivna širina: ~ 16,0 cm Teža: ~ 4,1 kg Poraba: ~ 2,1 kos/m		
	Dvovalni strešnik Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 45,0 cm Pokrivna širina: ~ 45,0 cm Teža: ~ 8,8 kg Poraba: ~ 2,1 kos/m		Keramični antenski strešnik Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,1 cm Poraba: individualno
	Krajnik levi (zunanji) Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 41,9 cm Pokrivna širina: ~ 40,2 cm Teža: ~ 9,3 kg Poraba: ~ 2,1 kos/m		Keramične dimniške tuljave z univerzalno manšeto (ø max. 127 mm) (uporabno do največ 42° NS*) Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,1 cm
	Krajnik desni (zunanji) Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 32,7 cm Pokrivna širina: ~ 24,9 cm Teža: ~ 8,1 kg Poraba: ~ 2,1 kos/m		Enokapnik strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,1 cm
	Slemenjak, standardni ~ 2,6 kos/m Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,6 kg Poraba: ~ 2,6 kos/m		Enokapni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 45,0 cm Pokrivna širina: ~ 45,0 cm
	Začetni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		Enokapni krajnik levi, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 41,9 cm Pokrivna širina: ~ 40,2 cm
	Končni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		Enokapni krajnik desni, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 32,7 cm Pokrivna širina: ~ 26,2 cm
	Začetni grebenski slemenjak Standard Dolžina: ~ 49,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 43,9 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,5 kg Poraba: individualno		Mansardni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,1 cm
	Razdelilna kapa Univerzal triosna Teža: ~ 4,5 kg Poraba: individualno		Mansardni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 45,0 cm Pokrivna širina: ~ 45,0 cm
	Razdelilna kapa Univerzal štirisna Teža: ~ 6,3 kg Poraba: individualno		Mansardni krajnik levi, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 41,9 cm Pokrivna širina: ~ 40,2 cm
	Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 20 cm²) Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,1 cm Teža: ~ 5,6 kg Poraba: individualno		Mansardni krajnik desni, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 32,7 cm Pokrivna širina: ~ 26,2 cm
	Slemenski priključni strešnik Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,1 cm Teža: ~ 7,1 kg Poraba: individualno		Pregibni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,1 cm
	Slemenski priključni krajnik levi, zunanji Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 41,9 cm Pokrivna širina: ~ 40,2 cm Teža: ~ 10,8 kg		Pregibni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 45,0 cm Pokrivna širina: ~ 45,0 cm
	Slemenski priključni krajnik desni, zunanji Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 32,7 cm Pokrivna širina: ~ 26,2 cm Teža: ~ 9,5 kg		Pregibni krajnik levi, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 41,9 cm Pokrivna širina: ~ 40,2 cm
	S slemenskimi strešniki Extra ~ 2,6 kos/m (primerno za strešnike poleg slemena) Dolžina: ~ 44,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,5 cm Širina: ~ 27,0 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm		Pregibni krajnik desni, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 32,7 cm Pokrivna širina: ~ 26,2 cm
	Začetek slemena Extra zaprt spodaj za strešnike za čelni napušč z zadaj nameščenim mostičkom Dolžina: ~ 44,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,5 cm Širina: ~ 27,0 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm		Keramični solarni prehodni strešnik do ø 70 mm Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,1 cm ø: ~ 70 mm

* čas dobave na zahtevo

* nad 42° NS = na zahtevo posebna proizvodnja iz PVC

Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-F 7 18°

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.



PVC nosilni solarni strešnik

Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm
Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,1 cm
Poraba: individualno



Dvojna Alu stopnica, barvana

Širina: ~ 34,0 cm
Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm



Alu strešnik s stopnico

Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm
Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,1 cm
Poraba: individualno



Aluminijasta osnovna ponev z dvojnimi cevni držalom

Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm
Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,1 cm



Alu nosilec snegolovnega debla

Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm
Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,1 cm
Poraba: individualno



Alu nosilec snegolovne rešetke

Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm
Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,1 cm
Poraba: individualno



PVC strešnik »Acrylglas«

Dolžina: ~ 57,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 47,8 cm ± 15 mm
Širina: ~ 35,7 cm Pokrivna širina: ~ 30,1 cm
Poraba: individualno



Izhodno okno, barvano, velikost 4-ih strešnikov

Dolžina: ~ 91,0 cm Izstopna odprtina: 45,0 x 85,0 cm
Širina: ~ 83,0 cm Teža: ~ 10,0 kg



Strešno okno multiterm

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani
Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm
Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K_v 1,4




Stanovanjsko strešno okno

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani
Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 46,0 x 90,0 cm
Izolirno steklo: ESG K_v 1,1



Kapni prezračevalni element

~ 1,1 kos/m



Nosilec slemenke/grebenske letve



Sponka za slemenjak št. 470/41



Bakreni trak/Alum. trak 2000

Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3
Baker naravne/anthracitne, rdeče barve



Multi kavelj za nevihte