

# Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-G 10

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	<b>Strešnik 1/1</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 25,0 cm Teža: ~ 4,4 kg Poraba: ~ 10,0 kos/m <sup>2</sup>		<b>Enokapni strešnik</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 25,0 cm
	<b>Strešnik 1/1 s čelno izvrtno za pritrnitev*</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 25,0 cm Teža: ~ 4,4 kg Poraba: ~ 10,0 kos/m <sup>2</sup>		<b>Enokapni dvovalni strešnik</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 24,5 cm
	<b>Strešnik 1/2</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 16,8 cm Pokrivna širina: ~ 12,5 cm Teža: ~ 2,5 kg Poraba: individualno		<b>Enokapni krajnik levi, zunanji</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 22,8 cm Pokrivna širina: ~ 21,0 cm
	<b>Dvovalni strešnik</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 24,5 cm Teža: ~ 3,7 kg Poraba: ~ 2,5 kos/m		<b>Enokapni krajnik desni, zunanji</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 22,8 cm Pokrivna širina: ~ 16,5 cm
	<b>Krajnik levi, zunanji</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 22,8 cm Pokrivna širina: ~ 21,0 cm Teža: ~ 5,1 kg Poraba: ~ 2,5 kos/m		<b>Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom ø 150</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 25,0 cm Teža: ~ 4,3 kg
	<b>Krajnik desni, zunanji</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 22,8 cm Pokrivna širina: ~ 16,5 cm Teža: ~ 5,1 kg Poraba: ~ 2,5 kos/m		<b>Keramični antenski strešnik</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 25,0 cm
	<b>Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 20 cm<sup>2</sup>)</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 25,0 cm Teža: ~ 4,3 kg Poraba: individualno		<b>Keramične dimniške tuljave z univerzalno manšeto (ø max. 127 mm) (uporabno do največ 42° NS*)</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 25,0 cm
	<b>Slemenjak, standardni ~ 2,6 kos/m</b> Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,6 kg Poraba: ~ 2,6 kos/m		<b>PVC nosilni solarni strešnik</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 25,0 cm Poraba: individualno
	<b>Začetni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajnike</b> Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		<b>Keramični solarni prehodni strešnik do ø 70 mm</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 25,0 cm ø: ≤ 70 mm
	<b>Končni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajnike</b> Dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		<b>PVC strešnik »Acrylglas«</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 25,0 cm Poraba: individualno
	<b>Razdelilna kapa Univerzal triosna</b> Teža: ~ 4,5 kg Poraba: individualno		<b>Dvojni Alu stopnica, barvana</b> Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm
	<b>Razdelilna kapa Univerzal štirisna</b> Teža: ~ 6,3 kg Poraba: individualno		<b>SnapStep universalna alu-stopnica</b> površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljava za nagibe streh 0° - 60°
	<b>Začetni grebenski slemenjak Standard</b> Dolžina: ~ 49,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 43,9 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,5 kg Poraba: individualno		<b>SnapStep 40 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemdržajema</b> površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljava za nagibe streh 0° - 60°
	<b>Slemenjak, oglat ~ 2,5 kos/m</b> Dolžina: ~ 43,6 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,0 cm Širina: ~ 25,6 cm Pokrivna širina: ~ 17,3 cm Teža: ~ 4,3 kg Poraba: ~ 2,5 kos/m		<b>SnapStep 80 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemdržajema</b> površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljava za nagibe streh 0° - 60°
	<b>Začetni slemenjak, oglat s podaljškom za zunanje krajnike</b> Dolžina: ~ 43,6 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,7 cm Širina: ~ 25,6 cm Pokrivna širina: ~ 17,3 cm Teža: ~ 4,9 kg		<b>Alu strešnik s stopnico</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 25,0 cm Poraba: individualno
	<b>Končni slemenjak, oglat s podaljškom za zunanje krajnike</b> Dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 35,6 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 17,3 cm Teža: ~ 4,5 kg		<b>Aluminijasta osnovna ponev z dvojnimi cevni držalom</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 25,0 cm Poraba: individualno
	<b>Razdelilna kapa oglata, triosna</b> Teža: ~ 4,5 kg Poraba: individualno		<b>Alu nosilni strešnik snegolovnega debela</b> Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 25,0 cm Poraba: individualno
	<b>Univerzalen kotni pokrov za zatrep s štirimi odvodi</b> Teža: ~ 5,7 kg Poraba: individualno		

\* čas dobave na zahtevo

# Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-G 10

Oblikovni strešniki izpolnjujejo na različne načine zahteve po homogeni, arhitektonsko zahtevno oblikovani strešni površini. Poleg tega predstavljajo pomemben varnostni faktor. Oblikovni strešniki in oprema zahtevajo manjši obseg dela in olajšajo izračun.



#### Alu nosilni strešnik snegolovne rešetke

Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm  
Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 25,0 cm  
Poraba: individualno



#### Jekleno strešno okno, opláščeno, 5-ponvasto, z akrilnim steklom (4 celi + 2 polovična strešnika)

Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm



#### Strešno okno multiterm

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani  
Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm  
Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K<sub>v</sub> 1,4




#### Stanovanjsko strešno okno

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani  
Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 46,0 x 90,0 cm  
Izolirno steklo: ESG K<sub>v</sub> 1,1



#### Kapni prezračevalni element

~ 1,1 kos/m



#### Nosilec slemenske/grebenške letve



#### Sponka za slemenjak št. 470/41 (sleme, standard)



#### Sponka za slemenjak št. 470/166 (sleme, oglato)



#### Bakreni trak/Alum. trak 2000

Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,  
Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3  
Baker naravne/anthracitne, rdeče barve



#### Vetrne sponke št. 409/008 V2A (2)