

Dodatki in dodatni elementi valoviti strešnik

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.



Strešnik 1/1

Dolžina: ~ 39,3 cm Pokrivna dolžina: maks. ~ 32,3 cm
Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,5 cm
Teža: ~ 2,5 kg Poraba: ~ 16,0 kos/m²



Dvovalni strešnik

Dolžina: ~ 39,3 cm Pokrivna dolžina: maks. ~ 32,3 cm
Širina: ~ 28,0 cm Pokrivna širina: ~ 28,0 cm
Teža: ~ 3,5 kg



Krajnik levi, zunanji

Dolžina: ~ 39,3 cm Pokrivna dolžina: maks. ~ 32,3 cm
Širina: ~ 28,8 cm Pokrivna širina: ~ 25,0 cm



Krajnik desni, zunanji

Dolžina: ~ 39,3 cm Pokrivna dolžina: maks. ~ 32,3 cm
Širina: ~ 24,9 cm Pokrivna širina: ~ 16,0 cm



Slemenjak Univerzal

Dolžina: ~ 41,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 cm
Širina: ~ 23,7 cm Pokrivna širina: ~ 21,0 cm
Poraba: ~ 3,0 kos/m



Začetni slemenjak

Univerzal s podaljškom za zunanje krajnike

Dolžina: ~ 43,9 cm Pokrivna dolžina: ~ 40,0 cm
Širina: ~ 23,7 cm Pokrivna širina: ~ 21,0 cm



Končni slemenjak

Univerzal s podaljškom za zunanje krajnike

Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 40,5 cm
Širina: ~ 23,9 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm



Začetni grebenski slemenjak Univerzal

Dolžina: ~ 43,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 29,5 cm
Širina: ~ 23,7 cm Pokrivna širina: ~ 21,0 cm
Teža: ~ 3,2 kg Poraba: individualno



Razdelilna kapa Univerzal trisosna

Poraba: individualno



Razdelilna kapa Univerzal štiriosna

Poraba: individualno



Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 15 cm²)

Dolžina: ~ 39,3 cm Pokrivna dolžina: maks. ~ 32,3 cm
Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,5 cm
Poraba: individualno



Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom ø 125

Dolžina: ~ 39,3 cm Pokrivna dolžina: maks. ~ 32,3 cm
Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,5 cm
Poraba: individualno



Keramični antenski strešnik

Dolžina: ~ 39,3 cm Pokrivna dolžina: maks. ~ 32,3 cm
Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,5 cm
Poraba: individualno



PVC plinski oddušnik ø 100/125 (uporabno do največ 35° NS *)

Dolžina: ~ 39,3 cm Pokrivna dolžina: maks. ~ 32,3 cm
Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,5 cm



SnapStep universalna alu-stopnica

površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°



SnapStep 40 cm univerzalno

pohodno rešeto z dvemadržajema


površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°



SnapStep 80 cm univerzalno

pohodno rešeto z dvemadržajema

površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°



PVC strešnik »Acrylglas«

Dolžina: ~ 39,3 cm Pokrivna dolžina: maks. ~ 32,3 cm
Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,5 cm
Poraba: individualno



Kapni prezračevalni element

~ 1,1 kos/m



Nosilec slemenške/grebenske letve



Sponka za slemenjak št. 470/41



Bakreni trak/Alum. trak 2000

Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3
Baker naravne/anthracitne, rdeče barve



Vetrne sponke št. 428b01 za letve 30 x 50

Vetrne sponke št. 428b02 za letve 40 x 60

* nad 35° NS = na zahtevo posebna proizvodnja