




Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-MS 5


Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektonski popolni strehi.


Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.


	Strešnik 1/1 Dolžina: ~ 59,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,9 cm Teža: ~ 6,8 kg Poraba: ~ 6,0 kos/m ²
--	---

	Strešnik 1/1 s čelno izvrtino za pritrditev* Dolžina: ~ 59,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,4 cm Pokrivna širina: ~ 33,2 cm Teža: ~ 6,8 kg Poraba: ~ 6,0 kos/m ²
--	---

	Strešnik 1/3 Dolžina: ~ 59,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 15,3 cm Pokrivna širina: ~ 11,0 cm Teža: ~ 3,2 kg Poraba: ~ 2,0 kos/m
--	--


	Pomični krajnik levi, zunanji Dolžina: ~ 59,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 13,0 cm Pokrivna širina: ~ 11,0 cm Teža: ~ 5,2 kg Poraba: ~ 2,0 kos/m
--	---


	Pomični krajnik desni, zunanji Dolžina: ~ 59,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 13,0 cm Pokrivna širina: ~ 6,8 cm Teža: ~ 5,0 kg Poraba: ~ 2,0 kos/m
--	---


	Slemenjak, standardni ~ 2,6 kos/m Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,6 kg Poraba: ~ 2,6 kos/m
--	--


	Začetni slemenjak Standard s podaljškom za notranje krajnike Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm
---	---


	Končni slemenjak Standard s podaljškom za notranje krajnike Dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm
--	--


	Začetni grebenski slemenjak Standard Dolžina: ~ 49,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 43,9 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,5 kg Poraba: individualno
--	--

	Razdelilna kapa Univerzal triosna Teža: ~ 4,5 kg Poraba: individualno
--	---


	Razdelilna kapa Univerzal štirisna Teža: ~ 6,3 kg Poraba: individualno
--	--


	Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 20 cm²) Dolžina: ~ 59,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,4 cm Pokrivna širina: ~ 33,2 cm Teža: ~ 6,8 kg Poraba: individualno
--	---


	Enokapni strešnik* Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 37,4 cm Pokrivna širina: ~ 33,2 cm
--	---


	Enokapni krajnik levi, zunanji* Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 13,0 cm Pokrivna širina: ~ 11,0 cm
--	--


	Enokapni krajnik desni, zunanji* Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 13,0 cm Pokrivna širina: ~ 6,8 cm
--	--


	Keramični antenski strešnik Dolžina: ~ 59,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,4 cm Pokrivna širina: ~ 33,2 cm Teža: ~ 6,7 kg
--	---

	Keramični oddušnik s cevjo in reduciranim nastavkom ø 150 Dolžina: ~ 59,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,4 cm Pokrivna širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno
--	---


	Keramične dimniške tuljave z univerzalno manšeto (ø max. 127 mm) (uporabno do največ 42° NS*) Dolžina: ~ 59,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,4 cm Pokrivna širina: ~ 33,2 cm
---	---


	PVC strešnik »Acrylglas« Dolžina: ~ 59,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,4 cm Pokrivna širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno
---	--


	Keramični solarni prehodni strešnik do ø 70 mm Dolžina: ~ 59,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,4 cm Pokrivna širina: ~ 33,2 cm Ø: ≤ 70 mm
---	--


	PVC nosilni solarni strešnik Dolžina: ~ 59,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,4 cm Pokrivna širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno
---	--


	Dvojna Alu stopnica, barvana Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0 cm; 150,0 cm
---	--

	Alu strešnik s stopnico Dolžina: ~ 59,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,4 cm Pokrivna širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno
---	---


	Aluminijasta osnovna ponev z dvojnimi cevnicami Dolžina: ~ 59,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,4 cm Pokrivna širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno
--	---

	Alu nosilec snegolovnega debla Dolžina: ~ 59,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,4 cm Pokrivna širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno
---	--


	Alu nosilec snegolovne rešetke Dolžina: ~ 59,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,4 cm Pokrivna širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno
---	--

	Jekleno strešno okno, oplačeno, 4-ponavsto, z akrilnim steklom Dolžina: ~ 91,0 cm Izstopna odprtina: 45,0 x 85,0 cm Širina: ~ 83,0 cm Teža: ~ 10,0 kg
---	--

	Strešno okno multiterm Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K _v 1,4
---	---


	Stanovanjsko strešno okno Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 46,0 x 90,0 cm Izolirno steklo: ESG K _v 1,1
---	--

	Kapni prezačevalni element ~ 1,1 kos/m
---	--

	Nosilec slemenske/grebenske letve
---	--

	Sponka za slemenjak št. 470/41
---	---------------------------------------

	Bakreni trak/Alum. trak 2000 Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm, Prezačevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3 Baker naravne/anthracitne, rdeče barve
---	---

	Multi kavelj za nevihte
---	--------------------------------

* čas dobave na zahtevo

* posebna proizvodnja na zahtevo

* nad 42° NS = na zahtevo posebna proizvodnja iz PVC