

Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-R 10

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	Strešnik 1/1 Dolžina: ~ 48,5 cm Pokriva dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm Širina: ~ 29,5 cm Pokriva širina: ~ 24,9 cm Teža: ~ 4,9 kg Poraba: ~ 10,0 kos/m ²		Enokapni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokriva dolžina: individualno Širina: ~ 28,4 cm Pokriva širina: ~ 28,4 cm
	Strešnik 1/1 s čelno izvrtino za pritrditev* Dolžina: ~ 48,5 cm Pokriva dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm Širina: ~ 29,5 cm Pokriva širina: ~ 24,9 cm Teža: ~ 4,9 kg Poraba: ~ 10,0 kos/m ²		Enokapni krajnik levi, notranji Dolžina: individualno Pokriva dolžina: individualno Širina: ~ 28,4 cm Pokriva širina: ~ 21,4 cm
	Strešnik 1/2 Dolžina: ~ 48,5 cm Pokriva dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm Širina: ~ 17,0 cm Pokriva širina: ~ 12,6 cm Teža: ~ 2,6 kg Poraba: individualno		Enokapni krajnik desni, notranji Dolžina: individualno Pokriva dolžina: individualno Širina: ~ 28,4 cm Pokriva širina: ~ 17,2 cm
	Dvovalni strešnik Dolžina: ~ 48,5 cm Pokriva dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm Širina: ~ 28,4 cm Pokriva širina: ~ 28,4 cm Teža: ~ 4,2 kg Poraba: ~ 2,7 kos/m		Enokapni krajnik levi, zunanji Dolžina: individualno Pokriva dolžina: individualno Širina: ~ 22,8 cm Pokriva širina: ~ 21,2 cm
	Krajnik levi, notranji Dolžina: ~ 48,5 cm Pokriva dolžina: ~ 40,0 - 42,0 cm Širina: ~ 28,4 cm Pokriva širina: ~ 21,4 cm Teža: ~ 5,3 kg Poraba: ~ 2,7 kos/m		Enokapni krajnik desni, zunanji Dolžina: individualno Pokriva dolžina: individualno Širina: ~ 22,8 cm Pokriva širina: ~ 16,9 cm
	Krajnik desni, notranji Dolžina: ~ 48,5 cm Pokriva dolžina: ~ 40,0 - 42,0 cm Širina: ~ 28,4 cm Pokriva širina: ~ 17,2 cm Teža: ~ 5,7 kg Poraba: ~ 2,7 kos/m		Mansardni strešnik Dolžina: individualno Pokriva dolžina: individualno Širina: ~ 29,5 cm Pokriva širina: ~ 24,9 cm
	Pomični krajnik levi, zunanji Dolžina: ~ 48,5 cm Pokriva dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm Širina: ~ 22,8 cm Pokriva širina: ~ 21,2 cm Teža: ~ 5,6 kg Poraba: individualno		Mansardni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokriva dolžina: individualno Širina: ~ 28,4 cm Pokriva širina: ~ 28,4 cm
	Pomični krajnik desni, zunanji Dolžina: ~ 48,5 cm Pokriva dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm Širina: ~ 22,8 cm Pokriva širina: ~ 16,9 cm Teža: ~ 5,2 kg Poraba: individualno		Mansardni krajnik levi, notranji Dolžina: individualno Pokriva dolžina: individualno Širina: ~ 28,4 cm Pokriva širina: ~ 21,4 cm
	Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 17 cm²) Dolžina: ~ 48,5 cm Pokriva dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm Širina: ~ 29,5 cm Pokriva širina: ~ 24,9 cm Teža: ~ 4,6 kg Poraba: individualno		Mansardni krajnik desni, notranji Dolžina: individualno Pokriva dolžina: individualno Širina: ~ 28,4 cm Pokriva širina: ~ 17,2 cm
	Slemenjak, standardni ~ 2,6 kos/m Dolžina: ~ 43,7 cm Pokriva dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokriva širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,6 kg Poraba: ~ 2,6 kos/m		Mansardni krajnik levi, zunanji Dolžina: individualno Pokriva dolžina: individualno Širina: ~ 22,8 cm Pokriva širina: ~ 21,2 cm
	Začetni slemenjak Standard s podaljškom za notranje krajnike Dolžina: ~ 43,7 cm Pokriva dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokriva širina: ~ 19,6 cm		Mansardni krajnik desni, zunanji Dolžina: individualno Pokriva dolžina: individualno Širina: ~ 22,8 cm Pokriva širina: ~ 16,9 cm
	Končni slemenjak Standard s podaljškom za notranje krajnike Dolžina: ~ 38,0 cm Pokriva dolžina: ~ 36,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokriva širina: ~ 19,6 cm		Pregibni strešnik Dolžina: individualno Pokriva dolžina: individualno Širina: ~ 29,5 cm Pokriva širina: ~ 24,9 cm
	Začetni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 43,7 cm Pokriva dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokriva širina: ~ 19,6 cm		Pregibni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokriva dolžina: individualno Širina: ~ 28,4 cm Pokriva širina: ~ 28,4 cm
	Končni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 38,0 cm Pokriva dolžina: ~ 36,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokriva širina: ~ 19,6 cm		Pregibni krajnik levi, notranji Dolžina: individualno Pokriva dolžina: individualno Širina: ~ 28,4 cm Pokriva širina: ~ 21,4 cm
	Začetni grebenski slemenjak Standard Dolžina: ~ 49,0 cm Pokriva dolžina: ~ 43,9 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokriva širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,5 kg Poraba: individualno		Pregibni krajnik desni, notranji Dolžina: individualno Pokriva dolžina: individualno Širina: ~ 28,4 cm Pokriva širina: ~ 17,2 cm
	Razdelilna kapa Univerzal triosna Teža: ~ 4,5 kg Poraba: individualno		Pregibni krajnik levi, zunanji Dolžina: individualno Pokriva dolžina: individualno Širina: ~ 22,8 cm Pokriva širina: ~ 21,2 cm
	Razdelilna kapa Univerzal štirisna Teža: ~ 6,3 kg Poraba: individualno		Pregibni krajnik desni, zunanji Dolžina: individualno Pokriva dolžina: individualno Širina: ~ 22,8 cm Pokriva širina: ~ 16,9 cm
	Enokapni strešnik Dolžina: individualno Pokriva dolžina: individualno Širina: ~ 29,5 cm Pokriva širina: ~ 24,9 cm		Keramični antenski strešnik Dolžina: ~ 48,5 cm Pokriva dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm Širina: ~ 29,5 cm Pokriva širina: ~ 24,9 cm Teža: ~ 5,5 kg Poraba: individualno

* čas dobave na zahtevo

Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-R 10

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.



Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom ø 150

Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivalna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm
Širina: ~ 29,5 cm Pokrivalna širina: ~ 24,9 cm
Teža: ~ 5,5 kg Poraba: individualno



Keramične dimniške tuljave z univerzalno manšeto (ø max. 127 mm) (uporabno do največ 42° NS*)

Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivalna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm
Širina: ~ 29,5 cm Pokrivalna širina: ~ 24,9 cm



PVC strešnik z dvojno stopnico

Širina: ~ 34,0 cm
Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm



SnapStep universalna alu-stopnica

površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljava za nagibe streh 0° - 60°



SnapStep 40 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema

površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljava za nagibe streh 0° - 60°



SnapStep 80 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema

površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljava za nagibe streh 0° - 60°



PVC strešnik s stopnico

Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivalna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm
Širina: ~ 29,5 cm Pokrivalna širina: ~ 24,9 cm
Poraba: individualno



PVC nosilni strešnik snegolovnega debla

Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivalna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm
Širina: ~ 29,5 cm Pokrivalna širina: ~ 24,9 cm



PVC nosilni strešnik snegolovne rešetke

Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivalna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm
Širina: ~ 29,5 cm Pokrivalna širina: ~ 24,9 cm



PVC strešnik »Acrylglas«

Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivalna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm
Širina: ~ 29,5 cm Pokrivalna širina: ~ 24,9 cm
Poraba: individualno



Keramični solarni prehodni strešnik do ø 70 mm

Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivalna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm
Širina: ~ 29,5 cm Pokrivalna širina: ~ 24,9 cm
ø: ≤ 70 mm



PVC nosilni solarni strešnik

Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivalna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm
Širina: ~ 29,5 cm Pokrivalna širina: ~ 24,9 cm



Jekleno strešno okno, oplaščeno, 4-ponvasto, z akrilnim steklom

Dolžina: ~ 91,0 cm Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm
Širina: ~ 83,0 cm Teža: ~ 10,0 kg



Strešno okno multiterm

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani
Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm
Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K_v 1,4



Stanovanjsko strešno okno

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani
Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 46,0 x 90,0 cm
Izolirno steklo: ESG K_v 1,1



Kapni prežračevalni element

~ 1,1 kos/m



Nosilec slemenske/grebenске letve



Sponka za slemenjak št. 470/41



Bakreni trak/Alum. trak 2000

Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Prežračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3
Baker naravne/anthracitne, rdeče barve



Vetrne sponke št. 435/001 za letve 30 x 50 V2A (1)

Vetrne sponke št. 435/002 za letve 40 x 60 V2A (1)



Vetrne sponke št. 409/002 V2A (2)

* nad 42° NS = na zahtevo posebna proizvodnja iz PVC