




# Dodatki in dodatni elementi za strešnik R 13 S


Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.


Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.


	<b>Strešnik 1/1</b> Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,5 cm Teža: ~ 3,7 kg Poraba: ~ 12,7 - 15,0 kos/m <sup>2</sup>
--	---


	<b>Strešnik 1/2</b> Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm Širina: ~ 14,4 cm Pokrivna širina: ~ 10,6 cm Teža: ~ 2,3 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m
--	--


	<b>Dvovalni strešnik</b> Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 25,3 cm Teža: ~ 3,7 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m
--	---


	<b>Krajnik levi, zunanji</b> Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm Širina: ~ 23,7 cm Pokrivna širina: ~ 21,5 cm Teža: ~ 5,2 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m
--	---


	<b>Krajnik desni, zunanji</b> Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm Širina: ~ 24,4 cm Pokrivna širina: ~ 18,2 cm Teža: ~ 5,1 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m
--	--

	<b>Slemenjak ~ 2,7 kos/m</b> Dolžina: ~ 43,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 37,0 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm Teža: ~ 3,4 kg Poraba: ~ 2,7 kos/m
--	--

	<b>Začetni slemenjak s podaljškom za zunanje krajnike</b> Dolžina: ~ 43,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 30,5 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
---	---

	<b>Končni slemenjak s podaljškom za zunanje krajnike</b> Dolžina: ~ 43,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 37,0 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
--	--


	<b>Začetni grebenski slemenjak</b> Dolžina: ~ 43,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 29,5 cm Širina: ~ 23,1 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm Teža: ~ 3,2 kg Poraba: individualno
--	---


	<b>Razdelilna kapa triosna</b> Poraba: individualno
--	--


	<b>Razdelilna kapa štiosna</b> Poraba: individualno
--	--


	<b>Enokapni strešnik</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,5 cm
--	--


	<b>Enokapni strešnik polovička</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 14,4 cm Pokrivna širina: ~ 10,6 cm
--	--


	<b>Enokapni dvovalni strešnik</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 25,3 cm
--	---


	<b>Enokapni krajnik levi, zunanji</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 23,7 cm Pokrivna širina: ~ 21,5 cm
--	---


	<b>Enokapni krajnik desni, zunanji</b> Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 24,4 cm Pokrivna širina: ~ 18,2 cm
--	--


	<b>Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 15 cm<sup>2</sup>)</b> Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,5 cm Teža: ~ 3,8 kg Poraba: individualno
--	---


	<b>Keramični antenski strešnik</b> Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,5 cm Teža: ~ 3,9 kg Poraba: individualno
--	--


	<b>Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom ø 125</b> Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,5 cm Teža: ~ 4,2 kg Poraba: individualno
---	---


	<b>PVC plinski oddušnik ø 100/125 (uporabno do največ 35° NS *)</b> Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,5 cm
---	--


	<b>PVC strešnik »Acrylglas«</b> Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,5 cm Poraba: individualno
---	--


	<b>PVC strešnik z dvojno stopnico</b> Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm
---	---


	<b>SnapStep universalna alu-stopnica</b> površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°
---	--


	<b>SnapStep 40 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema</b> površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°
--	--


	<b>SnapStep 80 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema</b> površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°
---	--


	<b>PVC strešnik s stopnico</b> Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,5 cm Teža: ~ 3,6 kg Poraba: individualno
---	--


	<b>PVC nosilni strešnik snegolovnega debela</b> Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,5 cm
---	--


	<b>PVC nosilni strešnik snegolovne rešetke</b> Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,5 cm Teža: ~ 1,2 kg Poraba: individualno
---	--


	<b>PVC prehodni solarni strešnik</b> Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,5 cm Teža: ~ 0,7 kg ø: 30/50/70 mm
---	--

	<b>PVC nosilni solarni strešnik</b> Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,5 cm Teža: ~ 2,4 kg Poraba: individualno
---	---

	<b>Jekleno strešno okno, oplaščeno, 6-povavsto, z akrilnim steklom</b> Dolžina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm Širina: ~ 76,0 cm Teža: ~ 8,6 kg
---	--

	<b>Strešno okno multiterm</b> Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K <sub>y</sub> 1,4
---	---

	<b>Stanovanjsko strešno okno</b> Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 46,0 x 90,0 cm Izolirno steklo: ESG K <sub>y</sub> 1,1
---	--

	<b>Kapni prezračevalni element</b> ~ 1,1 kos/m
---	---

	<b>Nosilec slemenske/grebenske letve</b>
---	--

# Dodatki in dodatni elementi za strešnik R 13 S

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

---

## Sponka za slemenjak št. 470/41




---

## Bakreni trak/Alum. trak 2000

Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,  
Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3  
Baker naravne/anthracitne, rdeče barve

---



---

Vetrne sponke št. 435/001 za letve 30 x 50 V2A (1)

Vetrne sponke št. 435/002 za letve 40 x 60 V2A (1)

Vetrne sponke št. 409/002 V2A (2)

---