

Dodatki in dodatni elementi za S strešnik

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.


Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Strešnik 1/1 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,4 - 34,5 cm* Širina: ~ 33,2 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Teža: ~ 4,7 kg Poraba: ~ 10,0 kos/m ² |  | Enokapni krajinik levi (ustrezna čelna višina 11 cm) Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,2 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno |
|  | Strešnik 1/2 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,4 - 34,5 cm* Širina: ~ 18,2 cm Pokrivna širina: ~ 15,0 cm Teža: ~ 2,7 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m |  | Enokapni krajinik desni (ustrezna čelna višina 11 cm) Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno |
|  | Dvovalni strešnik Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,4 - 34,5 cm* Širina: ~ 33,2 cm Pokrivna širina: ~ 33,2 cm Teža: ~ 4,8 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m |  | Kapni strešnik Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: 3,3 kos/m |
|  | Krajinik levi, čelna višina 11 cm Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,2 cm Letvanje 34 cm: ~ 9,0 cm, letvanje 32 cm: ~ 11,0 cm ~ 33,2 cm, Teža: ~ 7,3 kg, Poraba: ~ 3,0 kos/m |  | Kapni strešnik polovička Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 15,0 cm Širina: ~ 18,2 cm Poraba: individualno |
|  | Krajinik desni, čelna višina 11 cm Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 27,0 cm Letvanje 34 cm: ~ 9,0 cm, letvanje 32 cm: ~ 11,0 cm Širina: ~ 33,2 cm, Teža: ~ 7,3 kg, Poraba: ~ 3,0 kos/m |  | Kapni krajinik levi (ustrezna čelna višina 11 cm) Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,2 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno |
|  | Slemenjak ~ 2,5 kos/m Dolžina: ~ 45,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 40,0 cm Pokrivna širina: ~ 18,5 cm Teža: ~ 4,8 kg Poraba: 2,5 kos/m |  | Kapni krajinik desni (ustrezna čelna višina 11 cm) Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno |
|  | Začetni slemenjak Dolžina: ~ 45,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivna širina: ~ 18,5 cm Teža: ~ 6,6 kg Poraba: 1,0 kos/začetek slemena |  | Mansardni strešnik Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: 3,3 kos/m |
|  | Končni slemenjak Dolžina: ~ 45,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna širina: ~ 18,5 cm Teža: ~ 6,6 kg Poraba: 1,0 kos na konec slemena |  | Polovični mansardni strešnik Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 15,0 cm Širina: ~ 18,2 cm Poraba: individualno |
|  | Začetni grebenski slemenjak Dolžina: ~ 45,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 40,0 cm Pokrivna širina: ~ 18,5 cm Teža: ~ 4,7 kg Poraba: 1,0 kos na začetek grebena |  | Mansardni strešnik krajinik levi (ustrezna čelna višina 11 cm) Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,2 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno |
|  | Razdelilna kapa trisna Teža: ~ 4,8 kg Poraba: 1,0 kos na čop |  | Mansardni strešnik krajinik desni (ustrezna čelna višina 11 cm) Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno |
|  | Razdelilna kapa štiriosna Teža: ~ 6,3 kg Poraba: 1,0 kos na čop |  | Pregibni strešnik Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: 3,3 kos/m |
|  | Zračnik (prečni prerez zračenja ~ 27 cm²) Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno Teža: ~ 5,0 kg |  | Pregibni strešnik polovička Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 15,0 cm Širina: ~ 18,2 cm Poraba: individualno |
|  | Osnovni pohodni strešnik brez nosilca Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno Teža: ~ 8,8 kg |  | Pregibni strešnik krajinik levi (ustrezna čelna višina 11 cm) Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,2 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno |
|  | Dvojni pohodni strešnik z nosilcem in pohodno rešetko Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm |  | Pregibni strešnik krajinik desni (ustrezna čelna višina 11 cm) Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno |
|  | Pohodni strešnik s stopnico Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno Teža: ~ 10,0 kg |  | Kovinski strešnik z nosilcem snegolovnega debela Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno Teža: ~ 5,8 kg |
|  | Strešnik snegolov Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno Teža: ~ 4,8 kg |  | Kovinski strešnik z nosilcem snegolovne rešetke Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno Teža: ~ 5,8 kg |
|  | Enokapnik Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: 3,3 kos/m |  | PVC prehodni solarni strešnik Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno Teža: ~ 0,6 kg ø: 30/50/70 mm |
|  | Enokapnik polovička Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 15,0 cm Širina: ~ 18,2 cm Poraba: individualno |  | PVC nosilni solarni strešnik Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno |


Dodatki in dodatni elementi za S strešnik

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.


Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.




PVC prehodni strešnik z adapterjem za grelnik (kalota za odvodne pline) ø 100
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm
 Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno




PVC prehodni strešnik za odvod plinov iz grelnika ø 125 (uporabno do največ 42° NS *)
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm
 Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno




Klüber prehodni strešnik
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm
 Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno




Klüber prehodni strešnik -Venduct- ø 100/125
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm
 Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno
 Teža: ~ 1,7 kg




Klüber prehodni strešnik -Fluenta- ø 100
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm
 Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno




Strešnik za anteno iz PVC
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm
 Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno




Fleck Evroventilator
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm
 Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno




Svetlobni strešnik iz akrilnega stekla
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm
 Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno
 Teža: ~ 0,5 kg




Plastično strešno okno, 4-ponvasto, z akrilnim steklom
 Dolžina: ~ 76,0 cm Pokrivalna širina: ~ 60,0 cm
 Širina: ~ 63,0 cm Poraba: individualno
 Teža: ~ 3,8 kg Izstopna odprtina: 47,5 x 52,0 cm




Jekleno strešno okno, oplaščeno, 4-ponvasto, z akrilnim steklom
 Dolžina: ~ 78,0 cm Pokrivalna širina: ~ 60,0 cm
 Širina: ~ 62,5 cm Poraba: individualno
 Teža: ~ 9,2 kg Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm



Jekleno strešno okno, oplaščeno, 6-ponvasto, z akrilnim steklom
 Dolžina: ~ 108,0 cm Pokrivalna širina: ~ 60,0 cm
 Širina: ~ 62,5 cm Poraba: individualno
 Teža: ~ 11,8 kg Izstopna odprtina: 45,0 x 85,0 cm




Strešno okno multiterm
 Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani
 Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm
 Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K_v 1,4



Stanovanjsko strešno okno
 Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani
 Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 46,0 x 90,0 cm
 Izolirno steklo: ESG K_v 1,1




Kapni prezračevalni element
 ~ 1,1 kos/m




Nosilec slemenske/grebenske letve



Sponka za slemenjak št. 470/77



Bakreni trak/Alum. trak 2000
 Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
 Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3
 Baker naravne/anthracitne, rdeče barve



Vetrna sponka št. 499/003 (1)
Vetrna sponka Nordmark 5 ZIAL® (2)

* nad 42° NS = na zahtevo posebna proizvodnja