

Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-S 9

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	Strešnik 1/1 Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Teža: ~ 4,3 kg Poraba: ~ 9,2 kos/m ²		Univerzalen kotni pokrov za zatep s štirimi odvodi Teža: ~ 5,7 kg Poraba: individualno
	Strešnik 1/1 s čelno izvrtino za pritrnitev* Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Teža: ~ 4,3 kg Poraba: individualno		Enokapni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm
	Strešnik 1/2 Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 16,0 cm Pokrivna širina: ~ 13,4 cm Teža: ~ 2,1 kg Poraba: individualno		Enokapni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 29,2 cm
	Strešnik 1/2 s čelno izvrtino za pritrnitev Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 16,0 cm Pokrivna širina: ~ 13,4 cm Teža: ~ 2,1 kg Poraba: individualno		Enokapni krajnik levi, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 13,5 cm Pokrivna širina: ~ 11,7 cm
	Dvovalni strešnik Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 29,2 cm Teža: ~ 4,1 kg Poraba: ~ 2,6 kos/m		Enokapni krajnik desni, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 16,4 cm Pokrivna širina: ~ 12,1 cm
	Pomični krajnik levi, zunanji Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 13,5 cm Pokrivna širina: ~ 11,7 cm Teža: ~ 2,9 kg Poraba: ~ 2,6 kos/m		Keramični antenski strešnik Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Poraba: individualno
	Pomični krajnik desni, zunanji Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 16,4 cm Pokrivna širina: ~ 12,1 cm Teža: ~ 3,2 kg Poraba: ~ 2,6 kos/m		Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom ø 150 Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Poraba: individualno
	Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 20 cm²) Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Teža: ~ 3,8 kg Poraba: individualno		Keramične dimniške tuljave z univerzalno manšeto (ø max. 127 mm) (uporabno do največ 42° NS*) Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm
	Slemenjak, standardni ~ 2,6 kos/m Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,6 kg Poraba: ~ 2,6 kos/m		Keramični solarni prehodni strešnik do ø 70 mm Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm ø: ≤ 70 mm
	Začetni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		PVC nosilni solarni strešnik Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Poraba: individualno
	Končni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		PVC strešnik »Acrylglas« Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Poraba: individualno
	Začetni grebenski slemenjak Standard Dolžina: ~ 49,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 43,9 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,5 kg Poraba: individualno		PVC strešnik z dvojno stopnico Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm
	Razdelilna kapa Univerzal triosna Teža: ~ 4,5 kg Poraba: individualno		PVC strešnik s stopnico Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Poraba: individualno
	Razdelilna kapa Univerzal štiriosna Teža: ~ 6,3 kg Poraba: individualno		PVC nosilni strešnik snegolovnega debela Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm
	Slemenjak, oglat ~ 2,5 kos/m Dolžina: ~ 43,6 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,0 cm Širina: ~ 25,6 cm Pokrivna širina: ~ 17,3 cm Teža: ~ 4,3 kg Poraba: ~ 2,5 kos/m		PVC nosilni strešnik snegolovne rešetke Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Poraba: individualno
	Začetni slemenjak, oglat s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 43,6 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,7 cm Širina: ~ 25,6 cm Pokrivna širina: ~ 17,3 cm Teža: ~ 4,9 kg		Jekleno strešno okno, oplaščeno, 4-ponvasto, z akrilnim steklom Dolžina: ~ 91,0 cm Izstopna odprtina: 42,0 x 52,0 cm Širina: ~ 83,0 cm Teža: ~ 10,0 kg
	Končni slemenjak, oglat s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 35,6 cm Širina: ~ 25,6 cm Pokrivna širina: ~ 17,3 cm Teža: ~ 4,5 kg		Strešno okno multiterm Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K _y 1,4
	Razdelilna kapa oglata, triosna Teža: ~ 4,5 kg Poraba: individualno		

* čas dobave na zahtevo

Vse mere so pribl. mere. Odstopanja po DIN EN 1304. Pokrivne mere določite na gradbišču. Spremembe pridržane.

* nad 42° NS = na zahtevo posebna proizvodnja iz PVC Stanje 05/2010

