# Hohlfalz-Ziegel H 13



Follow the roof ...











## Hohlfalz-Ziegel H 13

### Vorteile:

- · Markantes, lebendiges Design im traditionellen Kleinformat
- · Optimal geeignet auch im Denkmalschutz
- · Besonders edle Oberfläche durch Feinaufbereitung

### Die feine Unsleben-Qualität

Durch unsere für Tondachziegel ungewöhnliche, weil aufwendige Trockenaufbereitungsanlage werden die Tone feiner und gleichmäßiger zerkleinert, als dies mit einer klassischen Aufbereitungsanlage möglich wäre. Damit erzielen wir, neben einer gleichmäßigeren Scherbenstruktur mit niedriger Wasseraufnahme, eine harmonisch feine Ziegeloberfläche. Diese feine Oberfläche unterstützt die Wirkung der vor dem Brand in verschiedenen Farben aufgetragenen Engoben und Edelengoben.

Technische Daten	
Decklänge	~ 34,8 cm ± 8 mm
Deckbreite	~ 21,6 cm
Gewicht je Ziegel	~ 4,0 kg
Regeldachneigung	22°
Bedarf pro Quadratmeter	~ 13,4 Stück

# WEITERE INFORMATIONEN

Weitere technische Daten, Bilder und Services wie Windsogberechnung und vieles mehr finden Sie jederzeit online:





#### Video

### Farben & Oberflächen



naturrot (701)\*\*



rot engobiert (702)\*\*



schwarz edelengobiert (767)\*



altschwarz engobiert (765)\*\*



altfarben engobiert (766)\*\*

Farbabweichungen: Unsere Dachziegel sind umweltfreundliche Baustoffe. Mit dem Einsatz natürlicher Rohstoffe kann es zu leichten Farbabweichungen kommen. Dies ist besonders bei naturroten Ziegeln zu beachten, da sich die Brennfarbe allein aus naturbelassenen Rohstoffen ohne Zusätzen von farbändernden Metalloxiden ergibt. In der Farbwiedergabe sind aus drucktechnischen Gründen Abweichungen möglich.

Oberflächen Dachziegel: Transportbedingt sind kleinere Beeinträchtigungen der Oberflächen möglich. Die Qualität der Ziegel wird dadurch nicht beeinträchtigt.





<sup>\*</sup> Bitte beachten Sie im Rahmen der Planung das höhere Reflektionspotential bei glasierten und edelengobierten Ziegeln

<sup>\*\*</sup> Auf Anfrage