


Leistungserklärung	
053-00 / 083-00 / 026-00	
Dach- und Formziegel	
Ziegelmodelle F10 – F10Ü – F7 – H10 – H14 – H14GS – D10 – DS10 – R10 MS5 – DS5 – DS8 – G10 – G10S – G10neu – S9 – SP 10 - Biber Rundschnitt 18/38 – Berliner Biber Segmentschnitt 18,5/38 Türmbiber – Türmchenbiber F12Pro – F12Ü Nord – F 12 Ü Süd – F13CL – F14 – H13 – D13 - D 13 Ü – R13S - F15 – HZ16 – D15Ü – R15 – H15	
Für Dachdeckungen von geneigten Dächern sowie für Außenwandbekleidungen	
Dachziegelwerke Neiskamp GmbH Waldweg 6 46514 Schermbeck	
Nicht zutreffend	
System 4	
Nicht zutreffend	
Nicht zutreffend	
Wesentliche Merkmale	Leistungs Harmonisierte technische Spezifikation
Mechanische Festigkeit	Bestanden
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B ^{ROOF} ohne Prüfung
Brandverhalten	Klasse A1 bis F
Wasserundurchlässigkeit	erfüllt
	Anforderungsstufe 1
	Prüfverfahren 1
	Prüfverfahren 2
	Bestanden
Maße und Maßabweichungen	
Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	erfüllt
	Prüfverfahren E
	Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


 Heinrich Neiskamp
 Geschäftsführung - Vorsitzender

Schermbeck, 04. Juni 2020

CE	
Dachziegelwerke Neiskamp GmbH Waldweg 6 46514 Schermbeck	
2020	
Dach- und Formziegel	
EN 1304 (siehe Vorderseite)	
053-00 / 083-00 / 026-00	
Dachziegel und Formziegel für Dachdeckungen und Außenwandbekleidungen	
Mechanische Festigkeit	Bestanden
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B ^{ROOF} ohne Prüfung
Brandverhalten	Klasse A1 bis F
Wasserundurchlässigkeit	erfüllt
	Anforderungsstufe 1
	Prüfverfahren 2
	Bestanden
Maße und Maßabweichungen	
Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	erfüllt
	Prüfverfahren E
	Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)